



Mhor: 1:500  
Mver: 1:50

| KAEVU TÄHIS                            | K-20A                 | K-20B | K-20C | K-20  |
|--|-----------------------|-------|-------|-------|
| OLEMASOLEVA MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)    | 76,70                 | 76,50 | 76,80 | 75,30 |
| PROJEKTEERITUD MAAPINNA KÕRGUS (m ABS) | 76,70                 | 76,50 | 76,80 | 75,30 |
| TORU PÕHJA KÕRGUS (m ABS)              | 75,18                 | 75,09 | 74,93 | 73,90 |
| TORU RAJAMISSÜGAVUS                    | 1,52                  | 1,41  | 1,87  | 1,40  |
| LANG                                   | 11,3m                 | 15,9m | 19,8m | 0,052 |
| TORU MATERJAL                          | PVC SN8 De160 - 47,0m |       |       |       |
| VAHEKAUGUSED (m)                       | 11,3                  | 15,9  | 19,8  |       |
| SIRGESTATUD TRASSI PLAAN               |                       |       |       |       |

## Märkused

1. Torustike asukoht vt joonis VKV-4-02
2. Tingmärgid vt joonis VKV-4-01
3. Ehituskaeviku tüüpristlõiked vt joonis VKV-6-01

[illegible]