

TIKITUD SILDID		Lk 1
Koostaja: Isikuvarustuse grupp	Kuupäev: 21.04.2025	
TOODETE TEHNILINE KIRJELDUS		

SISUKORD

1.	ÜLDNÕUDED	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
2.	SILTIDE KIRJELDUSED	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
2.1	Nimesilt ja identifitseerimissilt.....	2
2.2	Eriüksuse identifitseerimissilt	2
3.	MATERJALID	2
3.1	Põhimaterjalid ja värvus	2
3.2	Abimaterjalid	3
4.	KVALITEEDI NÕUDED	4
5.	PAKKIMINE.....	4

TIKITUD SILDID		Lk 2
Koostaja: Isikuvarustuse grupp	Kuupäev: 21.04.2025	
TOODETE TEHNILINE KIRJELDUS		

1. ÜLDNÕUDED

Tikitud siltide (edaspidi sildid) tähemärgid ja numbrid peavad olema tikitud kangale läbi tugevdusmaterjali siltide keskele. Tikandist serv peab olema 3 mm laiune. Siltide tagumisele poolele peab olema terves ulatuses õmmeldud tekstiilluku kare pool.

2. SILTIDE KIRJELDUSED

2.1 Nimesilt ja identifitseerimissilt (TK lisa 2)

2.1.1 Nimesilte tellitakse mõõdus 90 x 30 mm.

2.1.2 Nimesildil olev eesnimi peab olema perekonnanimest üleval pool. Lühikese ees- ja perekonnanimega (maksimaalselt 8 tähemärki) isiku nimi tikatakse ühele reale. Sildil olev kirjatüüp peab olema boldis „Arial“ ja tähe kõrgus peab olema 10 mm.

2.1.3 Nime- ja identifitseerimissiltide tähemärgid ja numbrid tikitakse hõbehalli (sinise põhimaterjali korral), musta (rohelise ja beeži põhimaterjali korral) ja kuldse niidiga (musta põhimaterjali korral).

2.2 Eriüksuse identifitseerimissilt (TK lisa 3)

2.2.1 Eriüksuse identifitseerimissilte tellitakse mõõdus 75 x 95 mm, millel on 60 mm numbrikõrgusega numbrikombinatsioon. Sildil olev kirjatüüp peab olema boldis „Arial“.

2.2.2 Identifitseerimissiltide numbrid tikitakse hõbehalli (musta põhimaterjali korral), musta (rohelise ja beeži põhimaterjali korral) ja kuldse niidiga (musta põhimaterjali korral).

Hankija jätab endale õiguse lepingu kehtivusaja jooksul siltide ja tähemärkide suuruseid ja paigutust vajadusel ühtlustada.

3. MATERJALID

3.1 Põhimaterjalid ja värvus

3.1.1 Silte kantakse politseiametniku väli- ja tavavormil. Siltide värvused peavad olema vormiriietuse põhivärvusega (p. 3.1.2, Tabel 1) samaväärsed.

3.1.2 Põhimaterjali koostis: 65 PES, 35 CO +/- 10 % või samaväärne

Kaal: 250 ± 10 g/m²

TIKITUD SILDID		Lk 3
Koostaja: Isikuvarustuse grupp	Kuupäev: 21.04.2025	
TOODETE TEHNILINE KIRJELDUS		

Värvused:

- a) nime- ja identifitseerimissilt mõõdus 90x30 mm 18-4252 TP BLUE ASTER või samaväärne;
- b) nime- ja identifitseerimissilt mõõdus 90x30 mm roheline 19-0515 OLIVE NIGHT või samaväärne;
- c) eriüksuse identifitseerimissilt must, roheline 19-0515 OLIVE NIGHT või samaväärne ja beež 15-1215 SESAME või samaväärne.

3.1.3 Tootenäidiste vastavust värvusele ning materjali struktuurile hinnatakse visuaalse vaatluse teel 3 hindaja poolt.

Informatiivne - Tabel 1. Vormiriietuse värvus

Värvus	PANTONE kood	PANTONE nimi
sinine	18-4252	<i>TP Blue Aster</i>
roheline	19-0515	<i>Olive Night</i>
beež	15-1215	<i>Sesame</i>

3.2 Abimaterjalid

Tikkimisniit	
Koostis	100% PES või samaväärne
Joontihedus	min 135 x 2 dtex või samaväärne
Värvused	sildi tähemärgid ja ääristus must, hõbehall 15-4703 TP BLUE GRAY või samaväärne/sildi ääristus roheline 19-0515 TP OLIVE NIGHT või samaväärne/eriüksuse numbrid ja nimesildi tähemärgid kollane 14-0850 TP DAFODIL või samaväärne
Tugevdusmaterjal (lausmaterjal, mittekoatud)	
Koostis	PES või samaväärne
Õmblusniit	
Koostis	PA või PES või samaväärne
Värvus	samas toonis põhimaterjaliga
Elastsus	17% +/- 3%
Joontihedus	min 125 x 2 dtex
Tekstiillukk (kare pool)	
Koostis	100% PA või samaväärne
Värvus	must

TIKITUD SILDID		Lk 4
Koostaja: Isikuvarustuse grupp	Kuupäev: 21.04.2025	
TOODETE TEHNILINE KIRJELDUS		

Avamine-sulgemine	vähemalt 10 000 tsüklit
Laius	20, 30, 50 ja 100 mm

Siltide hooldustingimused esitab pakkuja.

4. KVALITEEDI NÕUDED

- 4.1.1 Õmblemist lihtsustavad märgid ei tohi kahjustada toote korrektsust ja väljanägemist.
- 4.1.2 Õmblused peavad olema teostatud õige niidi pingega, pistete põimumine peab olema süstikpistel materjalide kihtide vahel ning ääristuspistetel lõikeääre servas.
- 4.1.3 Õmblused peavad olema mõlemast otsast edasi-tagasi kinnitatud ning kinnitus peab olema õmblusjoonel.
- 4.1.4 Materjal ei tohi olla purunenud nõelatorke kohtades.
- 4.1.5 Õmblused peavad olema õmmeldud paralleelselt detaili lõikeservaga.
- 4.1.6 Piste tihedus peab olema 3,5 - 4 pistet/cm. NB! Kumeratel nurkadel pistete tihedus ei tohi muutuda.
- 4.1.7 Ääristuse laius peab olema ühtlane ja korrektne, kõverused ei ole lubatud.
- 4.1.8 Kujundid peavad olema ühelaiused ning ühekõrgused ja keskjoone suhtes sümmeetrilised.
- 4.1.9 Siltide põhi või põhjamaterjal ei tohi paista läbi tikandi.
- 4.1.10 Tikand ei tohi hargneda.
- 4.1.11 Toode peab olema puhastatud lahtistest niidiotstest.
- 4.1.12 Servad peavad olema puhtaks töödeldud.
- 4.1.13 Tootel ei tohi olla triikimise jälgi.

5. PAKKIMINE

- 5.1.1 Tooted pakitakse nimetuste ja värvuste lõikes kümnekaupa läbipaistvasse kilepakendisse ja need omakorda pappkasti (kogus 200 tk või suurem tellimus). Kilepakendil peab olema kleebis, mis sisaldab järgmisi andmeid alljärgnevas järjekorras:
 - toote nimetus
 - tootekood
 - kogus

TIKITUD SILDID		Lk 5
Koostaja: Isikuvarustuse grupp	Kuupäev: 21.04.2025	
TOODETE TEHNILINE KIRJELDUS		

Kleebise kasutamine kilepakendi sulgemiseks ei ole lubatud.

- 5.1.2 Pakkematerjalide valikul ja veo korraldamisel peab arvestama sellega, et tooted ja markeering ei saa transportimisel kahjustada.
- 5.1.3 Kastil on silt suurusega vähemalt A4. Tekst peab olema sildile trükitud Bold kirjas, minimaalne tähe kõrgus 10 mm. Sildid kinnitatakse kasti otsale ja küljele.
- 5.1.4 Kastile kinnitav silt sisaldab järgmisi andmeid alljärgnevas järjekorras:
- toote nimetus
 - toote kood
 - täitja
 - lepingu number
 - tarnimise aeg (kuu ja aasta)
 - kogus
- 5.1.5 Hankija jätab endale õiguse lepingu kehtivusaja jooksul pakkimise ja tarnimise nõudeid muuta.