

Nimetus	Pakkuja väärtused
Monitor Klass 1.1	
24" USB-hubiga ja järjestikühenduse toega monitor	
IPS, LED-taustvalgustusega, peegeldusvastase kattega ekraan	
monitori ekraani nähtav osa vähemalt 23.8 tolli, suhtega vähemalt 16:9	
resolutsioon vähemalt 1920x1080@60Hz	
heledustugevus vähemalt 250 nitti	
kontrastsus vähemalt 1000:1	
reageerimise aeg maksimaalselt 8 ms	
kõrguse seadistamise võimalus vähemalt 100 mm ulatuses	
ekraani peab olema võimalik pöörata (pivot) 90 kraadi	
ekraanil peab saama muuta kaldenurka (tilt) vähemalt -5 kraadist kuni vähemalt +20 kraadini	
monitoril peavad olema vähemalt järgmised liidesed:	
o 1x DP v1.2 ja/või ThunderBolt 3 sisend (toetab daisy-chaini)	
o 1x DP v1.2 ja/või ThunderBolt 3 video väljund. Peab võimaldada jätkata videosignaali nii pakutavale klass 1.1 kui klass 1.2 monitorile daisy chain jadas	
o 1x HDMI v1.4	
o 3x USB-A 3.0 downstream, vähemalt üks sobiv seadmete laadimiseks	
o 1x USB-C sisend arvutiga ühendamiseks (sh arvuti laadimiseks, andmevahetuseks, videosignaali sisendiks)	
o 1x RJ45 võrguliidese pesa (1GbE)	
Monitori peab olema võimalik ühendada ilma lisaadapterite ja/või üleminekuteta VESA jala külge. VESA jalg ei pea sisalduma pakumuses	
Monitori jalg peab kuuluma komplekti. Monitori jalg peab olema tootjapoolse kiirkinnitiga (nt klambriga), mis ei vaja eraldi tööriistu monitori kinnitamiseks jala külge	
Daisy Chain funktsionaalsus Daisy Chain peab võimaldada monitoril saada arvutist sisend ja seda järgmisele monitorile edasi anda.	
Läbi monitori peab toimima sülearvuti laadimine (vähemalt 65W), monitor peab sülearvutile sobima töö ajal kasutatavaks toiteallikaks	
Sülearvuti laadimine peab toimima läbi sama ühenduskaabli (USB-C), millega toimub videosignaali edastamine	
Komplektis peab olema vähemalt:	

o USB-C ühenduskaabel pikkusega vähemalt 1,8m monitori ühendamiseks arvutiga (sh videosignaali edastamiseks (vähemalt 4K@60Hz), ühendatud arvuti toiteallikaks ja USB-hub funktsionaalsuse kasutamiseks)	
o vähemalt 1,8m pikkune vähemalt 4K@60Hz toetav DisplayPort kaabel , mis võimaldab ühendada pakutava monitori videosignaali edastava seadme DisplayPort väljundisse. Mini DisplayPort ja ülemineku adapter ei ole lubatud.	
o monitori toitekaabel	
Monitori toimimiseks vajamineva voolu tagamiseks vajaminevad adapterid jm tarvikud peavad olema integreeritud	
Monitoril on EL energiatõhususe klass skaalal A-G (esitada energiatõhususe klass ja viide tootele andmebaasis EPREL)	
Juurdesoetatavad lisatooted (monitorile Klass 1.1)	
Monitori ekraanile vastav privaatsusfilter	

[illegible]
