



Lp. Maris Muusikus ja Aarne Laas

Kadrina Vallavalitsus

09. september 2025

## Hinnapakumine

Täna võimaluse eest esitada Teile alljärgnev hinnapakumine.

| Nimetus                                                                                         | Hind (euro)      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Elektrigeneraator Mosa GE 40 YSX-5 - Yanmar Euro 5 Standard pistikutega (kood CF0T80G1R)</b> | <b>17 695,00</b> |
| Käibemaks 24%                                                                                   | 4 246,80         |
| <b>KOKKU</b>                                                                                    | <b>21 941,80</b> |

Hinnas sisaldub tarne Kadrinasse.

### Tehnilised andmed:

Suurim võimsus (kolmefaasiline): 38 kVA (30.4 kW)/ 400V / 54.8A

Pidev võimsus PRP (kolmefaasiline): 34 kVA (27.2 kW)/ 400V / 49A

Sagedus: 50 Hz

Kaitseklass: IP44

Kütusekulu (100% to PRP): 8,4 l/h

Kütusekulu (75% to PRP): 5,9 l/h

Kütusekulu (50% to PRP): 3,7 l/h

Kütusepaak: 100 liitrit

Mõõdetud müratase LwA (pressure LpA): 90 dB(A) (65 dB(A) @ 7m)

Kuivkaal: 975 kg

Mõõdud: (PxKxL) 2050x900x1415 mm

Mootor: Yanmar 4TNV98C **Euro 5**, 4 silindriline 3319 cm<sup>3</sup>, vesijahutusega

Kütus: diisel

### Omadused:

Mootori pöörete elektrooniline reguleerimine.

Elektristarter akutoitega.

AVR – kolmefaasiline liinipinge automaatne elektrooniline reguleerimine.

Digitaalne juhtpaneel.

Kütuse eelfilter ja kütusefilter veesisalduse indikaatoriga.

Lekkidel põhi.

Välised õli ja jahutusvedeliku täite- ja tühjendusavad.

Kütusetaseme andur.

Ülekuumenemise, ülekoormuse, ülepinge, lühiühenduse, faasi ja sageduse anomaaliate kaitse.

Neljapooluseline lekkevoolu kaitselüliti.



Summutiga vähendatud müratase.

Harjavaba generaatori rootor.

Tõstekonks korpuse keskel.

Kattepaneelil ümardatud ääred vihmavee äravooluks

Avarad hooldusluugid, hea juurdepääs mootoriseksioonile lihtsustab hooldust.

Massilülitiga aku.

Hädaolukorra ohutuslüliti.

Heitgaaside järeltöötlus DOC katalüsaatori ja DPF peenosakeste filtriga.

Vastavus: 2006/42/EC, 2014/35/EC, 2014/30/EU, 2000/14/EC, ISO 8528

**Pistikud:**

1x 400V 63A 3P+N+T CEE IP67

1x 400V 32A 3P+N+T CEE IP67

1x 400V 16A 3P+N+T CEE IP67

1x 230V 16A 2P+T CEE IP67

1x 230V 16A 2P+T SCHUKO



Pilt on illustratiivne

Hinnapakkumine on jõus kuni 23. septembrini 2025.

Tarneaeg 6-8 nädalat.

Lugupidamisega

Kaimo Ojakivi

Cedo Kaubandus OÜ

Juhataja

Mob tel 554 89 30