

Lisa 3. Kalakaamera siinide konstruktsiooni mahud

Kalakaamera siinide konstruktsiooni mahud

SPETSIFIKATSIOON					
POS	STANDARD, TÖÖJOONIS	NIMETUS, MARK	ARV (tk)	MASS (kg)	MÄRKUSED
Pos 1	Käesolev joonis	Karpraud UPN 50 S235-L=2500 mm	2	27.50	
Pos 2	Käesolev joonis	Nurkraud 30x30x3 S235JR- L=375 mm	5	2.74	
Pos 3	Jooniseta	Nelikanttoru 30x30x3 S235JRH- L=95 mm	8	1.96	
Pos 4	Käesolev joonis	Lattraud 100x5 S235- L=100 mm	8	3.19	
Pos 5	Käesolev joonis	Lattraud 100x5 S235- L=438 mm	1	1.84	
Pos 6	Käesolev joonis	Karpraud UPN 50 S235-L=376 mm	1	2.07	
Pos 7	Käesolev joonis	PE plaat 20x350x450 mm	1		

NB! Profiilide pikkus tuleb täpsustada objektil kohapeal vastavalt olemasolevale situatsioonile.

MATERJALIDE VÄLJAVÕTE		
Karpraud UPN 50 S235	29.6	kg
Nurkraud 30x30x3 S235JR	2.7	kg
Nelikanttoru 30x30x3 S235JRH	2.0	kg
Lattraud 100x5 S235	5.0	kg
PE plaat 20x350x450 mm	1.0	tk