

Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Mark:
Mudel:
Kauband:
Sõiduki r:
1. SÕIDUKI
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

1.10
1.11
1.12
2. TEHN
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
3. TURV
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
4. FUNK
4.1
4.2
4.3
4.4

4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17
4.18
4.19
4.20
4.21
4.22
4.23
4.24
4.25
4.26
4.27
4.28
4.29
5. VELJE
5.1
5.2
5.3
6. ALARI
6.1
6.2

7. TÄIEN pakkuja

7.1

Hankija poolt kehtestatud tingimuse kirjeldus
I HANKE ÜLDTINGIMUSED
Sõidukite kogus - 2 tk
Finantseerimise tüüp - väljaost
Liikluskindlustust antud hanke raames ei tellita.
Kaskokindlustust antud hanke raames ei tellita.
Korraline hooldus tellitakse vastavalt esitatavale hooldusgraafikule ja hindadele. Korralised hooldused ei sis- korraliste hoolduste eest otse pakkumuses väljatoodud teeninduspunktile pärast vastava hoolduse teostam
Erakorraline remont tellitakse vastavalt vajadusele. Erakorralise remondi kulu ei sisaldu sõiduki hinnas. Tasu töötunni hinna, varuosade ja kulumaterjalide maksumuse alusel, millest arvutatakse maha pakkumuses esit kord vastava arve alusel otse pakkumuses väljatoodud teeninduspunktile pärast vastava töö teostamist ja h
Sõiduki korraline hooldusvälp mitte vähem kui 15 000 km või 12 kuud
Hoolduskulude maksumus kuni läbisõiduni 149 999 km (eurodes, ilma käibemaksuta)
Sõiduki tootjatehase tingimustele vastav garantii (koos keregarantiiga) vähemalt 5 aastat või 150 000 km
Sõiduki ümberehitusel ning järelpaigaldatavatel lisaseadmetel garantii vähemalt 3 aastat
Sõiduki üleandmise aeg: 4. jaanuar 2027 - 31. märts 2027
Sõiduki üleandmise asukoht Harjumaal
II PAKUTAVA SÕIDUKI ÜLDANDMED
luslik nimetus ja/või varustuse pakett:
maksumus koos punktis 7.1 märgitud täiendava lisavarustusega (eurodes, ilma käibemaksuta):
III HANGITAVA SÕIDUKI TEHNILISED TINGIMUSED
JKI ÜLDTINGIMUSED
Käesolevas dokumendis kirjeldatud tehnilised näitajad ja tingimused on miinimumnõuded, mille täitmise peab pakkuja tagama. Kui pakkuja pakub miinimumnõuetest paremaid näitajaid, siis peab ta selle fikseerima oma pakkumuses.
Sõiduk peab olema uus (pärast valmimist ei ole olnud kasutuses ega kantud Eesti või muu riigi registrisse).
Sõidukil peab olema Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi 2007/46/EÜ kohane EÜ tüübikinnitus.
Sõiduk ja selle lisavarustus peavad vastama Euroopa Liidus ja Eesti Vabariigis kehtivatele nõuetele, k.a majandus- ja kommunikatsiooniministri 13. juuni 2011. a määrusele nr 42 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele“.
Sõiduki käitamisel tekkivate lämmastikoksiidide (NOx) ning muude mittemetaansete süsivesinike ja tahkete osakeste heitkogused vastavad Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusega (EÜ) kinnitatud piirnormile.
Iga viidet, mille hankija teeb tehnilises kirjelduses mõnele standardile, tehnilisele tunnustusele, tehnilisele kontrollisüsteemile, ostuallikale, protsessile, kaubamärgile, patendile, tüübile, päritolule või tootmisviisile, tuleb lugeda selliselt, et see on täiendatud märkega „või sellega samaväärne“. Juhul kui pakkuja soovib pakkuda tehnilises kirjelduses nimetatule samaväärset hankelepingu eset, tuleb teha sellekohane märg
pakkumuses ning esitada koos pakkumusega samaväärsust tõendavad andmed, dokumendid jms.
Sõidukitele ei tohi olla sõltumata suurusest või asukohast paigaldatud reklaamikandjaid.
Üleandmisel peavad sõidukitel olema paigaldatud hooajale vastavad rehvid.
Sõiduk ja kõik selle osad peavad töötama häireteta Eesti kliimatilistes tingimustes.

Sõiduk registreeritakse Transpordiameti liiklusregistris pakkuja poolt alarmsõidukina .
Pakkuja tagab sõiduki üleandmisel või eraldi kokku lepitud ajal sõiduki koolituse/instruktaži.
Hankija võib soovida sõiduki komplekteerimise ajal varustada sõiduki ka GPS jälgimissüsteemiga (Powerfleet, Navirec vms). Paigalduskulu ning seadmed hankija poolt. Paigaldus pakkuja ruumides.
ILISED PARAMEETRID
Sõiduki kategooria - M1 sõiduauto
8 istekohta koos juhiga
Lükanduks vasakul ja paremal pool
Kaubaruumis üles tõstetav luuk või külgedele avanevad paarisuksed
Mootori võimsus - vähemalt 120 kW
Kütuse tüüp - diisel või diisel-elekter hübriid
Täisautomaatne käigukast
Veoskeem - määratlemata
Sõiduki pikkus - vähemalt 5300 mm
Suurim lubatud piduriteta haagise mass - 750 kg
Suurim lubatud piduritega haagise mass - vähemalt 1900 kg
Kütusepaagi maht - vähemalt 65 L
Kere värv - tumehall või punane (hankija eelistab punast värvi)
Kerevärvi stanged (lubatud on mustad/hallid detailid vastaval tootja disainlahendusele - nt õhuvõtu avad/võred, tagastange pealelaadimisala, liistud jms)
Sõiduki vedrustus peab olema suuteline kandma täismassi ning haagise poolt konksule langevat kaalu piisavalt, et säiliks sõidukil minimaalne kliirens. Vajadusel varustada sõiduk tugevdatud vedrustusega.
A- JA OHUTUSVARUSTUS
Turvapadi juhile ja kõrvalistujale
Külgmised turvapadjad ja/või -kardinad juhile ja kõrvalistujale
Ees LED päeva, lähi- ja kaugtuled
Kaugtulede automaatne lülitis
Reavahetuse abisüsteem (pimenurga assistent)
Püsikiirushoidja automaatse pikivahe hoidmise süsteemiga
Vihmasensoriga klaasipuhastid
Sõiduki tootja paigaldusega tagurduskaamera
Sõiduki tootja paigaldusega parkimisandurid ees ja taga. Anduritel välja lülitamise võimalus.
Parkimisandurid ei tohi reageerida autole paigaldatud lisavarustusele (näiteks lisatuled, haagisekonks vms)
Rehvirõhu langemise hoiatus
Vargusvastane alarmseade (hankija eelistab sõiduki tootja lahendust)
Ohutuspakett - nõuetekohane 2 kg tulekustuti, meditsiinilise esmaabi komplekt , ohukolmnurk, tõkiskingad, helkurvest.
TSIONAALSUS JA LISAVARUSTUS
Reisijate salongi täielik polsterdus (k.a aknapostid, ukсед, tagaluuk)
Juhi istmel (tootja paigaldusega) soojendus, käetugi ning vähemalt kõrguse, kauguse ja seljatoe nurga reguleerimise võimalus.
Kõrvalistuja istmel (tootja paigaldusega) soojendus, käetugi ning vähemalt kauguse ja seljatoe nurga reguleerimise võimalus.
Reisijate ruumis sõiduki tootja paigaldusega istmed - 3 kohta esimeses reas ja 3 kohta teises reas. Istmed siinidel pikisuunas nihutatavad, kiirkinnitustega eemaldatavad, allaklapitavate ja reguleeritavate seljatugedega.

Salongi- ja mootoriploki eelsoojenduseseade, mis töötab kütuse pealt autonoomselt, on programmeeritav ja kaugjuhitav. Võimsusega vähemalt 4 kW (hankija eelistab sõiduki tootja lahendust)
Automaatne kliimaseade juhirus
Eraldi õhuavadega automaatne või manuaalne kliimaseade reisijateruumis
Roolisamba kõrguse ja kauguse reguleerimise võimalus
Multifunktsionaalne rool (vähemalt raadio ning bluetooth telefoni juhtimine)
Elektriliselt kokku klapitavad, reguleeritavad ja soojendusega küljepeeglid
Sõiduki tootja integreeritud multimeediasüsteem juhtmevaba Android Auto ja Apple Carplay toega
12V pistikupesad vähemalt üks sõiduki ees osas ning üks reisijateruumis või pagasiruumis.
USB pistikupesad vähemalt 2 sõiduki ees osas ning 2 reisijateruumis. Hankia eelistab USB-C tüüpi pesasid.
Aknaklaasid B-piilarist tagapool tehast maksimaalselt tumendatud
Tagaluugi klaas soojendusega ja klaasipuhastiga
Haagisekonks 13-pin juhtmestikuga ja 7-pin adapteriga
Kui sõiduki elektrikontrolli süsteem ei saa aru LED tuledega haagise olemasolust, siis on nõutud sõidukiga eraldi kaasa ka vastav moodulblokk.
230V puhta siinuslainega inverter nimivõimsusega vähemalt 500W. Töötab ainult koos sõiduki süütega. Eraldi lülitist sisse/välja lülitatav. Pistikupesa ligipääsetav reisijatesalongi esimeselt istmerekalt.
Juhi ja kõrvalistuja istmele täiendavad mudelikohased istmekatted (tumedast tekstiilist). Kui sõidukil on külgmised turvapadjad, siis istmekatted ei tohi takistada turvapadja avanemist.
Juhirus ja reisijate ruumis kummist põrandamatid
Pagasiruumis täismõõdus kummimatt
Porikummid rattakoobastel ees ja taga
Mootori karteri ja käigukasti põhjakaitse (metallist või komposiitmaterjalist)
Tagumise pörkeraua ülemine horisontaalpind kaetud tugeva kaitsekilega või metalliga
Uste lävepakud kaetud täiendava kriimustuskaitse kilega, kui seal on katmata sõiduki värvipinda.
Pagasiruumi luugi ning uste sisemised ääred peavad olema kõikidel sõidukitel tähistatud punase ja valge helkurribaga, mis paistavad välja luugi või ukse avatud asendis.
Päästeameti embleem kleebitud esiustele (läbimõõduga u 120 mm)
Magnetkinnitusega videoregistraator Garmin X210 või samaväärne. Vähemalt 128GB klass 10 mälukaart. Salvestamine toimub automaatselt auto süütega ja salvestusmahu lõppemisel algab automaatselt uuesti salvestamine samale mäluale. Eraldi peidetud toitejuhe (süütevool), mis ei kasuta hankes nõutud USB või sigaretisüütaja pesasid.
Mobiiltelefonihoidja juhtmevaba laadimisega vähemalt 15W. Peab sobima iPhone 16e mudelile. Paigaldus armatuurile (nt ventilatsiooni avasse), mitte klaasile. Eraldi peidetud toitejuhe (süütevool), mis ei kasuta hankes nõutud USB või sigaretisüütaja pesasid.
D JA REHVID
Uued premium segmendi suverehvid koos originaal valuvelgedega või terasvelgedega koos margikohaste täismõõdus ilukilpidega
Uued premium segmendi põhjamaadesse mõeldud naastrehvid koos originaal valuvelgedega või terasvelgedega koos margikohaste täismõõdus ilukilpidega
Varuratas koos rehvivahetuse komplektiga või rehviparanduse komplekt (täitevaht ja kompressor). Hankija eelistab täismõõdus varuratast.
MSÕIDUKI SEADMED
Sinine magnetkinnitatav spiraaljuhtmega vilkurmajakas (särraadiusega 360 kraadi). Peab olema kasutatav kiirusel vähemalt 190 km/h. Vilkumise režiim - double flash R65.
Juhiukse B-piilari juurde toodud eraldi lülitiga voolupesa vilkurmajaka ühendamiseks (süütevool).

IDAV LISAVARUSTUS - sõltuvalt edukaks tunnistatud pakkumuse maksumusest ja ostja rahalistest võimalustest loobuda hankelõpuga hankelõpuga sõlmimist täiendavast lisavarustusest loobuda

Lisa LED kaugtule paneel Lazer Glide Elite või samaväärne.

Tuli peab olema paigaldatud iluvõresse või stangesse uputatult/integreeritult.

Ühe tulepaneeli asemel võib pakkuda ka kahte eraldiseisvat tuld Lazer Triple-R 750 Elite või samaväärset (kui alusauto iluvõre/stange ei võimalda ühe tulepaneeli uputatud paigaldamist).

Kõikide kaugtulede (k.a. alusauto) summaarne referentsiarv ei tohi ületada numbrit 100.

Lisatuled süttivad ainult koos kaugtuledega ja lülituvad ka koos alusauto kaugtulede automaatikaga.

Eraldi lüliti lisatulede välja lülitamiseks (juhi käeulatuses, indikaatorvalgustiga ja arusaadavalt märgistatud).

Pakkuja toob välja maksumuse (eurodes, käibemaksuta) juhaks, kui hankija soovib kasutada õigust lisavarustusest enne hankelõpuga sõlmimist loobuda.

[illegible]

Jah
Jah
Jah
Jah
Jah
Jah
Jah
132 kW
Jah
Jah
Jah
5333 mm
750 kg
1900 kg
70 L
Tumehall
Jah
Jah
Jah
Jah
Jah
Jah
Jah
Jah
Jah
Jah
Jah
Jah
Jah
Jah
Jah
Jah
Jah
Jah
Jah
Jah

istest, jääb ostjale õigus enne eduka

600,11 €