Ringi tn 10
82301.002.0120

Ringi tn 12
82301.002.0870

Ringi tn 8
82401.001.0927

Ringi tn 14
82401.001.0892

Ringi tn 14 (Vanaõisa puhkeala 1)
Liitumispunkt 4f 25m
tähistada markerpalliga

Ringiaasa
82401.001.0877

Ringi tn 6
82301.002.0110

Suve tanav
82401.001.0928

Ringi
82301.002.0003

Trassi paigaldamine kinnisel
meetodil kaitseforus L=6m

Suve haljasala
82401.001.0954

Ringi tn 4
82301.002.0100

Aasa tn 8
82301.002.0350

Aasa tn 8
Liitumispunkt 4f 35m
tähistada markerpalliga

Aasa tn 6
82301.002.0550

Trassi paigaldamine kinnisel
meetodil kaitseforus L=11m

Ringi tn 2
82301.002.0090

Vanaõisa tanav
82301.002.0830

Aasatn 6
Liitumispunkt 4f 35m
tähistada markerpalliga

Aasa tn 4
Liitumispunkt 4f 25m
tähistada markerpalliga

Aasa tn 4
82301.002.0250

Trassi paigaldamine kinnisel
meetodil kaitseforus L=13m

Tartu tn 60/1
82301.002.0260

Vanaõisa puhkeala 3
82301.002.1873

PP300RA

Trassi paigaldamine kinnisel
meetodil kaitseforus L=16m

Tartu tn 37
82301.002.0580

Tartu tn 35
82301.003.0002

Trassi paigaldamine kinnisel
meetodil kaitseforus L=8m

Vanaõisa puhkeala 2
82401.001.0865

Projekteeritud sidekaev EM223K08
ja jatkumuhv EM223M08

Ristumine truubi pealt

Trassi paigaldamine kinnisel
meetodil kaitseforus
De 63 1250N/16kN/m2 L=3m

Tartu tn 33
82301.003.0340

Tartu tn 33
Liitumispunkt 4f 45m
tähistada markerpalliga

Ristumine 73 Tõrva–Pikasilla tee L2ga (82301:001:0035)
km-l 0.96

01 oleva maapinna k/m	59.56	58.72	57.88			60.38	60.44
Toru peale k/m	59.66	59.72	58.88			60.38	59.44
Toru rajamissügavus	0.70	1.00	2.60			2.00	1.00
Vahekaugus	33 m						
Trassi skeem							

Olemasolev EST side

Trassi paigaldamine kinnisel
meetodil kaitseforus L=17m

Trassi paigaldamine kinnisel
meetodil kaitseforus L=6m
truubi alt

Ujula tanav
82301.002.0829

Ujula tn 1
82401.001.0955

Ujula tn1
Liitumispunkt 4f 25m tähistada markerpalliga
Ujula tn 1 paigaldussügavus min 1.2m
(L=3,7m katastriüksuse nurgas)

Ujula tn 2
Liitumispunkt 4f 25m
tähistada markerpalliga

Ujula tn 2
82301.002.0160

82401.001.1046
Tartu tn 31

Trassi paigaldamine kinnisel
meetodil kaitseforus L=58m

Tartu tn 29
82301.003.0014

Trassi paigaldussügavus
välisvalgustuse mastide
juures 2.5m

Tartu tn 27
82301.003.0013

Tartu tn 27
82301.003.0012

Trassi paigaldamine kinnisel
meetodil kaitseforus L=16m

Tartu tn 39
82301.003.0009

Piiska puhkeala 1

Kulgemine 73 Tõrva–Pikasilla tee L2 (82301:001:0035)
riigitee katastriüksusel ja kaitsevööndis

01 oleva maapinna k/m	56.63	56.30			59.27	60.69	
Toru peale k/m	56.63	56.80	56.86		58.21	59.79	60.69
Toru rajamissügavus	1.00	2.50	2.50		1.50	0.90	
Vahekaugus	58 m						
Trassi skeem							

RISTUMINE TEISTE MAA-ALUSTE
KOMMUNIKATSIOONIDEGA
(VESI, KANALISATSIOON, SOOJATORUSTIK)

RISTUMINE ALTPOOLT

RISTUMINE PEALTPOOLT

olemasolev maa-alune kommunikatsioon

rajatise tegelik paigaldussügavus

projekteeritud sidetrass

sidetrassi paigaldussügavus

rajatise tegelik paigaldussügavus vastavalt tähtsusvahemikule

min 0.3 m

TINGMÄRGID

- KATASTRIÜKSUSTE PIIRID
- PROJEKTEERITUD MIKRO/MULTITORU
- PROJEKTEERITUD MIKRO/MULTITORU (meetmeväline)
- PROJEKTEERITUD KAITSETORU (kinnine paigaldus)
- KINNISE KAEVIKU ALGUS JA LÕPUKAEVIK
- PROJEKTEERITUD OPTO PLASTKAEV
- PROJEKTEERITUD MARKERPALL
- PROJEKTEERITUD TÄHISPOST
- TUVASTUSTRAADI VÄLJAVÕTE

MÄRKUSED:

1. Projekteeritava telekommunikatsiooni tehnorajatise alusplaan: OÜ Kirjanurk 17.10.2024–26.02.25 a koostatud too nr 12066G "Geodeetiline alusplaan". Kõrgused EH2000 süsteemis. Koordinaadid L-EST97 süsteemis.
2. Lõikumisel kommunikatsioonitrassidega otsustatakse alt- või ülevalt läbimineku kasuks koostoos trassivaldajaga. Vajadusel rajada paigaldussügavuse tapsustamiseks surfiava.
3. Maa-aluste ja maapealsete kommunikatsiooniде kaitsevoondis toode teostamisel juhinduda Majandus- ja taristuministri 25.06.2015 a määrusest nr 73 "Ehitise kaitsevoondi ulatus, kaitsevoondis tegutsemise kord ja kaitsevoondi tahistusele esitatavad nõuded".
4. Kommunikatsioonidevahelised kujad tagada vastavalt EVSis 843:2016 toodud määradele.
5. Peale kaevetoid ja side liinirajatise ehitamist taastada rikutud haljasmaa ja teekatted vähemalt olemasolevал tasemel.
6. Puude ja põõsaste kasvutsoonis on võra vigastamine ja mahavõtmine KEELATUD. Valtida juurestiku vigastamist kaevetoode kaigus. Vajadusel teostada juurestiku ilmnemisel toid kinnisel meetodil või käsitsi nii, et juurestikku ei vigastata! Juuri ei tohi kopaga katki rebida, vaid võib saega, kaaride või lõikuriga läbi lõigata.
7. Ehitatav sidetrass peab olema terves ulatuses elektriliselt tuvastatav. Tuvastustraadid peavad seadmete ühendamiseks olema kaevamisvajaduseta kattesaadavad.
8. Geodeetilised märgid tuleb tahistada ja kaitsta ehitustoode ajaks ja vajatusel ehitustoode lõpus teostada kontrollmõõtmine.
9. Suvendades olemasolevat pinnast õhuliini mastist lähemal kui 1m ja sügavanale kui 1m, tulebette näha mastide toestamine.

Markused:
Koordinaadid L-EST97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis
Katastriüksuste piirid: valjavõte Maa- ja Ruumiametist 03.03.2025. Kihil "PIIR" esitatud piirjoonte asukohad on informatiivsed.

TÖÖ NR	12066P	OBJEKT	EST-MIIL-223 sidelahendus		
TÖÖ KOOD	EST-MIIL-223	AADRESS	Valga maakond Tõrva vald Tõrva linn		
KOOSTAS	A. Jõeluht	FAIL	12066P asendiplaan		
KONTROLLIS	H. Jürmann	MÕÕTKAVA	1:500	LEHT 2-1 / 4	JOONIS Siderajatiste asendiplaan
KOOSTATUD	03.03.2025				

Kirjanurk
TEL:003987 EEG000316 EEP004848
yld@kirjanurk.ee, rg-kood 12592543
Lossi 33 Põltsamaa linn JõgevamaaEE104