



TRANSPORDIAMET

TEE SEISUNDINÕUETE KONTROLLIMISE PROTOKOLL

Reg. nr. Transpordiametis

4-1/25/880-1

Koht	Lääne maakond, Haapsalu linn ja Ridala piirkond		
Kuupäev / Kellaeg (algus-lõpp)	2. september 2025. a.	09:35	13:25
Menetlustoimingu läbiviija	järelevalvespetsialist Teet Sepp (Erialaselt pädev mõõtja, EAK nr E124)		
Osalejad			
Kontrollitavad seisundinõuded (TSN)	(Kattega tee) TSN Lisa 3		
	(Kruusatee) TSN Lisa 5		
	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1		
	(Truup) TSN § 31 lg 2		
Kasutatud mõõteseadmed	Aukude sügavuse mõõdik	AM-1, nr 0030615	
	Mõõdulint	KOMELON 10m, nr ML03, mõõtepiirkond 0-10 m, täpsusklass II	
	Mõõtelatt ja mõõtekiil(ud)	TTM-1, nr 0050516	
	Teepikkusmõõtur (ELTRIP)	El-Trip 65nkb	
	Mobiiltelefon	Samsung Galaxy Xcover 5	
	Joonlaud	Great Wall, nr JL103, mõõtepiirkond 0-100 cm	
Protokolli lisad	Fotod 1-73: https://pilv.transpordiamet.ee/s/5nGDf1EPwjLrGBE		
Transpordiameti ettepanekud, märkused	Kõrvaldada tuvastatud puudused. Täpsustada kohalike teede andmeid teeregistris. Soovitame uuendada kruusatee katet Lõbe - Erja teel ja Erja - Uuemõisa teel. Haapsalu linnas asuval Haava tänaval km 0,750-1,485 on lubatud liigelda üksnes valdaja loal. Km 1,045-1,485 ei ole sõidukiga läbitav. Seejuures ei ole täpsustatud, kes on valdaja. Nimetatud Haava tänav lõigul ei ole katet ega tagatud ka kruusatee nõudeid (teeregistri andmetel on tegemist kattega tänavaga). Soovitame nimetatud Haava tänav osa arvata avalikust kasutamisest välja. Haava tänav avalikus kasutavaks teeks jätmise korral tuleb tagada kattega tänav seisundinõuded ja avada liiklemiseks. Teekatte auke ei tohiks kattega teedel esineda. Häämastav, et Haapsalu ühe suurema tänav (Lihula mnt) kattes esinevad suured augud õppeaasta alguses (Haapsalu Põhikooli ees).		
Protokolli koostas	järelevalvespetsialist Teet Sepp (Erialaselt pädev mõõtja, EAK nr E124)		



TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid: VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõuete määrus; MÜ - mõõtühik; LM - liikluskäik; TP - tähistuspost

	Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)											
Tee, Tänav (nimetus)	Lihula maantee					Tee nr.:	1830042		Liik:	Tänav		
Tee / Tänav pikkus (m)	2512 (eratee 915-960)											
Katte liik + katte pikkus (m)						Kattega tee						
Seisunditase						2						
Mõõtmise alustamise koht	Tee lõpp (tee lõpp on teeregistri andmetel)											
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN	
Liikluskärgid	744	VP							Liikluskärgid varjatud okstega.	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1, (Standardid) TSN § 3 lg 2	Ei	
Külgnähtavus (kergliiklustee)	740	VP	MM 09-2023		-20,00		cm		Oksad jalakäijate liiklusruumis.	(Kergliiklustee) TSN Lisa 10	Ei	
Liikluskärgid	720	VP / PP							Ülekäiguraja LM 543 - ei ole puhas, Lm 544 varjatud okstega, pööratud asendis.	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1, (Standardid) TSN § 3 lg 2	Ei	
Sõidutee tähistus	720	VP / PP							Puudub ülekäiguraja märgistus.	(Kattega tee) TSN Lisa 3	Ei	
Liikluskärgid	584	VP							Bussipeatuse Õpetaja LM ei ole puhas, kile pragune.	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1, (Standardid) TSN § 3 lg 2	Ei	
Auk (tähistamata)	440-470	VP							Haapsalu Põhikooli ees tähistamata teekatte augud. Suurim auk läbimõõduga 50 cm ja sügavusega 6,5 cm.	(Kattega tee nõuded) TSN § 12	Ei	
Liikluskärgid	200	VP							LM 554a Umbtee varjatud okstega.	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1, (Standardid) TSN § 3 lg 2	Ei	
Liikluskärgid	161	PP							Mulla tn ristmikul LM 544 pööratud asendis.	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1, (Standardid) TSN § 3 lg 2	Ei	



TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid: VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõuete määrus; MÜ - mõõtühik; LM - liikluse märk; TP - tähispost

	Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)										
Tee, Tänav (nimetus)	Jalaka tänav					Tee nr.:	1830013	Liik:	Tänav		
Tee / Tänav pikkus (m)	1066										
Katte liik + katte pikkus (m)						Kattega tee					
Seisunditase						2					
Mõõtmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
Liiklusmärgid	12	VP							LM 221 viltuses asendis, kile pragune.	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1, (Standardid) TSN § 3 lg 2	Ei
Külgnähtavus (kergliiklustee)	40	VP	MM 09-2023		-20,00		cm		Oksad jalakäijate liikumisruumis.	(Kergliiklustee) TSN Lisa 10	Ei
Rohu kõrgus	105-125	VP / PP	MM 09-2023		10,00	100,0	cm	90,00	Rohi tänava äärsetel aladel niitmata.	(Kattega tee) TSN Lisa 3, (Kruusatee) TSN Lisa 5	Ei
Vee äravoolu tagamine	225	VP							Ei ole tagatud vee äravoolu teelt	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei
Külgnähtavus (kergliiklustee)	225	VP	MM 09-2023		-20,00		cm		Oksad jalakäijate liikumisruumis.	(Kergliiklustee) TSN Lisa 10	Ei
Külgnähtavus (kergliiklustee)	253	VP	MM 09-2023		-20,00		cm		Oksad jalakäijate liikumisruumis.	(Kergliiklustee) TSN Lisa 10	Ei
Nähtavuse piiramine	560	VP							Kase oksad liiklusruumis.	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei
Nähtavuse piiramine	600-620	PP							Kuuse oksad liiklusruumis.	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei



TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid: VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõuete määrus; MÜ - mõõtühik; LM - liiklusmärk; TP - tähispost

	Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)										
Tee, Tänav (nimetus)	Haava tänav				Tee nr.:	1830007		Liik:	Tänav		
Tee / Tänav pikkus (m)	1485										
Katte liik + katte pikkus (m)					Kattega tee			Erinevus teeregistri andmetes: kattega tee 0-745, 745-1045 kruusatee, 1045-1485 kate teadmata.			
Seisunditase					2			Kontrollitud kuni 1045 m, sest tänav ei ole sõidukiga läbitav.			
Mõõtmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
Auk, sügavus	35-40	PP	MM 07-2023		0,9		cm		Teekatte augud sõiduteel.	(Kattega tee) TSN Lisa 3, (Kergliiklustee) TSN Lisa 10	Ei
Rohu kõrgus	40-170	PP	MM 09-2023		10,00		cm		Sõidutee ja kõnntee ääres rohi niitmata.	(Kattega tee) TSN Lisa 3, (Kruusatee) TSN Lisa 5	Ei
Auk, läbimõõt	35	PP	MM 12-2023		2,20		cm		Jalakäijate tee kattes auk läbimõõduga 25 cm ja sügavusega 2,0 cm.	(Kattega tee) TSN Lisa 3, (Kergliiklustee) TSN Lisa 10	Ei
Üldised nõuded (kergliiklustee)	70	PP							Oksad ja aiapost jalakäijate liikumisruumis.	(Kergliiklustee) TSN Lisa 10	Ei
Auk (tähistamata)	100-115	PP							Teekatteaugud läbimõõduga 65cm ja sügavusega 6,5 cm.	(Kattega tee nõuded) TSN § 12	Ei
Auk, läbimõõt	130	PP	MM 12-2023		2,20		cm		Augud kaevu ümber.	(Kattega tee) TSN Lisa 3, (Kergliiklustee) TSN Lisa 10	Ei
Auk, läbimõõt	208	VP	MM 12-2023		2,20		cm		Auk kaevu juures.	(Kattega tee) TSN Lisa 3, (Kergliiklustee) TSN Lisa 10	Ei
Auk, sügavus	215-295	VP / PP	MM 07-2023		0,90		cm		Teekatte augud sõiduteel. Tähistamata auk 270 m vp: läbimõõt 40 cm, sügavus 7,0 cm.	(Kattega tee) TSN Lisa 3, (Kergliiklustee) TSN Lisa 10	Ei
Liiklusmärgid	340	PP							Ülekäiguraja LM 543 varjatud okstega, ei ole loetav.	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1, (Standardid) TSN § 3 lg 2	Ei
Sõidutee tähistus	340	VP / PP							Teekattel puudub ülekäiguraja märgistus.	(Kattega tee) TSN Lisa 3	Ei
Vee äravoolu tagamine	745-1045	VP / PP							Kruusateel ebatasasused, ei ole tagatud vee äravool teelt.	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei
Külgnähtavus (kruusatee)	745-1045	VP / PP	MM 09-2023		-20,00		cm		Nähtavust piirav võsa ulatub katteni.	(Kruusatee) TSN Lisa 5	Ei
Rohu kõrgus	745-1045	VP / PP	MM 09-2023		10,00		cm		Peenardel rohi niitmata.	(Kattega tee) TSN Lisa 3, (Kruusatee) TSN Lisa 5	Ei



TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid: VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõuete määrus; MÜ - mõõtühik; LM - liiklusmärk; TP - tähispost

	Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)										
Tee, Tänav (nimetus)	Niine tänav				Tee nr.:	1830057		Liik:	Tänav		
Tee / Tänav pikkus (m)	1161										
Katte liik + katte pikkus (m)					Kattega tee						
Seisunditase					2						
Mõõtmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
Liiklusmärgid	167	VP							Ülekäiguraja LM 543 varjatud oksetga.	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1, (Standardid) TSN § 3 lg 2	Ei
Nähtavuse piiramine	230	PP							Pihlaka oksad liiklusruumis.	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei
Auk, sügavus	495-510	VP / PP	MM 07-2023		0,90		cm		Augud kaevu ümber, teekate teehoiuväliste tööde järgselt taastamata.	(Kattega tee) TSN Lisa 3, (Kergliiklustee) TSN Lisa 10	Ei
Liiklusmärgid	745	VP							Ülekäiguraja LM 543 pööratud asendis.	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1, (Standardid) TSN § 3 lg 2	Ei
Auk (tähistamata)	807	PP							Auk läbimõõduga 70 cm ja sügavusega 8,0 cm.	(Kattega tee nõuded) TSN § 12	Ei
Ebatasasused	1000	PP	MM 10-2023		0,16	7,0	cm	6,84	Katte ebatasasus kuhu koguneb vesi.	(Kruusatee) TSN Lisa 5, (Kergliiklustee) TSN Lisa 10	Ei
Tehnovõrkude kaevud ja kaped	1083	PP	MM 07-2023		0,90	7,0	cm	6,10	Sadevete kaevu kaas sõidutee kattest lubatust madalamal.	(Kattega tee) TSN Lisa 3	Ei



TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid: VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõuete määrus; MÜ - mõõtühik; LM - liiklusemärg; TP - tähispost

	Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)										
Tee, Tänav (nimetus)	Kuuse tänav				Tee nr.:	1830030		Liik:	Tänav		
Tee / Tänav pikkus (m)	1438										
Katte liik + katte pikkus (m)					Kattega tee						
Seisunditase					2						
Mõõtmise alustamise koht	Tee lõpp (tee lõpp on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
Nähtavuse piiramine	1378-1420	VP							Peenardelt rohi niitmata, nähtavust piiravad põõsad, oksad liiklusruumis.	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei
Sõidutee tähistus	1290	VP / PP							Ülekäiguraja teekatte märgistus kulunud.	(Kattega tee) TSN Lisa 3	Ei
Liiklusemärgid	620	VP							Ülekäiguraja LM ei ole loetav, varjatud okstega.	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1, (Standardid) TSN § 3 lg 2	Ei
Tehnovõrkude kaevud ja kapid	461	Telg	MM 07-2023		0,90	5,0	cm	4,10	Kaevu kaas lubatud madalamal.	(Kattega tee) TSN Lisa 3	Ei
Liiklusemärgid	130	VP							Ülekäiguraja LM ei ole loetav, varjatud okstega.	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1, (Standardid) TSN § 3 lg 2	Ei



TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid: VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõuete määrus; MÜ - mõõtühik; LM - liiklusmärk; TP - tähispost

	Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)										
Tee, Tänav (nimetus)	Männiku tee					Tee nr.:	1830055	Liik:	Tänav		
Tee / Tänav pikkus (m)	1307										
Katte liik + katte pikkus (m)						Kattega tee					
Seisunditase						2					
Mõõtmise alustamise koht	Tee lõpp (tee lõpp on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
	0-1307	VP / PP							Tee vastab nõuetele.		Jah



TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid: VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõuete määrus; MÜ - mõõtühik; LM - liiklusmärk; TP - tähispost

	Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)										
Tee, Tänav (nimetus)	Ehitajate tee				Tee nr.:	6740170		Liik:	Tänav		
Tee / Tänav pikkus (m)	670 (eratee 652-670)										
Katte liik + katte pikkus (m)					Kattega tee						
Seisunditase					2						
Mõõtmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
Auk, läbimõõt	310-340	PP	MM 12-2023		2,2		cm		Teekatte augud (sügavaim 7,0 cm) sõidtee ja parkla vahel.	(Kattega tee) TSN Lisa 3, (Kergliiklustee) TSN Lisa 10	Ei
Rohu kõrgus	330-400	VP / PP	MM 09-2023		10,00		cm		Tänav äärsed alad niitmata.	(Kattega tee) TSN Lisa 3, (Kruusatee) TSN Lisa 5	Ei



TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid: VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõuete määrus; MÜ - mõõtühik; LM - liiklusmärk; TP - tähispost

	Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)											
Tee, Tänav (nimetus)	Erja - Uuemõisa tee					Tee nr.:	6740108		Liik:	Tee		
Tee / Tänav pikkus (m)	6248											
Katte liik + katte pikkus (m)						Kattega tee / Kruusatee			0-2774 kruusatee ja 2774-6248 kattega tee			
Seisunditase						1			Erinevus teeregistri andmetes: kattega tee 2930-6248			
Mõõtmise alustamise koht	Tee lõpp (tee lõpp on teeregistri andmetel)											
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN	
Külgnähtavus (kattega tee)	3775-4230	VP	MM 09-2023		-20,0		cm		Ei ole tagatud külgnähtavust, vähemalt piirav võsa.	(Kattega tee) TSN Lisa 3	Ei	
Liiklusmärgid	3265	VP							Liiklusmärgid varjatud okstega.	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1, (Standardid) TSN § 3 lg 2	Ei	
Vee äravoolu tagamine	0-2625	VP / PP							Lõiguti vesi teel, ebatasasused, puudub vajalik kruusatee põikprofiili kalle, vee äravoolu takistavad vallid.	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei	
Nähtavuse piiramine	2880	VP							Oksad liiklusruumis.	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei	
Külgnähtavus (kruusatee)	1970	PP	MM 09-2023		-20,00		cm		Võsa katteni.	(Kruusatee) TSN Lisa 5	Ei	
Liiklust ohustavad esemed	414	VP							Liiklusohulik kivi kattes.	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei	
Nähtavuse piiramine	15	PP							Nähtavust piirav võsa ristmikul.	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei	



TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid: VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõuete määrus; MÜ - mõõtühik; LM - liikluse märk; TP - tähispost

	Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)										
Tee, Tänav (nimetus)	Kabrametsa tee				Tee nr.:	6740098		Liik:	Tee		
Tee / Tänav pikkus (m)	2898										
Katte liik + katte pikkus (m)					Kattega tee / Kruusatee			0-2220 kattega tee ja 2220-2898 kruusatee			
Seisunditase					1						
Mõõtmise alustamise koht	Tee lõpp (tee lõpp on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
Külgnähtavus (kruusatee)	2625	VP / PP	MM 09-2023		-20,0		cm		Võsa liiklusruumis.	(Kruusatee) TSN Lisa 5	Ei
Külgnähtavus (kruusatee)	2397	PP	MM 09-2023		-20,00		cm		Võsa katteni.	(Kruusatee) TSN Lisa 5	Ei
Külgnähtavus (kattega tee)	1735	VP	MM 09-2023		-20,00		cm		Võsa katteni.	(Kattega tee) TSN Lisa 3	Ei
Nähtavuse piiramine	220-370	VP / PP							Nähtavust piiravad põõsad.	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei
Auk, läbimõõt	216	PP	MM 12-2023		2,20		cm		Auk sõidurajal.	(Kattega tee) TSN Lisa 3, (Kergliiklustee) TSN Lisa 10	Ei



TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid: VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõuete määrus; MÜ - mõõtühik; LM - liikluse märk; TP - tähispost

	Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)										
Tee, Tänav (nimetus)	Lõbe - Erja tee					Tee nr.:	6740055	Liik:	Tee		
Tee / Tänav pikkus (m)	5190										
Katte liik + katte pikkus (m)						Kattega tee / Kruusatee			0-3293 kruusatee ja 3293-5190 kattega tee		
Seisunditase						1			Erinevus teeregistri andmetes: kattega tee 0-1920, kruusatee 1920-5190		
Mõõtmise alustamise koht	Tee lõpp (tee lõpp on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
Nähtavuse piiramine	4540-4830	VP / PP							Võsa katteni.	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei
Vee äravoolu tagamine	3681	VP / PP							Puudub katte põikprofiili kalle, vesi teel.	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei
Vee äravoolu tagamine	3376	VP							Puudub katte põikprofiili kalle, vesi teel. Liiklusohutlikud kivid.	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei
Vee äravoolu tagamine	2910	VP							Puudub katte põikprofiili kalle, vesi teel.	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei
Liiklusmärgid	1200	VP / PP							Truubi kohal LM 686 asend ja rohi niitmata ümbert (loetavus raskendatud).	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1, (Standardid) TSN § 3 lg 2	Ei
Liiklusmärgid	795	PP							LM 351 (50 km) varjatud okstega.	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1, (Standardid) TSN § 3 lg 2	Ei