



# Päästeameti stiiliraamat

Sõidukite  
tähistamise  
juhend

2024

## Sissejuhatus

Päästeameti stiiliraamat on dokument, mis hõlmab endas Päästeameti visuaalse materjali kasutamise reeglistikku.

Stiiliraamatu eesmärgiks on tagada ühtne kujunduslik joon kõikidel Päästeameti materjalidel (sh sõidukid), luues seeläbi äratuntava ning hästi kasutatava visuaalse keele.

Käesolev dokument on töövahendiks eelkõige päästesõidukite disaineritele ja sõidukite kleepijatele.

Kujundades Päästeameti ja vabatahtlike päästeorganisatsioonide (päästetööl osalevad juriidilised isikud) sõidukite märgistusi on kohustuslik lähtuda stiiliraamatus toodud reeglitest.

**Sisujuht**

Sõidukite ja sõidukiosade tüübid • 4

Õigusruumi nõuded • 6

Korporatiivsed värvid ja nende kasutamine • 7

Materjalid • 8

Põhimuster • 9



Mustri kasutamine üldreeglid • 10

Tüpograafia ja embleemid • 13

Joonised ja juhendid sõidukitüüpide kaupa • 14

Vabatahtlik pääste • 20

Inspiratsiooniks / Näited • 21

**Põhiauto****Paakauto****Juhtimisbuss****Juhtimisauto**

## Päästesõidukite tüübid




Päästeameti masinapark koosneb väga erineva eesmärgi, kuju ja suurusega sõidukitest. Enamasti jaotuvad sõidukid neljaks: pika kabiiniga põhiautod, lühikese kabiiniga paak- ja eriautod, väiksemad juhtimisautod ja -bussid, erisõidukid (haagised, roomiksõidukid jne).



## Sõidukiosade jaotus

Ühtse tähistamise aluseks on autode jagamine mõttelisteks osadeks, mis jagavad ühiseid kujundusreegleid:

- A) lühike kabiin (ilma meeskonnaruumita)
- B) pealisehitus, veos, konteiner, haagis
- C) pikk kabiin (meeskonnaruumiga), kaubik, sõiduauto



**C**




## Õigusruumi nõuded

Sõidukite eritähistamise kujundus ja tehnilised lahendused peavad olema kooskõlas [Alarm- ja jälitussõidukite loetelu, nende tähistamise ja liiklemise kord](#) (VV 16.06.2011 määrus nr 77) ja [Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele](#) (Majandus- ja kommunikatsiooniministri 13.06.2011 määrus nr 42) kehtestatud nõuetega.

### N-kategooria sõidukite kontuur- ja joonmärgistus

Tüübipõhine nähtavusmärgistus (gabariidimärgistus) peab olema kooskõlas sõiduki kuju ja konstruktsiooniga ning järgima sõiduki kontuuri võimalikult täpselt. Nähtavusmärgistus peab asuma sõiduki servale võimalikult lähedal (joonistel kollasega), mis võimaldab hinnata sõiduki pikkust ja laiust kui sõiduki valgustusseadmed ei ole sisse lülitatud.

Alarmsõiduki lisamärgistuse disainielemendid peavad säilitama sõiduki kohustuslikud tüübipõhised märgistused (disaini elemendid **ei tohi katta sõidukite kontuur- ja/või joonmärgistusi ega vähendada nende eristatavust**).



## Korporatiivsed värvid ja nende kasutamine

Päästeameti tunnusvärvid on tuletatud Päästeameti embleemist, milles on kasutatud traditsioonilisi tuletõrje ja päästeteenistuse toone.

### Sõidukitel kasutatakse kolme põhivärvi:

- sõiduki baasvärv signaalpunane (RAL 3001)
- kontrastvärv liiklusmärgivalge (RAL 9016)
- kontrastvärv signaalkollane (RAL 1003)


C11/M100/Y86/K2  
R209/G15/B51  
PMS 186  
RAL 3001  
HEX D10F33

VALGE  
R255/G255/B255  
RAL 9016  
HEX FFFFFFFF

C0/M22/Y93/K0  
R255/G199/B38  
PMS 123  
RAL 1003  
HEX FFC726

### Valge helkurmaterjal

Lubatud on nii kärjepõhise alusmustriga kui ka ühtlase trükiresolutsiooniga materjal



### Kollane helkurmaterjal

Lubatud on nii kärjepõhise alusmustriga kui ka ühtlase trükiresolutsiooniga materjal





## Materjalid

Madala reljeefsusega (sile) vinüül, UV- kindel, kulumiskindluse standardmäär kuni 7 aastat.

Materjali valikul on vaja jälgida:


- Reflektoorsus maksimaalsele lubatud piirmäärale vastav (**E-reegli nr 104 C klassi piirmäär**)
- Kollane värv nii päevavalges kui valgustatult lähedane RAL 1003 (signaalkollane) värvitoonile. Neonkollase kasutamine ei ole lubatud.
- Materjal peab võimaldama kumerate ja paljudest elementidest koosnevate pindade katmist nii, et iga tüki jaoks ei ole vaja šabloon valmistada (ei sobi Diamond Grade materjalid).
- materjal peab omama EL kasutussertifikaati ja vastama kehtestatud (toote) parameetritele.

Kleebiste nurgad peavad olema ümardatud.



**Põhimuster****Üksik element**

Sõidukite ühine muster koosneb 25x45 cm ristkülikutest, mis on keeratud 20 kraadise nurga alla nii, et kujundi vasak alumine nurk jääb näitama sõiduki esiotsa poole (sõidusuunas).



## Põhimuster

Üksikud elemendid moodustavad sõiduki alumisse äärde sümmeetrilise mustri. Muster koosneb põhiliselt valgetest ristkülikutest millele lisavad iseloomu kollaste ristkülikute paar sõiduki tagaosas.

Kui üksik kollane ristkülik põhimustri kohal peaks säilitama orienteeritava kõrguse 45cm, siis alumise rea kõrgus muutub vastavalt sõidukitüübile ja arvestab sõiduki kerepaneelide eripäradega.

Põhimustri kontuuri (kaldtriipude alumine rida) kõrgus ei tohi ületada sõiduki pealisehituse ja/ või kabiini horisontaalset keskjoont.





## Mustri kasutamise üldreeglid

### Sõiduki külgsuade

Mustri paigutusel arvestatakse [Sõidukiosade jaotuses](#) väljatoodud ülesehitust:

- A) lühikesel kabiinil kasutatakse ainult kolme ristkülikut:  
2 kollast ja 1 valge
- B) pealisehitustel, veostel, konteineritel, haagistel kaetakse mustriga kogupikkus nii, et kollased ristkülikud paigutuvad sõiduki tagumisse otsa.
- C) pika kabiiniga veoautodel, kaubikutel ja sõiduautodel paigutatakse muster vastavalt sõidukitüübile:
  - pika kabiini tagumisse otsa nii, et valged ristkülikud ulatuvad juhiukseni
  - juhtimisauto- ja bussil nii, et kollased ristkülikud jäävad tagumisest rattakoopast ettepoole

### Sõiduki esi- ja tagavaade

Eest- ja külgsuadest peab muster jälgima loomulikku jätkumist: sõiduki ninaosa keskelt jaotub muster kahele poole „V- kujuliselt” ja jätkub katkematu tervikmustrina sõiduki külgedel kogu ulatuses.


Tagavaates moodustavad kaldjooned kolmnurkse kujuga „A-kujulise” joonmusteri, mis algab sõiduki alumistest välisnurkadest ja on suunatud vertikaalse keskjoone suunas. Muster katab sõiduki tagaosas kogu kõrguse, muutes selle pimedas paremini märgatavaks.

Sõiduki tagaosas paiknev valgustpeegeldav märgistus ei ulatu vahetult tagatuledeni, helkurmaterjali ja tagatule vahele jääb sõltuvalt sõiduki tüübist kuni 20 cm (vajadusel võib tulede ümber mustri jätkamiseks kasutada kollast mittepeegelduvat kleepmaterjali).

Sõiduki akendele mustrit ei kanta.

### Esikaitstesüsteem

Päästesõidukil esikaitstesüsteemi/-kaitseraua kasutamisel on see kaetud valge kontrastvärviga (v.a kroomitud pinnad) ning sellele ei kanta valgustpeegeldavat eritähistust.



## Mustri kasutamise üldreeglid

### Haagised

- A) Kaanega kerghaagiste alusvankrile valgustpeegeldavast materjalist eritähistust ei kanta ning eritähistuse muster (või selle fragmendid) on kantud kaaneosale. Haagise alusvanker võib olla punase põhivärviga katmata.
- B) Spetsiaal- ja erihaagistele kantakse eritähistuse muster nii alusvankrile kui pealisehitusele (v.a. tentkattega haagised) analoogselt N-kategooria sõidukite pealisehitusele.
- C) Kaaneta haagis, treilerhaagis või muu madala küljeseinaga (kõrgus kuni 40cm) haagis võib olla eritähistusest ja punase põhivärviga katmata. Madala küljeseinaga haagisele kantakse eritähistuse alumine rida (valged jooned koos ühe kollase joonega sõiduki tagumises otsas). Eritähistuse kõrguse määrab haagise küljeseina kõrgus.
- D) Haagise alusvankrile on lubatud kanda tootja logod või firmamärgised tagumisele seinapaneelil paremasse alumisse nurka, küljepaneelil sõidusuunas esimesse alumisse nurka (kirjete/logode kõrgus ei tohi ületada 9 cm)

Valgustpeegeldava eritähistuse elementide kõrgus varieerub vastavalt haagise küljeportede kõrgusele või konstruktsioonilistele eripäradele.

Kirje „PÄÄSTE“ tähekõrgus 9-12 cm (olenevalt haagise tehnilistest eripäradest või küljeseina kõrgusest). Kitsastel pindadel, on lubatud haagise peal kasutada „PÄÄSTE“ ja „112“ kõrvuti asetatuna (vaata näide), kui see võimaldab suuremat tähekõrgust.



## Open Sans Bold

A B C D E F G H I J K L M N O P R S Š Z Ž T U V Õ Ä Ö Ü  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

## Open Sans Semibold

A B C D E F G H I J K L M N O P R S Š Z Ž T U V Õ Ä Ö Ü  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



# PÄÄSTE



## KILINGI-NÕMME

### Tüpograafia ja embleemid

Sõidukitel kasutatakse ainult **Open Sans Bold** ja **Open Sans Semibold** kirjastiile.

Font on alla laaditav siit:

[fonts.google.com/specimen/Open+Sans](https://fonts.google.com/specimen/Open+Sans)

Open Sans Bold on kasutusel **ainult kirjes "PÄÄSTE" ja kutsungil sõiduki katusel.**

Muud tekstid kantakse sõidukile Open Sans Semibold kirjatüübiga.

Sõidukite tähistamisel kasutatakse **läbivalt suurtähti.**

Ühe sõiduki peal kasutatakse maksimaalselt kolme erinevat tekstisuurust (väljaarvatud sõiduki katus, kus on lubatud kasutada maksimaalselt suurt kirjasuurust).

Kõige suurem on alati märgistus "PÄÄSTE", millele järgneb "112" ja kõige väiksema kirjasuurusega märgistatakse piirkonda.

### Embleemid

Päästeameti embleem asub alati **sõiduki esimese ukse ülemises nurgas (sõidusuunas vaadatuna), tahavaatepeegli kinnituse all.**

Lisaks Päästeameti embleemile on sõidukitel kasutuses ka Eesti lipu kujutis. See asub alati telefoniikooni ja kirja "112" all. Lipu suurus on 50% telefoni ja "112" laiusest (lipu kujutise pikkuse ja laiuse suhe 7 x 11 ühikut).

Konkreetsel komandole iseloomulik sümbolika (nt ajalooline logo, Eliitkomando kleebis jms) on lubatud paigutada **põhiauto kabiiniosa B-piilarile**, kirje "112" ja Eesti lipu kujutise alla.

## Juhtimisauto ja buss 1:50

### Esiustel:

A) Päästeameti embleem (12x12 cm)

B) kirje "PÄÄSTE" (P tähe kõrgus 15 cm)

### Tagumistel ustel:

C) juhtimisgrupi nimetus (tähe kõrgus 3,75 cm, pikemate nimede puhul lubatud 3 cm)

NB! Tähe kõrgust mõõdetakse täppideta tähe järgi.

### Auto kõige tagumisel küljeaknal ja bussi tagumises otsas

D) telefoni-ikoon ja kirje "112" (kõrgus 9 cm)

E) Eesti lipp (laius 13,1 cm, kõrgus 8,4 cm)

### Tagumisel küljel registreerimismärgi kohal:

F) sõiduautil: kirje "PÄÄSTE" (P tähe kõrgus 7 cm või vastavalt võimalustele)

G) sõiduautil: telefoni-ikoon ja kirje "112" (kõrgus 7 cm või vastavalt võimalustele)

H) juhtimisbussil: kirje "PÄÄSTE" (kõrgus 9 või vastavalt võimalustele)



I) juhtimisbussil: telefoni-ikoon ja kirja "112" (kõrgus 9cm või vastavalt võimalustele)

### Sõiduki kapotil:

J) kirje "PÄÄSTE" (P tähe kõrgus 15 cm)

### Sõiduki katus

K) kutsung paigutatakse sõiduki katuse tagumise kolmandiku peale helikopterilt/ droonilt loetavas suurus



Juhtimisauto ja buss  
helkurmaterjalid









