

Pakkumise esitaja	<p>Profile Arendus OÜ, reg nr 11247353</p> <p>Juriidiline aadress Munta Laadi küla 86503</p> <p>Häädemeeste vald Pärnumaa Eesti/Estonia</p> <p>Tel: +372 5536 012, e-post: info@genekas24.ee</p>
Pakkumise saaja	<p>LÕÕLA VABATAHTLIK PÄÄSTEKOMANDO MTÜ</p> <p>e-mail: vpkloola@gmail.com tel: +372 51 36 797</p>
Pakutav seade	<p>Uus Könner&Söhnen Bensiinigeneraator</p> <p>KS 15-1E 1/3 ATSR</p>
Seadme kirjeldus	<p>Suure jõudlusega KS 15-1E 1/3 ATSR bensiinigeneraator põhineb Könner&Söhneni jõulisel patenteeritud 22 hj kahesilindrilisel mootoril, mis vastab kõigile Euroopa kvaliteedistandarditele, sealhulgas uusimatele EURO 5 heitgaasistandarditele. See generaator sobib ATS-seadme ühendamiseks ja omab ainulaadset VTS-faasilülitussüsteemi, mis võimaldab generaatorit kasutada nii ühefaasilises režiimis (230 V) kui ka kolmeefaasilises režiimis (400 V) peaaegu ilma võimsuskadudeta! Mootori hädaseiskamisnupu ja multifunktsionaalse LED-ekraaniga kasutajasõbralik ergonoomiline juhtpaneel võimaldab jälgida generaatori tööd: pinget, sagedust, töötunde, aga ka õlitaset. See mudel on varustatud pistikupesadega generaatori täielikuks võimsuse eemaldamiseks. Pistikupesad on varustatud kaitsmetega ja komplekteeritud sobivate pistikutega. Suure mahutavusega 55 l kütusepaak tagab pika ja pideva töö.</p> <p>KÕRGE JÕUDLUSEGA MOOTOR</p> <p>Võimas ja töökindel 2-silindriline õhkjahutusega mootor (22 hj), suure jõudlusega ja kulutõhus ning vastab Euroopa kvaliteedistandarditele (sh heitgaasid ja müra). Igal mootoril on ettevõtte K&S tempel ja individuaalne seerianumber, et tagada tootmise ja müügi järgse teeninduse kvaliteedikontroll.</p> <p>VTS SÜSTEEM</p> <p>Unikaalne uuenduslik VTS (Voltage Transfer Switch) faasilülitussüsteem, millel on võrdne võimsus ühefaasilise (230 V) ja kolmeefaasilise (400 V) jaoks peaaegu ilma võimsuskadudeta. Igal režiimil on oma kaitselüliti.</p> <p>ERGONOOMILINE JUHTPANEEL</p> <p>Kasutajasõbralik ergonoomiline juhtpaneel võimaldab hõlpsalt juhtida kogu seadet, ei nõua erioskusi ning on varustatud generaatorist antava täisvõimsuse eemaldamiseks mõeldud pistikupesadega ja kaasaegse LED-ekraaniga (tunniloendur, sagedus, pinge, õlialarm). Paneel on varustatud mootori avariilülitiga.</p> <p>ATS VÄLJUND KS ATS 4/32-15</p> <p>ATS (Automatic Transfer Switch) seade käivitab automaatselt generaatori ja edastab sellele koormuse, kui põhitoiteallikas on lahti ühendatud, ning peatab generaatori automaatselt, kui tsentraalne toiteallikas taastub.</p> <p>100% VASKMÄHISEGA GENERAATOR</p> <p>Könner&Söhnen generaatorid on varustatud tipptasemel 100% vasest mähisega sünkroongeneraatoriga. Ainult vaskmähis talub maksimaalseid koormusi ilma kahjustusteta, et tagada generaatorikomplekti pikaajaline usaldusväärne töö.</p> <p>TERASPAAK</p> <p>Könner&Söhnen generaatorid on varustatud suurendatud terasest kütusepaagiga (55 l), mis pikendab generaatori tööaega ilma tankimiseta. Kütusetaseme näidik asub kasutamise hõlbustamiseks paagil.</p>
Tehnilised andmed	<ul style="list-style-type: none"> • Pinge, V, 230/400 • Max võimsus (400V), kVA, 15.6 • Nimivõimsus (400V), kVA, 15.0 • Max/nimivõimsus (230V), kW, 11,5/11,0 • Max/nimivõimsus (400V), kVA, 15,6/15,0 • Võimsustegur, cosφ, 1 (230 V) / 0,8 (400 V) • Sagedus, Hz, 50** • Vool (max.) 230/400 V, A, 48/22 • Väljundvõimalused, 1 x CEE 230 V 32 A, 1 x CEE 230 V 63 A • Kütusepaagi maht, l, 55 • LED-ekraan, Pinge, sagedus, tööaeg, õlialarm • Müratase Lpa (7m)/Lwa, dB, 72/97 • Väljundvõimsus DC, V/A, + • Mootori mudel, KS 780 • Mootori tüüp, Bensiinimootoriga kahesilindriline, neljataktiline õhkjahutusega • Mootori võimsus, hj/kW, 22,0/16,18

	<ul style="list-style-type: none"> • Karteri maht, l, 1.5 • Mootori silindri töömaht, cm3, 750 • Toiteväljundi kontrollid, Intelligentne pingestabiliseerimissüsteem AVR • Mootori käivitamine, Elektriline • Aku, A·h, 36 • Generaatori mähis, Vask • Neto mõõdud (PxLxK), mm, 797 × 705 × 805 • Brutomõõdmed (PxLxK), mm, 807 × 715 × 905 • Netokaal, kg, 155 • Brutokaal, kg, 170 • Kaitseklass, IP23M • **Siirderežiimides võib generaatori sagedus lühiajaliselt muutuda ehk siis generaatori normaalse töö käigus on sagedusnäidiku hälve lubatud. Olenevalt generaatori tüübist, mootorist ja töörežiimist võib sagedus olla 49-54Hz
Garantii	12 kuud
Hind	<p>Bensiinigeneraator KS 15-1E 1/3 ATSR - 3,144.35EUR+KM</p> <p>Pakkumise hind on 3,144.35 EUR (kolm tuhat ükssada nelikümmend neli Eurot ja 35 senti), käibemaks 754.65 EUR (seitsesada viiskümmend neli Eurot ja 65 senti), koos käibemaksuga 3,899.00 EUR (kolm tuhat kaheksasada üheksakümmend üheksa Eurot ja 00 senti)</p> <p>Lisaks anname tasuta kaasa vajaliku õli ning tarnime teile ka kohale.</p>
Maksetingimus	100% ettemaks tellimuse kinnituseks
Tarneaeg	Kuni 15 tööpäeva, täpsustub tellimuse esitamisel
Pakkumise kehtivus	Kuni 30.09.2025
Garantii- ja hooldus	Ametliku esindajana oleme te käsutuses kogu aeg ning lahendame tekkinud probleemid. Leiame alati lahenduse nii, et te ei peaks muretsema oma generaatori pärast.

Lugupidamisega,

Raoul Laidoner
5536 012

