



MÄÄRUS

Vabariigi Valitsuse 16. juuni 2011. aasta määruse nr 78 „Nõuded kiirusmõõturi ja kiirusmõõtesüsteemi mõõteprotseduurile ning mõõtetulemuste töötlemisele“ muutmine

Määrus kehtestatakse liiklusseaduse § 199 lõike 1⁵ alusel.

Vabariigi Valitsuse 16. juuni 2011. aasta määruses nr 78 „Nõuded kiirusmõõturi ja kiirusmõõtesüsteemi mõõteprotseduurile ning mõõtetulemuste töötlemisele“ tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse liiklusseaduse § 199 lõigete 1⁵ ja 7 alusel.“

2) paragrahvi 14 lõiget 3 täiendatakse pärast esimest lauset teise lausega järgmises sõnastuses:

„Teisaldatava kiirusmõõtesüsteemi paigaldamisel märgib paigaldaja protokollis lisaks teisaldatava automaatkontrolli osutusmärgi asukoha koordinaadid või asulas tänava nime ja osutusmärgiga kohakuti asuva maja numbri.“

3) määrust täiendatakse §-ga 14¹ järgmises sõnastuses:

„§ 14¹. Teisaldatava automaatkontrolli osutusmärgi paigaldamise nõuded

(1) Teisaldatava kiirusmõõtesüsteemi paigaldamisel kasutatakse nii asulas kui ka väljaspool asulat automaatkontrolli osutusmärki 559b mõõtmetega 60 × 80 cm või 70 × 93 cm. Osutusmärk ning sellel esitatud teave peab olema nähtav ja loetav nii valgel kui ka pimedal ajal.

(2) Teisaldatav automaatkontrolli osutusmärk tuleb paigaldada viisil, mis ei ohusta liiklust ega takista liiklejaid. Automaatkantrolli osutusmärk paigaldatakse üldjuhul sõidusuuna suhtes

sõiduteest paremale poole. Parema nähtavuse tagamiseks võib märgi paigaldada sõiduteest vasakule poole, sealhulgas eraldusribale või ohutussaarele.

(3) Liiklusseaduse § 199 lõikes 1³ sätestatud kiirusmõõtesüsteemi asukoha ja automaatkontrolli osutusmärgi paigalduskoha vahemaa määratakse mööda sõidutee trajektoori sõidusuunas. Vahemaa määramiseks võib kasutada GPS-seadet, kaardirakendust või muud vahemaa määramiseks sobivat vahendit.

(4) Teisaldatava automaatkontrolli osutusmärgi alumine serv peab paiknema vähemalt 15 cm kõrgusel teekattest. Osutusmärki ei tohi paigaldada kohta, kus statsionaarsed objektid varjavad automaatkontrolli osutusmärki täielikult või olulises ulatuses.

(5) Teisaldatava automaatkontrolli osutusmärgi paigaldamisel ei kohaldata standardi EVS 613 „Liiklusmärgid ja nende kasutamine“ märkide paigaldamise nõudeid.“

Kristen Michal
Peaminister

Igor Taro
Siseminister

Keit Kasemets
Riigisekretär