



PÕLEVmaterjali Ladustamise Plaani

Põlvamaa prügilas

2026

Territooriumi katastritunnused



Prügila paikneb Pärnu linna Põlendmaa külas, katastri nr 56801:005:0284

PÕLEVmaterjali Ladustamise Plaan



PAIKRE



Plaani tingmärgid ja alade selgitav info



Territooriumile ligipääs



Evakuatsiooni kogunemiskoht



Tankur



Parkla



Veevõtukohad

- 01. Kontor
- 02. Kaalumaja
- 03. Ohtlike jäätmete angaar
- 04. Garaaž
- 05. Olmejäätmete sorteerimistehas
- 20. Ladeala
- 21. Ladeala
- 24. Veehoidla 400m³
- 34. Rajatav veehoidla
- 17. Jäätmete estakaad 300m³
- 19. Jäätmesalved 300 m³
- 23. Sorteerimis- ja laoplatz 5000 m³
- 23. Sorteerimis- ja laoplatz 5000 m³
- 22. Sorteerimis- ja laoplatz 5000 m³
- 22. Sorteerimis- ja laoplatz 3000 m³
- 05C. Sorteerimis- ja laoplatz 3000m³
- 29. Sorteerimis- ja laoplatz 5000 m³
- 27. Sorteerimis- ja laoplatz 3000 m³
- 32. Sorteerimis- ja laoplatz 2000 m³

NB! Tsoonides märgitud materjale võib asendada teise materjaliga, kuid ladustamise mahud jäävad materjalide asendamisel tsoonides samaks.

Tuletõrje veevarustus

Territooriumil on kaks tuletõrje veevõtuhoidlat, mahutavusega 400 m³, 150 m³ ja maa-alune mahuti 54 m³, kustutusvee võtmiseks on kolm kuivhüdranti, mille toiteallikateks on veehoidlad, asukohad on näidatud skeemil.

Külmumisvastased meetmed toimivad. Veevõtukohta viidad on paigaldatud püstikute katetele ja vastavad nõuetele. Juurdepääs veevõtukohtadele on tagatud ja vastavad nõuetele.

Kaugus veevõtukohast ladustamisplatsi kaugeima punktini ei ületa 300m.

Veevõtukohtade kontrollid koos veeandmis tõhususe kontrollmõõtmistega on viidud läbi vastavalt Sim määrus nr 10, 18.02.2021 nõuetele.

Uue ladeala rajamisega (plaani skeemil nr 21) rajatakse täiendav tuletõrje veevõtukoht (nr 34) koos maapealse veevõtukohta püstikuga.

Tehnikavalmidus

Prügilas on kasutusel materjalide käitluseks erinevat tehnikat: materjalikäitlusmasinad, teleskooplaadurid, frontaallaadurid, kompaktorid ja traktorid, mida on võimalik kasutada tulekahjude likvideerimise käigus. Kõik tehnikad on varustatud esmaste tulekustutusvahenditega.

Lisainfo

- Ladustamisalad on kaetud kõvakattega (asfalt, betoon).
- Ladustamisplatside omavaheline ohutusvahemaa on vähemalt 8m.
- Sorteerimistehase kõrval on olemas päästetehnikale manööverdamisplats
- Ehitus- ja lammutusjäätmete ladustamise maksimaalne kõrgus on 7m

Kaugused hoonetest on arvestatud vastavalt standardile EVS812-4:2018 „Tööstus- ja laohoonete ning garaažide tuleohutusnõuded“.

Minimaalne kaugus ohtlike ainete ladustamise angaari (nr 03 TP3) ja jätmete estakaadi (nr 17 180m3) vahel on 20m.

Minimaalne kaugus garaaži (nr 04 TP3) ja jätmete estakaadi (nr 17 180m3) vahel on 25m.

Minimaalne kaugus sorteerimistehase (nr 05 TP3) ja olmejätmete sorteerimisplatside (nr 05C, 29 ja 32) vahel on 20m.

Põlevmaterjalide ladustamisalade suuruste määramisel on arvestatud Sim 18.02.2021 määrus nr 10 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“, § 7 nõuetega.

Põlevmaterjalide ladustamise plaan on 5-I lehel

Leht 2: Territooriumi katastritunnused

Leht 3: Põlevmaterjalide ladustamise plaan

Leht 3-4 : Plaani tingmärgid ja alade selgitav info

Leht 5: Lisainfo

Plaani koostas: Firest-Consult OÜ

Küllli Kaunissaar

Tuleohutusspetsialist tase 5 kutsetunnistus nr 211872