

SALVESTUSSEADME NÕUDED

1. Statsionaarse salvestusseadme nõuded

1.1. Ülevaatuspunkti vajadus ühe ülevaatusliini kohta:

1.1.1. Salvestisele esitatavad miinimumnõuded:

- Säilitusaeg: 180 päeva;
- Kaadrisagedus ja kvaliteet: 6fps@FHD (1920x1080), keskmine kvaliteet;
- Pildikompressioon: H.264;
- Transpordiametile edastatava või vaatamist võimaldatava videosalvestise formaat - Milestone XProtect Format;
- Kõrvaliste isikute füüsiline ja infotehnoloogiline ligipääs salvestistele peab olema välistatud.

1.1.2. Videokaamerad:

- 2x IP-kaamera. Mitme ülevaatusliiniga ülevaatuspunkti korral ei pea olema iga ülevaatusliini kohta 2 kaamerat, kui vähemate kaameratega on võimalik tagada Lepingu punktis 4.21. toodud sõiduki nähtavuse nõuded;

1.1.3. IP-kaamera minimaalsed parameetrid:

- Kaadrisagedus ja resolutsioon: 12fps@FHD (1920x1080);
- Video kompressiooni formaat: H.264;
- Dünaamika: lai dünaamiline ulatus (WDR) 90dB;
- Infrapuna filter: päeva-/öörežiimi automaatne lülitus;
- Objektiiv: IR-korrigeeritud;
- Vastavus: ONVIF (profiil S);
- Infrapuna valgustus;
- Peab sobima kasutamiseks ülevaatuspunkti tingimustes (valgus/temperatuur/niiskus).