N
W E
S

M24
M25
M23
M22
M21
M20
M19
M18
M16
M15
M13
M12
M7
M8
M6
M5
M4
M3
M11
M10
M9
M1

157°
145°
172°
154°

X= 6404900
X= 6404850
X= 6404750
X= 6404650
X= 6404550
X= 6404500

Kogu teekatte ulatuses tagada min. õppe gabariit 7m

Madalpõlnge õhuliini ümberehitus. Olemasolev betoonmast asendada uue 115m klass 3 pultmastiga. Vahetuse põhjus: gabariit.

Uue Saaluse:(Võru) F2 M3

Uue Saaluse:(Võru) F1 M2

Pinnase taastamine 11m2

Kruuskatte taastamine 16m2

NB! Ristumine elektrikaabliga

Pinnase taastamine 13m2

Kõnnisel meetodil L=52m puurimistorus 1250N

Pinnase taastamine 67m2

Uue Saaluse:(Võru) F3 M2

Multitoru kinnitamiseks paigaldada ankurlämbrid

Madalpõlnge õhuliini ümberehitus. Olemasolev pulmast asendada uue 12/10m klass 3 pultmastiga. Vahetuse põhjus: gabariit.

DLolev sidekapp nr. 030J03

Jaotuskapp (C2154) paigaldada sokliga pinnasesse.

EN-4-01
EN-4-02
EN-4-03

Projekteeritud maasisene multitoru
Projekteeritud maasisene multitoru kinnisel meetodil - puurimistoru PE D75, 1250N
Projekteeritud multitoru ol.oleval elektrivõrgu õhuliinil
Projekteeritud perspektiivne kliendiliin - õhuliin
Projekteeritud perspektiivne kliendiliin - maakaabel
Projekteeritud mast
C2154 Projekteeritud jaotuskapp
LP Projekteeritud lõpp-punkt mastil, Mõõdud 150x200mm
LP Projekteeritud lõpp-punkt soklil, Mõõdud 450x200x130mm, kõrgus maapinnast ca 0,6m
Haljasala taastamine
Kruuskatte taastamine
Projekteeritud stardikaevik (1,5 x 1,5 m)
Projekteeritud tugi

Märkused
1.Õhisrlputusse palgaldatav sideõhulilin palgaldada olemasoleva elektriõhuliini alla tagadaes tervevisangu ulatuses õhulilnide vahe min. 0,3m.
2. Tagada nõutav minimaalne vahekaugus paigaldatava sideõhuliini ja ristuva tee kõrgeima punkti vahel.
Ühisriputusse paigaldatavate sideõhuliinide puhul tagada asulasiseste teedega ristumiseel min. 5,0m kõrgus teepinnast rippe madalaimas osas.
3. Riigimaanteede puhul min. 7,0m kõrgus teepinnast rippe madalaimas osas.
4. Kergliklusteede kohal tagada min. 4,5m kõrgus rippe madalaimas osas ja haljasalade kohal min 4,0m.
5. Ehitajal on kohustus tagada sisendi ja postivahlise ripete nõutav gabariit vastavalt kehtivatele määrustele ja nõuetele.

Märkused:
1. Katted taastada vastavalt Majandus- ja kommunikatsloonlminstri 03.08.2015 määrusele nr.101 "Tee ja teetõdde kvalliteednõuded".
2. Õhikuta mõõdud meetrites.
3. Sõiduteede mahasõiduteede või parklate alla jäävad multitorud paigaldada täiendavalt 750N tugevusega kaitsetorusse ning vähemalt 1,0m allapoole ümbritsevast teepinnast. Haljasala all peab multitoru jääma vähemalt 0,5m sügavusele. Kui multitoru paigaldamlseks kasutatakse kinnisel meetodil sundpuurmist siis peab kasutama kaitsetoru 1250N. Ristumistel Transpordiameti teedega kinnisel meetodil, paigaldada kaitsetorud min 1,5m allapoole ümbritsevast teepinnast ja kaitsta 1250N kaablikaitsetoruga ning toru otsad tähistatakse märkepallidega.
Ülejäänud juhtudel riigiteede maa-alal palgaldada maakaabild min. 1,2m sügavusele ja kaitsta 750N kaablkaitsetoruga.
4. Liivapadi kivlises pinnases või kui kaevikupõhi jäetakse tasandamata.
5. Tagasitäitmisel pinnas tihendada.
6. Puudest ligemal kui 2m või telste kommunikatsloonide kaitsetsoonis (2m) kaevetõõd teostada käsitsi.
7. Pärast tõld taastada pinnase ja teede endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.

Märkus: Geodeetiline alusplaan koostatud Aabenest OÜ poolt. Töö nr 24073G. Kordinaadid L-EST 97. Kõrgus EH2000 süsteemis.

Kaeviku ristlõige,
Lahtine paigaldus haljasala all,
Murukatte taastamine

olemasolev murukate
Märkelint
min 0,3
min 0,3
min 0,3

Muru
Huumusmukd. h=10cm (tihendatult)
Kaeviku tagasitäide - tihendatud kivivaba kohalik pinnas
Multitoru
Toru alus - liiv 10cm (kivises pinnases)

Kinnine paigaldus
riigiteedega ristumisel

Mustkate
Aluskiht
Tõltepõhnas
Puurimistoru (1250N, 110mm)
min. 1500

Muudatuse nr	Kuupäev	Projekteerija	Vastutav spetsialist	Selgitus

Projekteerija

Keskkonnaprojekt
Inseneriehitus & Ümbrustehnika

OÜ KESKKONNAPROJEKT
A: Ringtee 12, 51013 Tartu
T: +372 7305 060
E: kp@keskkonnaprojekt.ee
MTR reg nr EL10769210-0001

Töö nimetus
Passiivse elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamine, Uue-Saaluse küla Rõuge vald Võru maakond

Töö tellija
Enefit AS

Joonise nimetus
Asendiplaan

Töö väljaandmise aeg
08.10.2024

Joonise digiaadress
VT2154_EP_EN-4-01_Asendiplaan

Kontrollis	Allkiri /allkirjastatud digitaalselt/	Objekti aadress	Projekti staadium	Töö number
Marek Uiboupin		Uue-Saaluse küla, Rõuge vald, Võru maakond	EP	VT2154
Projekteeris	Allkiri /allkirjastatud digitaalselt/		Mõõtkava	Joonise number
Robert Putnik			1:1000	EN-4-01