

Püstoli kabuuri komplekt – välitöö/ (Glock 19 Ambi GEN 4/ gen 5(9x19 kaliiber) relvalambiga Streamlight TLR-1/ Olight PL-3 Valkyrie)

Püstoli kabuuri komplekt koosneb kabuurist ning kinnitustallast kabuuri ja vöörihma vahele.

1. Kabuur

Üldnõuded (illustreeriv foto nr 1):

- 1.1. Kabuur peab olema mõeldud kasutamiseks Glock 19 Ambi GEN 4/ gen 5 (9x19 kaliiber) relvalambiga Streamlight TLR-1/ Olight PL-3 Valkyrie.
- 1.2 Kabuur peab olema kerge ja valmistatud vastupidavast materjalist.
- 1.3 Kabuur peab olema kõrge kuumuse ja külma taluvusega.
- 1.4 Kabuuri sees peavad olema nn tõstetud pinnad, mis loovad relva ümber õhuruumi, mis võimaldab mustusel ja niiskusel kiiresti kabuurist väljuda.
- 1.5 Kabuur koos kinnitustallaga, mis on vöörihma küljes peab kannatama hetkelist tugevat rebimist.
- 1.6 Kabuuril peab olema kaks relva lukustamise süsteemi. Üks peab olema automaatne lukustussüsteem (ehk relv asetamisel kabuuri lukustub relv automaatselt) ja teine peab olema ametniku poolt aktiveeritav lukustussüsteem (füüsiliselt peab lisama teise lukustuse juurde). Mõlemat lukustussüsteemi peab olema lihtne pöidlaga avada (lukustuse avamiseks ei tohi olla topelt lukku). Lukustussüsteem peab olema sarnane praegu kasutuses olevatel püstoli kabuuride lukustus süsteemile (Safariland 7365, Radar DARWIN T-LEP DUTY HOLSTER).
- 1.7 Kabuur peab olema musta värvi.
- 1.8 Kabuuri kinnitustald peab sobima kasutamiseks vöörihmale laiussega 50mm (kinnitustald ei tohi jääda vöörihmal häirivalt loksuma – peab olema fikseeritud olekus).
- 1.9 Kabuuri kinnitustald peab olema piisavalt pikk, et kabuuris oleva püstoli kelk oleks vöörihma ülemise servaga samal kõrgusel või allpool kuni 45mm. (Illustreeriv foto nr. 1). Illustreeriv foto nr. 2 on võrdluseks madalama kinnitustallaga.
- 1.10 Püstoli kabuur koos kinnitustallaga, mis on kinnitatud vöörihma külge ei tohi olla vöörihma välimisest küljest kaugemal kui 9 cm.
- 1.11 Kabuuri peab sobima kasutamiseks paremakäelistel inimestel.
- 1.12 Kabuuri disain peab võimaldama relva koos relvalambi Streamlight TLR-1-ga/Olight PL-3 Valkyrie ja ilma ka relvalambita kasutada. Kõik lukustamise süsteemid peavad mõlema variandi puhul töötama.



- 1.13 Kabuur peab kokku sobima olemasoleva Safariland kiirkinnitussüsteemiga (Quick Locking System Kit).

2. Kinnitustald kabuuri ja vöörihma vahele - „madal kõrgus“

Üldnõuded (illustreeriv foto nr. 2):

- 2.1 Kabuuri kinnitustald peab olema kerge ja vastupidavast materjalist.

2.2 Kabuuri kinnitustald peab kannatama hetkelist tugevat rebimist.

2.3 Kabuuri kinnitustald peab sobima kasutamiseks vöörihma laiusega 50 mm (kinnitustald ei tohi jääda vöörihma häirivalt loksuma – peab olema fikseeritud olekus).

2.4 Kabuuri kinnitustald peab olema piisavalt pikk, et kabuuris oleva püstoli kelk oleks vöörihma ülemise servaga samal kõrgusel või allpool kuni 45mm.

2.5 Kabuuri kinnitustalla augud peavad ühilduma püstoli kabuuri kinnituskohtadega omavaheliseks ühendamiseks.

2.6 Püstoli kabuuri peab olema võimalik reguleerida ette ja taha suunas vastavalt kasutaja soovile paremaks relva haaramiseks kabuurist.

2.7 Kabuuri kinnitustalla augud peavad ühilduma kiirkinnitus süsteemi tagumise osa aukudega omavaheliseks ühendamiseks.

2.8 Kabuuri kinnitustald peab olema musta värvi.



Illustreeriv foto nr. 2