



ÖLIPÜÜDUR ENS 3 LM

KOOS 540 L LIIVA-MUDAPÜÜDURIGA (I-KLASS, NS 3)

Maksimaalne vooluhulk 3 l/s.

h = sisendtoru sügavus maapinnast

h = 1300 mm

Märkused: _____

1	Püüduri korpus	klaasplast	Ø1000, L=2100	1
2	Sisend-/väljundtoru	PVC	De110	2
3	Õhutustoru ühenduskoht	PVC	De110	1
4	Õlikihi eraldamise toru	PVC	De160	1
5	Settekambri tühjendustoru	PVC	De200	1
6	Luuk	malm	Ø200, 40 t	1
7	Luuk	malm	Ø600, 40 t	1
8	Hoolduskaev	klaasplast	Ø800/600	1
	HK 1 (vali sobiv-x)	<input checked="" type="checkbox"/>	h= 900-1300	
	HK 2	<input type="checkbox"/>	h=1300-1700	
	HK 3	<input type="checkbox"/>	h=1700-2100	
	HK 4	<input type="checkbox"/>	h=2100-2500	
9	Alarmseade (vali sobivad andurid-x)	<input checked="" type="checkbox"/>	õlikihi anduriga	1
		<input checked="" type="checkbox"/>	settekihianduriga	
		<input type="checkbox"/>	paisutusanduriga	
10	Andmedastusseade (vali-x)	<input type="checkbox"/>	SMS-alarm	1
11	Õli-bensiinikihi maht (kõrgus 150 mm)		230 dm ³	
12	Sette maht		540 dm ³	
13	Kasulik maht		1425 dm ³	
14	Koalisaator			1
15	Sadul hoolduskaevule			1

Kliendijoonise nimetus: ÖLIPÜÜDUR ENS 3 LM

Joonise nr:	Kuupäev:	Mõõtkava: 1:25
Projekt.:	Kontr.:	Kinnitas:
Objekt: HIIUMAA PÄÄSTEKOMANDO	<div>Fertil</div> <div>keskkonnatehnika</div>	
		Fertil OÜ, Tehase tee 5 75303 Lagedi, Estonia tel.: (+372) 621 5392 gsm: (+372) 518 4444 www.fertil.ee, info@fertil.ee