



VS-1, M1:20  
Proj. plekk TP-20  
Hor. roov 25x100mm  
Vert. tuulutus 25x50mm  
PIR THERMA TP10 100mm  
Oleval sein

VS-2, M1:20  
Vert. laudis 18x95mm  
Hor. tuulutus 25x100mm  
Vert. tuulutus 25x100mm  
PIR THERMA TP10 100mm  
Oleval sein kivisein 380mm  
Proj. sein liimitud niiskuskindel kipsplaat 13mm  
Proj. hüdroisolatsioon  
Proj. keraamilised plaadid

VS-3, M1:20 (projekteeritud uus sein)  
Proj. Laudis  
Proj. Roovitus 32x100mm s.600  
Proj. Roovitus tuulutuseks 25x50mm  
Proj. Tuuletõkkeplaat 30mm  
Roovitus 50x150mm s.600  
Proj. metallpostid ca 150x150mm

SS-1, M1:20 (proj. sein)  
Keraamiline plaat  
Hüdroisolatsioon  
Krohv 10kg/m2  
Keramiitbetoon plokki (MPa3) 100mm  
Krohv 10kg/m2  
Hüdroisolatsioon  
Keraamiline plaat

SS-2, M1:20  
Niiskuskindel värv  
Pahtel  
Krohv MP  
Oleval kivisein  
Krohv MP  
Pahtel  
Niiskuskindel värv

SS-3, M1:20 (proj. sein)  
Korastatud klaasist metallprofiiliga sein  
H=2.2m

SS-4, M1:20 (proj. sein)  
Keraamiline plaat  
Krohv 10kg/m2  
Keramiitbetoon plokki (MPa3) 100mm  
Sauna SPU 30mm  
Dist. liist 18x45mm  
Lehtpuulaudis 16mm

Märkused:

- Tegemist on arhitektuurse projektiosaga eelprojekti staadiumis. Enne ehituse algust tellida ehituskonstruksioonide (tarindite) osa tööprojekti staadiumis. Kõikide kandekonstruksioonide parameetrid täpsustada vastavalt täiendavatele geoloogilistele pinnase uuringutele ja ehitusinseneri arvutustele.
- Tooteid käsitleda (paigaldada jne) ja kasutada vastavalt tootja poolsele nõuetele, soovitudele, heale ehitustavale ja ehitusnormidele.
- Joonised, seletuskiri ja loetelud moodustavad terviku ja neid tuleb käsitleda koos. Vasturääkivuste ilmnemisel tuleb informeerida projekteerijat, et saada tegevusjuhiseid. Samuti informeerida projekteerijat, kui ilmneb ebatäpsetest lahendustest tulenevaid probleeme.
- Kõik mõõdud tuleb täpsustada ehitajal ja toodete valmistajatel kohapeal.
- Märja/niiskeruumi korral lähtuda märjaruumi nõuetest: põrandale, laele ja seintele.
- Korstna ja kamina kaugused seintest, läbiigud vahe- ja katuslaest tuleb teostada vastavalt tootjapoolsele paigaldusjuhisele.
- Keris paigaldada vastavalt tootjapoolsele paigaldusjuhisele.

|  |                           |  |           |                   |
|--|---------------------------|--|-----------|-------------------|
| <div>OU VISAHING DESIGNER AGENCY</div> <div>Address: Kauna 3, Tallinn<br/>Mail: Erki@visahing.eu<br/>Reg.nr: 11284360<br/>Mtr: EEP000859</div> | Tellijal/Costumer:        | Projekti nimetus/name:                     |           |                   |
|  | Emmaste Osavalla Valitsus | PÄÄSTEDEPOO REK. JA LAIENDUSE EHTISPROJEKT |           |                   |
|  | Projekteeris/Designer:    | 1 KORRUSE PLAAN                            |           |                   |
|  | ERKI KALLAS               | HIIU MAAKOND HIIUMAA VALD                  |           |                   |
| Vastutav spetsialist/ Responsible specialist:  |                           | EMMASTE KÜLA PÄASTE                        |           |                   |
| URMO METS  |                           |  |           |                   |
|  |                           | Tähis /Marker                              | AR-5-03   | Töö nr. /Work nr. |
|  |                           | Kuupäev /Date                              | 3.06.2025 | Stadium /Stage    |
|  |                           | Mõõt/Scale                                 | 1:100     | Formaat/Format    |
|  |                           | A2   |           |                   |

| Ruum nr. | Nimi          | Pindala (m2) |
|----------|---------------|--------------|
| 1        | Garaaz        | 107,2        |
| 2        | Tehnoruum     | 4,5          |
| 3        | Vaheruum      | 16           |
| 4        | Torn 1 korrus | 24,3         |
| 5        | Meeskonnaruum | 47,9         |
| 6        | Kontor        | 11,3         |
| 7        | Riietusruum   | 5,1          |
| 8        | WC            | 2            |
| 9        | Pesuruum      | 2,4          |
| 10       | Leiliruum     | 1,8          |
| 11       | Torn 2        | 8,6          |
| 12       | Torn 3        | 8,6          |
| KOKKU    |               | 239,7        |