

Loa registrinumber		KL-527225
Loa omaja andmed	Ärinimi / Nimi	Osaühing PAIKRE
	Registrikood / Isikukood	10836969
Tegevuskoha andmed	Nimetus	Paikuse prügila 2. ladeala
	Aadress	Põlendmaa prügila, Põlendmaa küla, Pärnu linn, Pärnu maakond
	Katastritunnus(ed)	56801:005:0284
	Territoriaalkood EHAK	6518
	Käitise territoorium	Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Põlendmaa prügila (56801:005:0284).
Tegevusvaldkond	Loaga reguleeritavad tegevused	Jäätmete käitlemine;
Loa andja andmed	Asutuse nimi	Keskkonnaamet
	Registrikood	70008658
	Aadress	Roheline 64, 80010 Pärnu
Loa kehtivuse periood	Loa versiooni kehtima hakkamise kuupäev	
	Lõppemise kuupäev	

Reovee, sh ohtlike ainete, juhtimine ühiskanalisatsiooni

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

Jäätmete käitlemine

J1. Käitluskoht ja selle asukoha andmed

Käitluskoha andmed

Jrk nr	1.			
Nimetus	Paikuse prügila II ladeala ladustamisplats			
Keskonnaregistrikood	JKK6700296			
Aadress ja katastritunnus	Aadress	ADR ID	Katastritunnus	Objekti L-EST97 keskkoordinaadid
	Pärnu maakond, Pärnu linn, Põlendmaa küla, Põlendmaa prügila	3022261	56801:005:0284	X: 6469633, Y: 542067
Plaan või kaart	Lisa 1: asendiplaan.pdf			
Number plaanil või kaardil				

J2. Andmed jäätmeliikide ja -koguste ning jäätmete kavandatava liikumise kohta kalendriaasta jooksul

Jrk nr	1.						
Käitluskoha nimetus	Paikuse prügila II ladeala ladustamisplats						
Jäätmeliik	Sissetulek kokku	Sissetulek (t/a)		Väljaminek antakse teistele ettevõtjatele	Väljaminek (t/a)		
		Tekib	Saadakse teistelt (ettevõtjatelt, asutustelt, isikutelt)		Taaskasutatakse		Kõrvaldatakse
					Kogus	R-kood	Kogus D-kood
19 12 04 01 - Purustatud või tükeldatud vanarehvid	15 950		15 950		15 950	R3m	
19 05 99 - Nimistus mujal nimetamata jäätmed	8 430		8 430		8 430	R5m	

J3. Lubatud jäätmekäitlustoimingud ning nende kirjeldus

Jrk nr	Jäätmekäitlustoimingu nimetus	Toimingu kood	Lubatud jäätmekäitlustoimingu kirjeldus	Lubatud jäätmekäitlustoimingu aastane käitlusmaht (tonni/aastas)
1.	Purustatud vanarehvide taaskasutamine	R3m - mehaaniline ringlussevõtt ehk jäätmematerjali taaskasutamine selle keemilist struktuuri muutmata kas esialgsel või mõnel muul otstarbel	Purustatud vanarehvide taaskasutamine ladeala drenaažikihi ehituseks vastavalt ehitusprojektile 41 429 m2 alal. Drenaažikihi otstarve on nõrgvee ärajuhtimine ja vee kogunemise vältimine tehisvoodril. Drenaažikiht ehitatakse purustatud rehviäätmest (jäätmekood 19 12 04 01) ja graniitkillustikust. Drenaažikiht tuleb rajada vastavalt ehitusprojekti joonistel esitatud kõrguste järgi. Purustatud rehviäätmete kihi paigalduspaksus on 700 mm. Lubatud kõikumised drenaažikihi pealispinna tasasuses on +/- 30 mm.	15 950
2.	Segaolmejäätmete MBT peenfraktsiooni taaskasutamine	R5m - mehaaniline ringlussevõtt, sealhulgas anorgaaniliste ehitusmaterjalide ringlussevõtt ja pinnase puhastamine, mille tulemuseks on pinnase taaskasutamine	Sõelutud jäätmematerjali taaskasutamine ladeala drenikihis alumise membraani kaitsekihi ehituseks vastavalt ehitusprojektile 42 150 m2 alal. Kaitsekihi otstarve on kaitsta geomembraani võimaliku vigastamise eest rehviäätmestest väljaulatavate metalliosade poolt. Peenfraktsioonist (jäätmekood 19 05 99) kiht tuleb paigaldada algpaksusega 200 mm, et peale ekskavaatoriga tihendamist oleks tagatud minimaalne vajalik põhjakihtide kaitsekihi paksus 100 mm.	8 430

J4. Jäätmete ladustamine

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

J5. Jäätmete vedu

Vorm ei ole asjakohane

J6. Jäätmekäitlustoimingule esitatavad tehnilised ja keskkonnakaitsenõuded

Tegevuse liigid	Tehnilised nõuded	Keskkonnakaitsenõuded	
		Kirjeldus	Rakendamine
Paikuse prügila 2. ladeala drenaažikihi ja kaitsekihi ehitamine	Drenaažikihis ja kaitsekihis jäätmete taaskasutamisel tuleb lähtuda loa lisa toodud tööprojekti nõuetest. Rajatava drenaažikihi paksus võib olla maksimaalselt 730 mm ning taaskasutatavate purustatud rehvide kogumaht võib olla kuni 29 000 m3. Rajatava kaitsekihi paigalduspaksus võib olla maksimaalselt 200 mm ning taaskasutatava peenfraktsiooni kogumaht võib olla kuni 8430 m3.	Ebasoodastel ilmastikutingimustel, näiteks kuivaperioodil, tuleb vältida tolmu tekitavaid tegevusi ja vajadusel jäätmeid niisutada tolmu vähendamiseks. Jäätmete taaskasutamisel tuleb jälgida tuleohutusnõuded ja kasutada ennetusmeetmeid käideldavate jäätmete ja ladealade süttimise vältimiseks.	Pidev
Segaolmejäätmete MBT peenfraktsiooni (19 05 99) taaskasutamine	Taaskasutatavate jäätmete ohtlike ainete sisaldus ei tohi ületada Keskkonnaministri 28.06.2019 määrmuses nr 26 " Ohtlike ainete sisalduse piirväärtused pinnases" tööstusmaale sätestatud piirväärtusi. Taaskasutatavate jäätmete igast partiist tuleb analüüsida raskmetallide, naftasaaduste, polütsükliiliste aromaatsete süsivesikute ja halogeenitud orgaaniliste ainete sisaldust, sealjuures ei tohi partii suurus olla suurem kui 1000 tonni. Peenfraktsiooni on lubatud taaskasutada juhul kui selle hapnikutarbe (AT4) väärtus on väiksem kui 10 mg O2/g KA. Proovid tuleb võtta igast MBT protsessi läbinud jäätmepartiist, mis suunatakse taaskasutamisele. Proovide võtmisel tuleb kasutada standardiseeritud proovivõtumeetodeid. Jäätmetest hapnikutarbe (AT4) määramisel tuleb kasutada Oxytop meetodit. Juhul kui hapnikutarbe (AT4) väärtus on suurem kui 10 mg O2/g KA, tuleb jäätmeid enne taaskasutamist täiendavalt töödelda meetoditega, mis vähendavad jäätmete hapnikutarbe (AT4) näitaja alla seatud piirnormi.		
Jäätmekäitluskoha kasutusõigus	Loa omaja on kohustatud teavitama loa andjat käitise tegevuskoha kasutusõiguse lõppemisest (sh ülesütlemisest) või muutmisest viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 7 päeva jooksul pärast vastava muudatuse jõustumist või kasutusõiguse lõppemist. Kui tegevuskoha kasutusõigus lõpeb või muutub ning loa andjale ei ole esitatud uut tegevuskoha kasutusõigust tõendavat dokumenti, tunnistab loa andja loa nr KL-527225 kehtetuks		

J7. Jäätmekäitluse alustamisel ja lõpetamisel rakendatavad tervise- ja keskkonnakaitseseemetmed, sealhulgas jäätmekäitluskohtade järelhoolduse kava

Jrk nr		1.		
Käitluskoha nimetus		Paikuse prügila II ladeala ladustamisplats		
Tegevus	Meetme kirjeldus	Meetme rakendamine	Failid	
Tegevuse lõpetamine	Enne tegevuse lõpetamist tuleb kõik käitluskohas olevad jäätmed üle anda vastavat õigust omavatele isikutele	Enne tegevuse lõpetamist		

J8. Jäätmekäitluskoha seirenõuded

Jrk nr	Seiratav näitaja	Seire viis	Seire sagedus	Seirepunkti number	Seirepunkti koordinaadid L-EST97
1.	Tuleoht	Termokaamera, ööpäevaringne elektrooniline valve	Pidev, kogu ehituse ja jäätmete taaskasutamise kestel	Mägi 1, mägi 2, uus ladeala	X: 6469410, Y: 542041

J9. Prügila või jäätmehoidla liik

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

J10. Prügilasse või jäätmeheidlasse ladestatavad tavajäätmed

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

J11. Prügilasse või jäätmeheidlasse ladestatavad ohtlikud jäätmed

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

J12. Põletatavate ohtlike jäätmete minimaalne massivoog

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

Loa lisad

Nimetus	Manus	Lisatakse digidoci
J1. Plaan või kaart - asendiplaan.pdf	Lisa 2: asendiplaan.pdf	Jah
Tööprojekt	Lisa 3: 158425_TP_Põlendmaa-prügila-II-etapi-ladestusala_2026-07-03.asice	Jah