



- Markused:
- 1. Kaevetu laius sõltub kaevamisviisist ja pinnasest.
 - 2. Kaevise pealtalust sõltub pinnase variatsioonidest ja töömasinast
 - 3. Tagaistmetsil pinnas sagsavale peenem pinnas.
 - 4. Tähtsimeil pinnas tihendada.
 - 5. Liivapind on vajalik kui kaevajate kraavide kruusasse või kivisse pinnasesse.
 - 6. Veepaari otsestõtt taastada pinnas endisele kuule.
 - 7. Kaevete kaevamistööd tuleb teha kaevamistööde luba ja kutsuda kohaliku kommunikatsioonide valdajate esindajad. Kaevamistööde teostamisel järgida kommunikatsioonide valdajate juhiseid.
 - 8. Kaevatu eemaldatav pinnas utiliseerida ettenähtud korras.
 - 9. Asfaldist teed tuleb tehaastada endisele kuule vastavalt teedehoidjate nõuetele.
 - 10. Kaevamiste teostajal kaevamistööde loa saamisel järgida utiliseeritava pinnase ladustamise kohti.
 - 11. Väikekavetava pinnase ladustamise kohta valib ehitaja.

Geaalus	Kirjanurk OU	Tõn nr 13381, koostatud 12.03.2025 (Kõrghused EH2000 süsteemis ja koordinaadid L-Est 97 süsteemis).		
Tõn nr.	01924	Kuupäev:	16.11.2025	Objekt:
Leht:	1	Mõõkava:	M1:500	Jänesmäe mobilisatsioonist h = 60 m
Projektor:	Harry Mitt	Jänesmäe:	Asendiplaan	Joonise nr:
Kontroll:	Inga Kärge	Telja:	Telja Eesti AS	Joonise nr:
				EN-4-01
				Stapp:
				PM