



MÄRKUSED:

1. Kaevata lahti olemasolev ELASA trass. Toestada teekonstruktsioon.
2. Rikutud alused ja katted rajada vastavalt "Tee ehitamise kvaliteedi nõuded" (Majandus- ja taristuministri 20. november 2020. a. määrus nr 101).
3. Killustikalused peavad vastama "Killustikust katendikihtide ehitamise juhisele".
4. Kohtades, kus kaeviku kalle on järsem kui 3:1, tuleb kaevetööde teostamisel kaeviku serv kindlustada punseinaga (vaiseinaga).
5. Kui kaevetööde käigus kahjustatakse suuremat ala kui joonisel näidatud, tuleb ka see nõuetekohaselt taastada.
6. Kaeviku nõlvus ja toestamisvajadus määratatakse vastavalt vajadusele ja tööhõtusnõudeid silmas pidades. Toestamisvajadust määrates peab arvestama ehitusaegi pinnasekihtide kandevõimet, pinnasevee taset, kaevesügavust, aastaaega, paigaldamistööde kestust, liiklust torustiku läheduses ning valli tõstetud väljakaevatud pinnase ja mehanismide mõju.

TÖÖ NR 11539P	OBJEKT Ranna tn 10 mobiilside tugijaama sideühendus	Kirjanurk TEL003987 EEG000316 EEP004848 yld@kirjanurk.ee, rg-kood 12592543 Hievelja tee 20 Oru küla Kose vald Harjumaa
TÖÖ KOOD PF14405	AADRESS Tartu maakond Peipsiääre vald Kolkja alevik	
KOOSTAS A. Jõeluht	FAIL 11539P lõiked	
KONTROLLIS A. Visnapuu	MÕÖTKAVA LEHT JOONIS Rist- ja pikilõiked	

KOOSTATUD 15.04.2024