

Juurdepääsupiirangud ja ADR

Taust:

Realiseeritud on dokumendile juurdepääsupiirangu lisamine. Süsteemis on olemas juurdepääsupiirangu klassifikaator. Süsteemis on olemas juurdepääsupiirangu andmeväljad (v.a teabevaldaja).

Täiendavalt on vajalik funktsionaalsus lisada juurdepääsupiiranguid dokumendi redaktoris loodavale sisule ja dokumendi põhifailidele.

Juurdepääsupiirangu üldpõhimõtted

Juurdepääsupiirangu haldus toimub **dokumendi sisu tasemel** (redaktoriga loodud sisu ja/või lisatud põhifailid), v.a andmepõhise(d) dokumendi(d) puhul (eraldi realiseeritud nõue).

Süsteemis on võimalik luua mitu eraldiseisvat redaktoriga loodud sisu ning lisada eraldiseisvalt faile (põhidokumente), mille puhul **iga sisuüksus vajab juurdepääsupiirangu eraldi määramist ja haldamist**.

Kui dokument sisaldab redaktoriga loodud sisu või põhifaile, muutuvad dokumendi juures juurdepääsupiirangu andmeväljad kasutaja jaoks mitteaktiivseks. Kasutajale kuvatakse dokumendi juures üksnes juurdepääsupiirangu väärtus („Avalik“ või „Asutusesiseseks kasutamiseks“).

Dokumendi juurdepääsupiirang dokumendi andmeväljal on **tuletatud väärtus**, mis arvutatakse alati dokumendiga seotud sisu põhjal.

Üldreeglid:

- Kui vähemalt üks dokumendi sisust (redaktoriga loodud sisu või põhifail) on avalik, on dokumendi juurdepääsupiirang **Avalik**.
- Kui kõik dokumendi sisud on **Asutusesiseseks kasutamiseks**, on dokumendi juurdepääsupiirang **Asutusesiseseks kasutamiseks**.

Kui dokumendiga seotud sisu juures toimub muudatus (nt sisu kustutamine, juurdepääsupiirangu muutmine, lõppemine), tuleb süsteem dokumendi juurdepääsupiirangu väärtuse automaatselt ümber vastavalt kehtivatele reeglitele.


Taustafailidesse lisatud dokumentide puhul juurdepääsupiirangute haldust ja märkimist ei toimu ja need ei mõjuta juurdepääsupiirangu väärtust andmeväljal. Erandiks on olukorrad, kus taustafaile liigutatakse põhifailideks või põhifaile taustafailideks – vastavad nõuded on kirjeldatud.

Avalikustamise ja juurdepääsupiirangu lisamise stsenaariumid

1	<p><i>Varasemalt kirjeldatud:</i></p> <p>Kasutaja loob dokumendi, millele ei lisata põhifaile.</p> <p>Võimalik on lisada dokumendile "Juurdepääsupiirang" nii "Avalik" kui "AK". Võimalik on juurdepääsupiirangu muudetavate andmeväljade muutmine dokumendil.</p>
2	<p>Kasutaja loob "Juurdepääsupiiranguga" "AK" dokumendi, millele lisab ühe redaktoriga loodud sisu või põhifaili (ei lisa mõlemat).</p> <p><u>PS! Pärast redaktoriga loodud sisu või põhifaili lisamist ei ole võimalik juurdepääsupiirangu andmevälju muuta enam dokumendi juures.</u></p> <p>Lisatud redaktoriga loodud sisule või põhifailile kandub automaatselt dokumendi juurdepääsupiirangu andmekomplekt.</p> <p>Dokumendi juurdepääsupiirangu andmeväljad kajastavad edaspidi ainult "juurdepääsupiirangu", "juurdepääsupiirangu aluse", "teabevaldaja" ja "juurdepääsupiirangu eest vastutaja" infot.</p> <p>Redaktoriga loodud sisu või põhifaili juurdepääsupiirangu muudetavaid andmevälju on võimalik kasutajal muuta redaktoriga loodud sisu või põhifaili juurdepääsupiirangu andmeväljade juures.</p> <p>Kui kasutaja muudab redaktoriga loodud sisu või põhifaili "Juurdepääsupiirangu alust" muutub ka automaatselt dokumendi "Juurdepääsupiirangu alus" vastavalt.</p> <p>Kui kasutaja muudab lisatud ühe reaktoriga loodud sisu või põhifaili "Juurdepääsupiirangu" "Avalikuks", muutub automaatselt "Avalikuks" ka dokumendi "Juurdepääsupiirang".</p>
3	<p>Kasutaja loob "Juurdepääsupiiranguga" "Avalik" dokumendi, millele lisab ühe redaktoriga loodud sisu või põhifaili (ei lisa mõlemat).</p> <p><u>PS! Pärast redaktoriga loodud sisu või põhifaili lisamist ei ole võimalik juurdepääsupiirangu andmevälju muuta enam dokumendi juures.</u></p> <p>Lisatud redaktoriga loodud sisule või põhifailile kandub automaatselt dokumendi "Juurdepääsupiirang" "Avalik".</p> <p>Kui kasutaja muudab redaktoriga loodud sisu või põhifaili "Juurdepääsupiirangu" "AK"-ks, muutub automaatselt "AK"-ks ka dokumendi "Juurdepääsupiirang". Lisatud "Juurdepääsupiirang" ja "Juurdepääsupiirangu alus" kandub automaatselt redaktoriga loodud sisult või põhifaili andmeväljadelt dokumendi vastavatele andmeväljadele.</p> <p>Dokumendi juurdepääsupiirangu andmeväljad kajastavad edaspidi ainult "juurdepääsupiirangu", "juurdepääsupiirangu aluse", "teabevaldaja" ja "juurdepääsupiirangu eest vastutaja" infot.</p>

4	<p>Kasutaja loob "Juurdepääsupiiranguga" "AK" dokumendi, millele lisab mitu redaktoriga loodud sisu või põhifaili.</p> <p><u>PS! Pärast redaktoriga loodud sisu või põhifaili lisamist ei ole võimalik juurdepääsupiirangu andmevälju muuta enam dokumendi juures.</u></p> <p>Lisatud redaktoriga loodud sisule või põhifailidele kandub automaatselt dokumendi juurdepääsupiirangu andmekomplekt.</p> <p>Dokumendi juurdepääsupiirangu andmeväljad kajastavad edaspidi ainult "juurdepääsupiirangu", "juurdepääsupiirangu aluse", "teabevaldaja" ja "juurdepääsupiirangu eest vastutaja" infot.</p> <p>Redaktoriga loodud sisu või põhifailide juurdepääsupiirangu andmekomplekti on võimalik kasutajal muuta redaktoriga loodud sisu või põhifailide juurdepääsupiirangu andmeväljade juures.</p> <p>Kui kasutaja muudab redaktoriga loodud sisu(de) või põhifaili(de) "Juurdepääsupiirangu alust", muutub ka automaatselt dokumendi "Juurdepääsupiirangu alus" vastavalt.</p> <p>Kui kasutaja muudab vähemalt ühe redaktoriga loodud sisu või põhifaili "Juurdepääsupiirangu" "Avalikuks", muutub automaatselt "Avalikuks" ka dokumendi "Juurdepääsupiirangu" (andmevälja "Juurdepääsupiirangu alus" info kustub dokumendi andmeväljalt).</p> <p>Täiendava redaktoriga loodud sisu(de) või põhifaili(de) lisamisel või taustafailidest põhifailidesse faili(de) liigutamisel tuleb kasutajal lisada redaktoriga loodud sisule või faili(de) juurdepääsupiirangu info (täita põhifaili juurdepääsupiirangu vajalikud andmeväljad).</p> <p>Kui juurdepääsupiirangu lõppemisel muutub vähemalt ühe redaktoriga loodud sisu või põhifaili "Juurdepääsupiirangu" "Avalikuks", muutub automaatselt "Avalikuks" ka dokumendi "Juurdepääsupiirang" (andmevälja "Juurdepääsupiirangu alus" info kustub dokumendi andmeväljalt).</p>
5	<p>Kasutaja loob "Juurdepääsupiiranguga" "Avalik" dokumendi, millele lisab mitu redaktoriga loodud sisu või põhifaili.</p> <p><u>PS! Pärast redaktoriga loodud sisu või põhifaili lisamist ei ole võimalik juurdepääsupiirangu andmevälju muuta enam dokumendi juures.</u></p> <p>Lisatud redaktoriga loodud sisudele või põhifailidele kandub automaatselt dokumendi "Juurdepääsupiirang" "Avalik".</p> <p>Kui kasutaja muudab ühe redaktoriga loodud sisu või põhifaili "Juurdepääsupiirangu" "AK"-ks, jääb dokumendi "Juurdepääsupiirang" endiselt "Avalikuks".</p> <p>Kui kasutaja muudab kõikide lisatud redaktoriga loodud sisud või põhifailid "Juurdepääsupiirangu" "AK"-ks, muutub automaatselt ka dokumendi "Juurdepääsupiirang" "AK"-ks ning dokumendi juurdepääsupiirangu andmeväljale kanduvad kõik põhifailidele lisatud "Juurdepääsupiirangu alused" (ei korda), ei kandu teised redaktoriga loodud sisude või põhifaili juurdepääsupiirangu andmeväljad.</p> <p>Dokumendi juurdepääsupiirangu andmeväljad kajastavad "juurdepääsupiirangu", "juurdepääsupiirangu aluse", "teabevaldaja" ja "juurdepääsupiirangu eest vastutaja" infot.</p>
6	<p>Kasutaja liigutab ühe "Juurdepääsupiiranguga" "AK" põhifaili taustafailidesse või kustutab selle, teised põhifailid on ka "Juurdepääsupiiranguga" "AK", dokumendil ei ole redaktoriga loodud sisu.</p> <p>Liigutatud või kustutatud põhifaili "Juurdepääsupiirangu aluse" info kustub dokumendi "Juurdepääsupiirangu aluse" andmeväljalt.</p> <p>Info ei kustu kui tegemist on juurdepääsupiirangu alusega, mis on lisatud ka teistele põhifailidele.</p> <p>Taustafailiks liigutatud põhifailile lisatud juurdepääsupiiranguga seonduv andmeväljade info kustub/failil ei ole enam juurdepääsupiirangu andmevälju, mis varasemalt olid põhifailil.</p> <p>Taustafailidel juurdepääsupiirangu andmevälju ei ole. Taustafailiks liigutatud põhifailile lisatud juurdepääsupiiranguga seonduv andmeväljade info kustub/failil ei ole enam juurdepääsupiirangu andmevälju, mis varasemalt olid põhifailil (failis lisatud juurdepääsupiirangu info säilib).</p>
7	<p>Kasutaja liigutab kõik põhifailid "Juurdepääsupiiranguga" "AK" taustafailidesse või kustutab need, dokumendile ei jää põhifailide, dokumendil ei ole redaktoriga loodud sisu.</p> <p>Liigutatud või kustutatud põhifailide "Juurdepääsupiirangu aluse" info kustub dokumendi "Juurdepääsupiirangu aluse" andmeväljalt.</p> <p>Dokumendile tuleb määrata "Juurdepääsupiirang" uuesti.</p>
8	<p>Kasutaja liigutab kõik põhifailid "Juurdepääsupiiranguga" "Avalik" taustafailidesse või kustutab need, dokumendile ei jää põhifailide, dokumendil ei ole redaktoriga loodud sisu.</p> <p>Dokumendile tuleb määrata "Juurdepääsupiirang" uuesti.</p>
9	<p>Kasutaja liigutab kõik põhifailid nii "Juurdepääsupiiranguga" "Avalik" kui "AK" taustafailidesse või kustutab need, dokumendile ei jää põhifailide, dokumendil ei ole redaktoriga loodud sisu.</p> <p>Liigutatud või kustutatud põhifailide "Juurdepääsupiirangu aluse" info kustub dokumendi "Juurdepääsupiirangu aluse" andmeväljalt.</p> <p>Dokumendile tuleb määrata "Juurdepääsupiirang" uuesti.</p>
10	<p>Kasutaja liigutab või kustutab põhifailidest, mis on nii "Avalik" kui "AK" ära kõik "Avalikud" põhifailid, dokumendil ei ole redaktoriga loodud sisu.</p> <p>Dokumendi "Juurdepääsupiirang" muutub "AK"-ks (lisades põhifailide juurdepääsupiirangu ja aluste info dokumendile).</p>

11	Kasutaja liigutab taustafaili põhifailidesse. Põhifailidele tuleb määrata põhifailidele " Juurdepääsupiirang "
----	--

Nõuete üldosa		
Nr	Märksõna	Ärinõue
12	dokumendi avalikustamine	Võimaldab määrata dokumendi avalikustamist (kas dokumenti kuvatakse ADR-is või mitte).
13	juurdepääsupiirangute lisamine	Võimaldab redaktoris loodud sisule ja põhifailidele juurdepääsupiirangute lisamist (juurdepääsupiirangu andmeväljad).
14	juurdepääsupiirangute kandumine ja/või pärimine	Võimaldab juurdepääsupiiranguga seonduvate andmeväljade kandumise ja/või pärimist reegleid (dokument vs redaktoris loodud sisu vs põhifail).
15	juurdepääsupiirangute kandumine redaktoris	Võimaldab juurdepääsupiirangu andmeväljade väärtuste kandumist redaktori sisusse/redaktori malli (dokument, põhifail).
16	juurdepääsupiiranguga faili nimetamine	Võimaldab juurdepääsupiirangust tulenevalt failid kindlal kujul nimetamist.
17	failide kuvamine	Kuvab põhifailiks lisatud: <ul style="list-style-type: none"> • digitaalselt allkirjastatud konteineris olevaid faile, selliselt, et neile on võimalik määrata failipõhiselt juurdepääsupiirang/ADR-is failipõhiselt kuvada; • zip-failis olevaid faile selliselt, et neile on võimalik määrata failipõhiselt juurdepääsupiirang /ADR-is failipõhiselt kuvada; • eml-failis olevaid faile selliselt, et neile on võimalik määrata failipõhiselt juurdepääsupiirang /ADR-is failipõhiselt kuvada;
18	allkirjastamisel/digitembeldamisel allkirjastatud konteiner	Kuvab põhifail(e) ka pärast allkirjastamist/digitembeldamist, selliselt, et nende failipõhiselt lisatud juurdepääsupiiranguid on võimalik näha/ADR-is failipõhiselt kuvada.
 infoks- vastutuse üleandmine JPP lõppemine		Võimaldab anda üle JPP vastutuse kui teenistuja lahkub töölt. Dokumendil ja põhifailidel muutub andmeväli " Juurdepääsupiirangu eest vastutaja ".
 infoks- vastutuse üleandmine jpp lõppemine /jätkuarendus, vastutuse üleandmine ajutiselt		Võimaldab anda üle JPP vastutuse ajutiselt (märkida perioodi). Dokumendil ja põhifailidel muutub ajutiselt andmeväli " Juurdepääsupiirangu eest vastutaja ". Nt kui teenistuja on töölt eemal/töösuhte peatatakse ajutiselt (nt lhp), on võimalik märkida, et alates 01.01.2025-01.01.2027 täidab JPP seonduvaid tööülesandeid teine teenistuja.

Juurdepääsupiirangu andmeväljad			
Nr	juurdepääsupiirangu andmeväli	dokument	põhifail
19	"juurdepääsupiirang" valikväärtused: <ul style="list-style-type: none"> • AK • Avalik 	jah (MVP-s osaliselt kirjeldatud, I etapis täiendus) Kohustab dokumendi loojat (realiseeritud)/hõlmajat/redaktoris loodava sisu/põhifaili lisajat tegema valiku andmeväljal " Juurdepääsupiirang ". Valikud: <ul style="list-style-type: none"> • "Avalik" • "AK" "Juurdepääsupiirang" andmevälja on võimalik muuta muutmise õigusega kasutajal. Kui dokumendi " Juurdepääsupiirang " on "Avalik", peab olema vähemalt ühe redaktoriga loodud sisu ja/või põhifaili " Juurdepääsupiirang " ka "Avalik". Kui dokumendi kõik redaktoris loodud sisud ja põhifailid on " Juurdepääsupiiranguga " "AK"-d, on ka dokumendi " Juurdepääsupiirang " "AK".	jah

		<p>Kas on muudetav? kandub?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kas andmeväli "Juurdepääsupiirang" on dokumendil muudetav? <ul style="list-style-type: none"> ◦ Jah, kuni redaktoris loodava sisu või põhifaili lisamiseni. ◦ Ei, kui dokumendile on lisatud redaktoris loodav sisu või põhifail, "Juurdepääsupiirang" on muudetav ainult redaktori või põhifaili juurdepääsupiirangu andmeväljade juures. • Kas andmeväli "Juurdepääsupiirang" on redaktoriga loodud sisu andmeväljal "Juurdepääsupiirang" või põhifaili andmeväljal "Juurdepääsupiirang" muudetav? <ul style="list-style-type: none"> ◦ Jah. • Kas andmeväli "Juurdepääsupiirang" kandub redaktoriga loodud sisu andmeväljalt "Juurdepääsupiirang" või põhifaili andmeväljalt "Juurdepääsupiirang" dokumendile? <ul style="list-style-type: none"> ◦ Jah, kui "Juurdepääsupiiranguga" "AK" dokumendile lisatakse üks redaktoriga loodud sisu või põhifail, mis märgitakse "Avalikuks", muutub dokumendi "Juurdepääsupiirang" automaatselt "Avalikuks". ◦ Jah, kui dokument on "Juurdepääsupiiranguga" "Avalik" ja sellele lisatakse ainult üks "Juurdepääsupiiranguga" "AK" redaktoriga loodud sisu või põhifail, muutub dokumendi "Juurdepääsupiirang" automaatselt "AK"-ks. ◦ Jah, kui dokument on "Juurdepääsupiiranguga" "Avalik" ja kõik lisatavad redaktoriga loodud sisud ja/või põhifailid on "Juurdepääsupiiranguga" "AK"-d, muutub dokument "Juurdepääsupiirang" automaatselt "AK"-ks. ◦ Jah, kui dokumendi "Juurdepääsupiirang" on "Avalik" ja olemasolevad redaktoriga loodud sisud ja/või põhifailid muudetakse kõik "Juurdepääsupiiranguga" "AK"-ks, muutub dokumendi "Juurdepääsupiirang" automaatselt "AK"-ks. • Kas kandub dokumendilt redaktoriga loodud sisu andmeväljale "Juurdepääsupiirang" või põhifaili andmeväljadele "Juurdepääsupiirang"? <ul style="list-style-type: none"> ◦ Jah, dokumendi loomisel, esmakordselt redaktoriga loodava sisu või põhifaili lisamisel kandub "Juurdepääsupiirang" redaktoriga loodava sisu andmeväljadele ja põhifailide andmeväljadele (edaspidi on "Juurdepääsupiirang" muudetav põhifaili juures). ◦ Ei kui dokumendile lisatakse täiendav/täiendavad redaktoriga loodavad sisud või põhifailid (täiendaval lisamisel tuleb "Juurdepääsupiirang" failipõhiselt määrata). 	
20	Juurdepääsupiirangu alus klassifikaator	jah	jah
		<p><i>Varasemalt realiseeritud:</i></p> <p>Juurdepääsupiirangu klassifikaator RIHA varamus: https://varamu.riha.ee/#Juurdepaasupiirangute_klassifikaator</p> <p>Võimaldab süsteemiadministraatoril juurdepääsupiirangu aluste klassifikaatorit süsteemi importida.</p> <p>Võimalik ka ainult muudatuste importimine.</p> <p><i>Varasemalt realiseeritud:</i></p> <p>Võimaldab administraatoril, peadministraatoril ja süsteemiadministraatoril seadistada kuvatavaks juurdepääsupiirangu klassifikaatori alused, mida asutus kasutab (ei pea valikusse lisama kõiki aluseid) ja määrata nende kuvamise järjekorra.</p> <p>Kohustab valima dokumendi (varasemalt realiseeritud) ja/või redaktoris loodava sisu ja/või põhifaili lisajat klassifikaatorist andmeväljal "Juurdepääsupiirangu alus" juurdepääsupiirangu aluse kui "Juurdepääsupiirang" on "AK".</p> <p>Kuvab andmevälja täitmise vaates:</p> <ul style="list-style-type: none"> • õigusakti lühendit (nt AvTS) • õigusakti sisest viidet (nt § 35 lg 1 p 17) • sõnastust (nt: Ärisaladus) <p>"Juurdepääsupiirangu alus" ei ole käitsi muudetav.</p> <p>Võimaldab valida mitu alust.</p> <p>Kuvab valitud juurdepääsupiirangu alust/aluseid andmeväljal "Juurdepääsupiirangu alus". Alusele liikudes kuvab sõnastust vihjemullis.</p> <p>"Juurdepääsupiirangu alus" andmevälja on võimalik muuta dokumendi muutmise õigusega kasutajal (võimalik valida klassifikaatorist uus/eemaldada varasem väärtus).</p>	
		<p>Kas on muudetav? kandub?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kas dokumendil muudetav? <ul style="list-style-type: none"> ◦ Jah, kuni redaktoriga loodava sisu või põhifaili lisamiseni. ◦ Ei, kui on lisatud redaktoriga loodav sisu või põhifailid, redaktoriga loodava sisude või põhifailide lisamisel on muudetav ainult redaktoriga loodava sisude või põhifaili(de) juures. • Kas redaktoriga loodava sisu andmevälja "Juurdepääsupiirang" või põhifaili andmevälja "Juurdepääsupiirang" juures muudetav? <ul style="list-style-type: none"> ◦ Jah. • Kas kandub redaktoriga loodava sisu andmeväljalt "Juurdepääsupiirang" või põhifaili andmeväljalt "Juurdepääsupiirang" dokumendile? <ul style="list-style-type: none"> ◦ Jah, kui kõik redaktoriga loodud sisud või põhifailid on "Juurdepääsupiiranguga" "AK"-d, kannab kõik erinevad "Juurdepääsupiiranguga" dokumendile (ei kanna korduseid). • Kas kandub dokumendilt redaktoriga loodud sisu andmeväljale "Juurdepääsupiirang" või põhifaili "Juurdepääsupiirang" andmeväljale? <ul style="list-style-type: none"> ◦ Jah, esimese/esimeste redaktoriga loodud sisu(de) või põhifaili(de) esmakordsel lisamisel (edaspidi on muudetav redaktoriga loodud sisu andmevälja või põhifaili andmevälja juures). ◦ Ei kui dokumendile lisatakse täiendav/täiendavad redaktoriga loodava sisud või põhifailid (täiendaval lisamisel tuleb "Juurdepääsupiirang" redaktoriga loodava sisu või failipõhiselt määrata). 	
21	Kehtiv kuni kirjeldus tekstiväli	jah	jah

		<p><i>Varasemalt realiseeritud:</i></p> <p>Kui "Juurdepääsupiirangu alusele" on klassifikaatorist tulenev kehtivust lõpetavate sündmuse kirjeldus, lisab süsteem automaatselt andmeväljale "Kehtiv kuni kirjeldus" klassifikaatoris toodud kirjelduse.</p> <p>Automaatselt lisatud "Kehtiv kuni kirjeldus" andmevälja on võimalik käsitsi muuta dokumendi muutmise õigusega kasutajal.</p> <p>Kui automaatselt kirjeldust ei lisata, on võimalik kirjeldus käsitsi lisada muutmise õigusega kasutajal.</p> <p><i>Hetkel juurdepääsupiirangu klassifikaatoris on toodud kehtivust lõpetavate sündmustena välja:</i></p> <p><i>ametisse nimetamine</i> <i>aruande avalikustamine</i> <i>autori nõusolek</i> <i>deklaratsiooni hävitamine</i> <i>dokumendi vastuvõtmine või allkirjastamine</i> <i>dokumendi kinnitamine asutuse juhi poolt</i> <i>dokumendi kooskõlastamiseks saatmine või vastuvõtmiseks esitamine</i> <i>kiirgustegevuse lõppemine</i> <i>kohtulahendi tegemine</i> <i>kontrolli/auditi lõppotsus</i> <i>otsuse jõustumine</i> <i>otsuse vastuvõtmine</i> <i>rikkumismenetluse lõppemine</i> <i>taotluse rahuldamine</i></p>	
		<p>Kas on muudetav? kandub?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kas dokumendil muudetav? <ul style="list-style-type: none"> ◦ Jah, kuni redaktoriga loodava sisu või põhifaili lisamiseni. ◦ Ei, kui on lisatud redaktoriga loodav sisud või põhifailid, on "Kehtiv kuni kirjeldus" muudetav ainult põhifaili(de) juures. • Kas redaktoriga loodava sisu andmeväljal "Kehtiv kuni kirjeldus" või põhifailil andmeväljal "Kehtiv kuni kirjeldus" muudetav? <ul style="list-style-type: none"> ◦ Jah. • Kas kandub redaktoriga loodava sisu andmeväljalt "Kehtiv kuni kirjeldus" või põhifaili andmeväljalt "Kehtiv kuni kirjeldus" dokumendile? <ul style="list-style-type: none"> ◦ Ei • Kas kandub dokumendilt redaktoriga loodava sisu andmeväljale "Kehtiv kuni kirjeldus" või põhifaili andmeväljale "Kehtiv kuni kirjeldus"? <ul style="list-style-type: none"> ◦ Jah, esimese/esimeste redaktoriga loodava sisu või põhifaili(de) esmakordsel lisamisel (edaspidi on muudetav redaktoriga loodava sisu andmevälja või põhifaili andmevälja juues). 	
22	<p>Kehtivusaeg</p> <p>(kehtiv alates (kuupäev) ja kehtiv kuni (kuupäev))</p>	jah	jah
		<p><i>Varasemalt realiseeritud</i></p> <p>Süsteem arvestab dokumendile "Juurdepääsupiirangu aluse" lisamisel juurdepääsupiirangu klassifikaatoris toodud kehtivuse kestuse või kehtivuse tähtpäevaga.</p> <p>Lisab automaatselt juurdepääsupiirangu kehtivuse kuupäevad andmeväljadele "Kehtivusaeg" dokumendi registreerimisel.</p> <p><i>(Varasemalt realiseeritud funktsionaalsuse: "Lisab automaatselt juurdepääsupiirangu kehtivuse kuupäevad andmeväljadele "Kehtivusaeg" dokumendi loomisel." muutmise.)</i></p> <p><i>Varasemalt realiseeritud:</i></p> <p>Arvutab kehtivuse aja klassifikaatorist lähtuvalt. Kui on määratud mitu alust, arvutab "Kehtivusaeg" kuupäevaks pikima aluse tähtpäeva. (</p> <p>Võimaldab vajadusel "Kehtivusaeg" kuupäeva märkida ka käsitsi kui kehtivusaeg on klassifikaatorist tulenevast erinev (kasutajal on teada kindel kuupäev, millal juurdepääsupiirang lõpeb).</p> <p>Võimaldab kehtivuse aega käsitsi muuta dokumendi muutmise õigusega kasutajal.</p>	
		<p>Kas on muudetav? kandub?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kas dokumendil muudetav? <ul style="list-style-type: none"> ◦ Jah, kuni redaktoriga loodava sisu või põhifaili lisamiseni. ◦ Ei, kui on lisatud redaktoriga loodavad sisud või põhifailid, "Kehtivusaeg" on muudetav ainult redaktoriga loodava(te) sisu (de) andmevälja(de) või põhifaili(de) andmevälja(de) juures (ei kuva infot dokumendi "Kehtivusaeg" andmeväljadel). • Kas redaktoriga loodava sisu andmevälja "Kehtivusaeg" või põhifailil andmevälja "Kehtivusaeg" juures muudetav? <ul style="list-style-type: none"> ◦ Jah. • Kas kandub redaktoriga loodava sisu andmeväljalt "Kehtivusaeg" või põhifaili andmeväljalt "Kehtivusaeg" dokumendile? <ul style="list-style-type: none"> ◦ Ei. • Kas kandub dokumendilt redaktoriga loodava sisu andmeväljale "Kehtivusaeg" või põhifaili andmeväljale "Kehtivusaeg"? <ul style="list-style-type: none"> ◦ Jah, esimese/esimeste redaktoriga loodava sisu või põhifaili(de) esmakordsel lisamisel (edaspidi on muudetav redaktoriga loodava sisu andmevälja või põhifaili andmevälja juues). 	
23	<p>Eeldatav avalikuks muutmise tähtaeg</p> <p>kuupäeva väli</p>	jah	jah


		<p><i>Realiseeritud varasemalt:</i></p> <p>Võimaldab määrata, muuta muutmise õigusega kasutajal andmevälja "Eeldatav avalikuks muutmise tähtaeg" kuupäeva (ei ole kohustuslik).</p> <p>Nt "Eeldatav avalikuks muutmise tähtaeg" kuupäev on võimalik märkida juhul kui otsuse jõustumise täpne kuupäev ei ole teada.</p> <p>Vihjemullis nt tekst: Lisa kui Eeldatav avalikuks muutmise tähtaeg erineb kehtivusajast.</p> <p>Kas on muudetav? kandub?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kas dokumendil muudetav? <ul style="list-style-type: none"> ◦ Jah, kuni redaktoris lisatava sisu või põhifaili lisamiseni. ◦ Ei, kui on lisatud redaktoris lisatav sisu või põhifailid, "Eeldatav avalikuks muutmise tähtaeg" on muudetav ainult redaktoris lisatava sisu(de) andmevälja(de) või põhifaili(de) andmevälja(de) juures (ei kuva infot dokumendi "Eeldatav avalikuks muutmise tähtaeg" andmeväljal). • Kas redaktoris lisatava sisu andmevälja "Eeldatav avalikuks muutmise tähtaeg" või põhifaili andmevälja "Eeldatav avalikuks muutmise tähtaeg" juures muudetav? <ul style="list-style-type: none"> ◦ Jah. • Kas kandub redaktoris lisatava sisu andmeväljalt "Eeldatav avalikuks muutmise tähtaeg" või põhifaili andmeväljalt "Eeldatav avalikuks muutmise tähtaeg" dokumendile? <ul style="list-style-type: none"> ◦ Jah, kui dokumendile on lisatud ainult üks redaktoris lisatav sisu või põhifail. ◦ Ei, kui dokumendile on lisatud mitu redaktoris lisatavat sisu või põhifaili. • Kas kandub dokumendilt redaktoris lisatava sisu andmeväljale "Eeldatav avalikuks muutmise tähtaeg" või põhifaili andmeväljale "Eeldatav avalikuks muutmise tähtaeg"? <ul style="list-style-type: none"> ◦ Jah, esimese/esimeste redaktoris lisatava sisu või põhifaili(de) esmakordsel lisamisel (edaspidi on muudetav redaktoris lisatava sisu andmevälja või põhifaili andmevälja juures). 	
24	Juurdepääsupiirangu muutmise põhjus klassifikaator	jah	jah
		<p><i>Varasemalt realiseeritud:</i></p> <p>Võimaldab juurdepääsupiirangu andmevälju käsitsi muuta muutmise õigusega kasutajal.</p> <p>Kohustab käsitsi juurdepääsupiirangu muutmisel lisama "Juurdepääsupiirangu muutmise põhjus" muutmise põhjenduse registreeritud dokumendil.</p> <p>Kuvab valitud põhjendust andmeväljale "Juurdepääsupiirangu muutmise põhjus".</p> <p>Klassifikaatori väärtused:</p> <ul style="list-style-type: none"> • andmete korrigeerimine <ul style="list-style-type: none"> ◦ täiendav tekst: "-"; ◦ ei kuva väärtust ADR is • AvTS-i § 40 lg 1 alusel <ul style="list-style-type: none"> ◦ täiendav tekst: tähtaega pikendatakse kuni viie aasta võrra, sest juurdepääsupiirangu kehtestamise põhjus püsib; ◦ kuvab väärtust ADR-is • AvTS-i § 42 lg 1 alusel <ul style="list-style-type: none"> ◦ täiendav tekst: juurdepääsupiirang tunnistatakse kehtetuks, sest selle kehtestamise põhjus on kadunud; ◦ kuvab valitud väärtust ADR-is. <p>Kuvab vihjemulli teksti valitud põhjendusele dokumendi andmeväljale minnes.</p> <p>Kuvab andmevälja "Juurdepääsupiirangu muutmise põhjus" kui juurdepääsupiiranguga seonduvaid andmevälju on muudetud, muutmisel valitud väärtus. Muul juhul andmevälja ei kuvata.</p> <p>Andmeväli "Juurdepääsupiirangu muutmise põhjus" on muudetavas vaates mittemuudetav (käsitsi muuta ei ole võimalik).</p> <p>Andmeväljal "Juurdepääsupiirangu muutmise põhjus" kuvatakse viimast muutmise põhjendust. Nt kui on muudetud kolmel korral, siis kuvatud on viimane muutmise põhjus. Kui muutmise põhjuseks on korrigeerimine, on muutmise põhjuse andmeväli tühi.</p> <p>Kas on muudetav? kandub?</p> <p>Redaktoriga loodud sisu ja põhifailide põhjuseid kuvab redaktoriga loodud sisu andmeväljade ja põhifailide andmeväljade juures.</p> <p>Kui dokumendil redaktoriga loodud sisu või põhifaile ei ole, kuvatakse dokumendi juures.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kas dokumendil muudetav? <ul style="list-style-type: none"> ◦ Jah, kui dokumendil ei ole redaktoriga loodud sisu või põhifaile ja muudetakse juurdepääsupiirangu seonduvat infot, lisab kasutaja põhjuse klassifikaatorist. • Kas redaktoriga loodud sisu andmeväljal "Juurdepääsupiirangu muutmise põhjus" või põhifaili andmeväljal "Juurdepääsupiirangu muutmise põhjus" muudetav? <ul style="list-style-type: none"> ◦ Jah, kui kasutaja muudab juurdepääsupiirangu seonduvat infot, lisab kasutaja põhjuse klassifikaatorist. • Kas kandub redaktoriga loodud sisu andmeväljalt "Juurdepääsupiirangu muutmise põhjus" või põhifaili andmeväljalt "Juurdepääsupiirangu muutmise põhjus" dokumendile? <ul style="list-style-type: none"> ◦ Ei. • Kas kandub dokumendilt redaktoriga loodud sisu andmeväljale "Juurdepääsupiirangu muutmise põhjus" või põhifaili andmeväljale "Juurdepääsupiirangu muutmise põhjus"? <ul style="list-style-type: none"> ◦ Ei. 	
25	Teabevaldaja tekstiväli	jah	ei

		<p>Lisab dokumendi andmeväljale "Teabevaldaja" automaatselt asutuse nime kui dokument on asutuse loodav (nt käskkirj, sisemine dokument, väljaminev kiri) dokument.</p> <p>Lisab dokumendi hõlmamisel andmeväljale "Teabevaldaja" automaatselt saatja asutuse nime kui dokument on asutusele edastatav dokument (nt sissetulev kiri).</p> <p>Ei lisa dokumendi hõlmamisel andmeväljale "Teabevaldaja" automaatselt saatja nime kui dokumendi saatja on füüsiline isik. Kui saatjaks on füüsiline isik, märgitakse teabevaldajaks asutus.</p> <p>Võimaldab täita andmevälja "Teabevaldaja" käsitsi (nt kui tegemist on nt paberkandjal saabunud, skaneeritud).</p> <p>Andmevälja "Teabevaldaja" on võimalik muuta muutmise õigusega kasutajal.</p>	<p>Kuvab vaikimisi dokumendil märgitud "Teabevaldaja" infot redaktoriga loodud sisu ja põhifailil juurdepääsupiirangu andmeväljadel.</p>
		<p>Kas on muudetav? kandub?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kas dokumendil muudetav? <ul style="list-style-type: none"> ◦ Jah. • Kas redaktoriga loodava sisu andmeväljal "Teabevaldaja" või põhifaili andmeväljal "Teabevaldaja" muudetav? <ul style="list-style-type: none"> ◦ Ei. • Kas kandub redaktoriga loodava sisu andmeväljalt "Teabevaldaja" või põhifaili andmeväljalt "Teabevaldaja" dokumendi le? <ul style="list-style-type: none"> ◦ Ei. • Kas kandub dokumendilt redaktoriga loodava sisu andmeväljale "Teabevaldaja" või põhifaili andmeväljale "Teabevaldaja"? <ul style="list-style-type: none"> ◦ Jah. 	
26	<p>Juurdepääsupiirangu eest vastutaja</p> <p>kasutaja väli</p>	<p>jah</p> <p><i>Varasemalt realiseeritud:</i></p> <p>Täidab dokumendi loomisel või hõlmamisel automaatselt andmevälja "Juurdepääsupiirangu eest vastutaja" dokumendi vastutajaks märgitud kasutaja infoga.</p> <p>Dokumendi "Juurdepääsupiirangu eest vastutajat" on võimalik muuta käsitsi dokumendi muutmise õigusega kasutajal.</p> <p>Selgitus: Aktiivsel/töös dokumendil võrdub dokumendi vastutaja dokumendi juurdepääsupiirangu eest vastutajaga (nt kui kiri suunatakse täitmiseks, on nii dokumendi vastutaja kui juurdepääsupiirangu eest vastutaja sama; nt kui kasutaja loob sisemise dokumendi ja suunab selle menetlusse, on ta nii dokumendi vastutaja kui dokumendi juurdepääsupiirangu eest vastutaja).</p>	<p>ei</p> <p>Kuvab vaikimisi dokumendil märgitud "Juurdepääsupiirangu eest vastutajat" redaktoris loodud sisu(de) ja põhifaili (de) juurdepääsupiirangu andmeväljadel.</p>
		<p>Kas on muudetav? kandub?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kas dokumendil muudetav? <ul style="list-style-type: none"> ◦ Jah. • Kas redaktoriga loodud sisu andmeväljal "Juurdepääsupiirangu eest vastutaja" või põhifailil andmeväljal "Juurdepääsupiirangu eest vastutaja" muudetav? <ul style="list-style-type: none"> ◦ Ei. • Kas kandub redaktoriga loodud sisu andmeväljalt "Juurdepääsupiirangu eest vastutaja" või põhifaili andmeväljalt "Juurdepääsupiirangu eest vastutaja" dokumendile? <ul style="list-style-type: none"> ◦ Ei. • Kas kandub dokumendilt redaktoriga loodud sisu andmeväljale "Juurdepääsupiirangu eest vastutaja" või põhifaili andmeväljale "Juurdepääsupiirangu eest vastutaja"? <ul style="list-style-type: none"> ◦ Jah. 	
27	<p>teavitus (kuvatuna ekraanil) - põhifail (ide) juurdepääsupiirangu muutmise</p>	<p>Kuvab juurdepääsupiirangu info muutmisel teavitust (kuvatuna ekraanil)</p> <p>Teavitab ja muudab automaatselt juurdepääsupiirangu andmeid kui kasutajat muudab piirangut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "Avaliku" dokumendi <ul style="list-style-type: none"> ◦ ainukese redaktoris loodud sisu või põhifaili "AK"-ks ◦ mitme redaktoris loodud sisu või mitme põhifailiga dokumendi kõik põhifailid "AK"-ks. <div> <p>Teavitus: Oled muutnud dokumendi põhifaili(de) juurdepääsupiirangu AK-ks. Dokumendi juurdepääsupiirang muudetakse samuti AK-ks.</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Muudab dokumendi "Juurdepääsupiirangu" "Avalikuks". </div> <ul style="list-style-type: none"> • "AK" dokumendi <ul style="list-style-type: none"> ◦ ainukese redaktoris loodud sisu või põhifaili ◦ mitme redaktoris loodud sisu või põhifailiga dokumendi ühe põhifailidest "Avalikuks". <div> <p>Teavitus: Oled muutnud dokumendi põhifaili(de) juurdepääsupiirangu Avalikuks. Dokumendi juurdepääsupiirang muudetakse samuti Avalikuks.</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Muudab dokumendi "Juurdepääsupiirangu" "Avalikuks". </div>	

"Juurdepääsupiirangu lõppemine" tööülesanne, "Eeldatav kehtiv kuni" tähtaja saabumise teavitus

Nr	Märksõna	Ärinõue süsteemile
28	Automaatne tööülesanne " Juurdepääsupiirangu lõppemine " juurdepääsupiirangu "Kehtiv kuni" tähtaja saabumise eel	<p>Edastab "Juurdepääsupiirangu eest vastutajale" kui dokumendi teabevaldajaks on asutus ise 15 tööpäeva enne juurdepääsupiirangu "Kehtiv kuni" tähtpäeva saabumist automaatselt tööülesande "Juurdepääsupiirangu lõppemine". Edastab uue tööülesande teavituse ja meeldetuletusi vastavalt tööülesannete teavitustele ülesande täitmiseni (f) tööülesannete teavitused kirjeldatud eraldi nõuetena).</p> <p>Kasutaja täidab tööülesande tehes ühe kahest valikust:</p> <ul style="list-style-type: none"> • juurdepääsupiirangu tähtaja pikendamine <ul style="list-style-type: none"> o vihjemullis tekst: AvTS-i § 40 lg 1 alusel tähtaega pikendatakse kuni viie aasta võrra, sest juurdepääsupiirangu kehtestamise põhjus püsib; o kohustab tähtaja pikendamise/muutmisel lisama põhjenduse; o kuvab väärtust ADR-is; o dokumendi kohta saadetakse uus teavitus pärast pikendatud tähtaja kehtivuse lõpu lähenedes • juurdepääsupiirangu kehtetuks tunnistamine <ul style="list-style-type: none"> o vihjemullis tekst: AvTS-i § 42 lg 1 alusel juurdepääsupiirang tunnistatakse kehtetuks, sest selle kehtestamise põhjus on kadunud; o kuvab väärtust ADR-is <p>Võimaldab kasutajal ka käsitsi muuta juurdepääsupiirangu muudetavaid andmevälju (nt on muutunud juurdepääsupiirangu alus, nt ei vaja juurdepääsupiirang pikendamist 5 aastat vaid piisab ainult 1 aastast).</p> <p>Juurdepääsupiirangu lõppemise automaatse tööülesande edastamise stsenaariumid:</p> <p>nt 1. Kui dokumendi "Juurdepääsupiirang" on "AK" ja dokumendil puuduvad põhifailid, edastab süsteem "Kehtiv kuni" lähenemisel tööülesande dokumendi kohta.</p> <p>nt 2. Kui dokumendil ja selle põhifaili(del) on "Juurdepääsupiirang" on "AK" ja juurdepääsupiirangu "Kehtiv kuni" on sama kuupäev, edastab süsteem "Kehtiv kuni" lähenemisel ühe tööülesande, mille juurest on võimalik dokumendi ja/või failipõhiselt määrata individuaalselt pikendamine, kehtetuks tunnistamine või muutmine võimaldab ka dokumendi ja põhifaili(de) kohta ühtse otsuse tegemist.</p> <p>nt 3. Kui dokumendil ja/või põhifail(idel) on erinevad juurdepääsupiirangu kehtivuse ajad, edastab tööülesande dokumendi ja iga põhifaili kohta eraldi "Kehtiv kuni" lähenemisel.</p> <p>(muudetud 21.05.2026 käskkirjaga)</p>
29	Automaatne tööülesanne " Juurdepääsupiirangu lõppemine " juurdepääsupiirangu "Kehtiv kuni" tähtaja saabumise eel	<p>"Juurdepääsupiirangu lõppemine" tööülesande täitmine</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ülesande kirjelduses tekst: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>Dokumendi/põhifaili juurdepääsupiirangu tähtpäev on ""kehtiv kuni (andmevälja väärtus)". Palun hinda, kas dokumendi/põhifaili(de) juurdepääsupiirangu lisamise põhjus on endiselt kehtiv või kuulub dokument/põhifail(d) avalikustamisele. Palun muuda vajadusel andmeväljade infot.</p> </div> <p><u>Kasutaja: hindab dokumenti ja/või põhifaili ja näeb vajadust pikendamiseks:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> o vajutab nuppu „Pikendan tähtaega" <p>Süsteem:</p> <ul style="list-style-type: none"> o lisab põhjuse "Juurdepääsupiirangu muutmise põhjus" põhjuse "AvTS-i § 40 lg 1 alusel", ei võimalda käsitsi põhjust muuta (vt ka andmevälja "juurdepääsupiirangu muutmise põhjus" nõudeid) o kohustab kasutajat lisama põhjenduse; o muudab "Kehtiv kuni" kuupäeva, milleks on algselt märgitud kehtiv kuni kuupäeva +5 aastat (kasutajal on võimalik määrata ka erinev kuupäev andmeväljal kuupäeva muutes) o ei avalikusta dokumenti ja/või põhifaili(d) ADR-is o märgib ülesande lõpetatuks <p><u>Kasutaja: hindab dokumenti ja/või põhifaili ja ei näe vajadust pikendamiseks:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> o vajutab nuppu „Tunnistan kehtetuks" <p>Süsteem:</p> <ul style="list-style-type: none"> o lisab põhjuse andmeväljale "Juurdepääsupiirangu muutmise põhjus" põhjuse "AvTS-i § 42 lg 1 alusel", ei võimalda käsitsi põhjust muuta (vt ka andmevälja "juurdepääsupiirangu muutmise põhjus" nõudeid) o salvestab põhjenduse logis; o märgib tööülesande täitmise kuupäeva "Kehtiv kuni" kuupäevaks o avalikustab dokumendi ja/või põhifaili(d) ADR-is o märgib ülesande lõpetatuks <p>(muudetud 21.05.2026 käskkirjaga)</p>

30	Automaatne tööülesanne " Juurdepääsupiirangu lõppemine " juurdepääsupiirangu "Kehtiv kuni" tähtaja saabumise eel, avalikustamine	<p>Kui tööülesande saaja ei täida ülesannet tähtaegselt ja juurdepääsupiirangu "Kehtiv kuni" jõuab kätte, ei avalikustata dokumenti ja/või põhifail(e) automaatselt. Dokumendi ja/või põhifail(ide) avalikustamine toimub, kui kasutaja on süsteemis vastava otsuse teinud tööülesannet täites.</p> <p><u>Dokumendi ja/või põhifaili(de) juurdepääsupiirangu kehtetuks tunnistamise stsenaariumid:</u></p> <p>nt 1: kui dokumendi ja/või põhifaili(de) juurdepääsupiirangu kehtiv kuni on 01.02.2025 ja ülesande täitja täidab ülesande 25.01.2025, tunnistades juurdepääsupiirangu kehtetuks, kuvatakse dokument/põhifail(id) ADR-is alates 02.02.2025. tööülesande täitmisest (mitte alates 02.02.2025).</p> <p>nt 2: kui dokumendi ja/või põhifail(ide) juurdepääsupiirangu kehtiv kuni on 01.02.2025 ja ülesande täitja täidab ülesande 15.02.2025, tunnistades juurdepääsupiirangu kehtetuks, kuvatakse dokument/põhifail(id) ADR-is alates tööülesande täitmisest (st alates 15.02.2025-st).</p> <p><u>Dokumendi ja/või põhifaili(de) juurdepääsupiirangu pikendamise stsenaariumid:</u></p> <p>nt 1: kui dokumendi ja/või põhifaili(de) juurdepääsupiirangu kehtiv kuni on 01.02.2025 ja ülesande täitja täidab ülesande 25.01.2025, pikendades juurdepääsupiirangut, on uueks juurdepääsupiirangu kehtiv kuni kuupäevaks 01.02.2030.</p> <p>nt 2: kui dokumendi ja/või põhifaili(de) juurdepääsupiirangu kehtiv kuni on 01.02.2025 ja ülesande täitja täidab ülesande 25.02.2025, pikendades juurdepääsupiirangut, on uueks juurdepääsupiirangu kehtiv kuni kuupäevaks 01.02.2030.</p> <p>(muudetud 21.05.2026 käskkirjaga)</p>
31	Automaatne tööülesanne " Juurdepääsupiirangu lõppemine " juurdepääsupiirangu "Kehtiv kuni" tähtaja saabumise eel - asendaja	<p>Kui teenistuja, kes on dokumendi või põhifaili juurdepääsupiirangu eest vastutaja on töölt eemal, edastab süsteem tööülesande paralleelselt ka asendajale.</p> <p>Võimaldab asendajal täita ülesande.</p> <p>Kui asendaja täidab tööülesande ei kuvata tööülesannet enam juurdepääsupiirangu eest algselt vastutanud kasutajale.</p> <p>Kui asendaja ei täida tööülesannet ja teenistuja naaseb tööle, ei kuvata tööülesannet enam paralleelselt asendajale, tööülesanne jääb ainult juurdepääsupiirangu eest vastutajale.</p> <p>(muudetud 21.05.2026 käskkirjaga)</p>
32	Automaatne teavitus juurdepääsupiirangu " Eeldatav kehtiv kuni " tähtaja saabumise eel	<p>Edastab Juurdepääsupiirangu eest vastutajale" kui dokumendi teabevaldajaks on asutus ise 15 tööpäeva enne "Juurdepääsupiirangu eeldatav avalikuks muutmise tähtaeg" saabumist teavituse:</p> <div> <p>Pealkiri: Saabumas on juurdepääsupiirangu eeldatav avalikuks muutmise tähtaeg</p> <p>Dokumendi/põhifaili, mille juurdepääsupiirangu eest vastutaja oled, juurdepääsupiirangu eeldatav avalikuks muutmise tähtaeg on saabumas.</p> <p>Dokumendi andmed:</p> <p>liik: "dokumendiliigi nimetus"</p> <p>pealkiri: "(lingitav) dokumendi pealkiri"</p> <p>juurdepääsupiirang: ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS</p> <p>juurdepääsupiirangu alus: "Juurdepääsupiirangu alus"</p> <p>kehtiv kuni kirjeldus: "Kehtiv kuni kirjeldus"</p> <p>eeldatav avalikuks muutmise tähtaeg: pp.kk.aaaa ("eeldatav avalikuks muutmise tähtaeg" kuupäev)</p> <p>Palun hinda, kas dokumendi/põhifaili(de) juurdepääsupiirangu lisamise põhjus on endiselt kehtiv või kuulub dokument/põhifail(id) avalikustamisele.</p> <p>Palun muuda vajadusel juurdepääsupiirangu infot dokumendi/põhifaili(de) andmeväljadel.</p> </div>

33	<p>teavitus (käsitsi e-kirjana süsteemist saatmine) - välisele osapooltele juurdepääsupiirangu muutmisel</p>	<p>Küsi juurdepääsupiirangu muutmisel, kas saata teavitus dokumendi asutusevälistele osapooltele. Toob välja andmeväljadest saaja info, võimalik märkida (märkeruut), millistele saajatele teavitus edastada.</p> <p>Küsimuse tekst: "Kas soovid saata teavituse dokumendi saaja(te)le: /märkeruut/ Asutus 1 /märkeruut/ Amet 2 dokumendi juurdepääsupiirangu info muutmise kohta?"</p> <p>Valikud:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Saada teavitus • Ära saada teavitust <p>Teavitava e-kirja sisu:</p> <div> <p>Pealkiri: <u>Juurdepääsupiirangu info muutmine</u></p> <p>Dokumendi juurdepääsupiirangu infot on muudetud</p> <p>Dokumendi pealkiri: dokumendipealkiri</p> <p>Reg kpv: reg kpv</p> <p>Reg nr: reg nr</p> <p>Juurdepääsupiirang: "ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS"/"Avalik"</p> <p>Alus: "alus" (kui tunnistatakse kehtetuks, on tühi)</p> <p>kehtiv alates: "kehtiv alates" (kui tunnistatakse kehtetuks, on tühi)</p> <p>Kehtiv kuni: "kehtiv kuni" (kui tunnistatakse kehtetuks, on tühi)</p> <p>Teabevaldaja: "Asutuse nimetus" (kui tunnistatakse kehtetuks, on tühi)</p> </div>
34	<p>lõppevate ja lõppenud (tööülesanne lõpetamata) "Juurdepääsupiirangu lõppemine" tööülesannete ülevaade asutuse kontaktile</p>	<p>Võimaldab reaalaja ülevaadet "Juurdepääsupiirangu lõppemine" tööülesannete kohta (nii dokumendi kui põhifailide kohta).</p> <p>Kuvab ülevaates dokumente, millel juurdepääsupiirang on "AK" või dokumente, mille juurdepääsupiirang on "Avalik" aga mille põhifailide juurdepääsupiirang on "AK".</p> <p>Ülevaates kuvatakse kõik täitmata "Juurdepääsupiirangu lõppemine" tööülesanded ja "Juurdepääsupiirangu lõppemine" tööülesanded, mis saabuvad täna+30päeva.</p> <p>Võimaldab seadistada kasutajad ja/või kasutajagrupid, kes ülevaadet näevad.</p> <p>Kasutuslugu: dokumendi juurdepääsupiirangu eest vastutaja on töölt lahkunud, vastutust ei ole antud üle. Vajalik ülevaade, et kõigil ülesannetel oleks aktiivne kasutaja täitjaks.</p> <p> Olemas saab olema võimalus juurdepääsupiirangu vastutust üle anda (nt kui teenistuja lahkub töölt (lisatud eraldi nõudena)). Lisaks oleks võimalus näha etteulatuvalt tulevikus (aeg kokkuleppel, seadistatav) lõppevaid juurdepääsupiiranguid. Võimalus muuta vastutajat kui see on ekslikult jäänud teenistujaks, kes ei tööta enam asutuses, selliselt, et ülesanne selle tekkimise ajal läheks juba õigele täitjale (ei jääks "õhku").</p>
35	<p>lõpetatud "Juurdepääsupiirangu lõppemine" tööülesande ülevaade asutuse kontaktile</p>	<p>Võimaldab ülevaadet "Juurdepääsupiirangu lõppemine" tööülesannete täitmise kohta (nii dokumendi kui põhifailide kohta).</p> <p>Kuvab ülevaates dokumente, millel juurdepääsupiirang on olnud "AK" või dokumente, mille juurdepääsupiirang on "Avalik" aga mille põhifailide juurdepääsupiirang on olnud "AK".</p> <p>Ülevaates kuvatakse kõik täidetud "Juurdepääsupiirangu lõppemine" tööülesanded täna -30 päeva.</p> <p>Võimaldab seadistada kasutajad ja/või kasutajagrupid, kes ülevaadet näevad.</p> <p>Kasutuslugu: kui asutusel ei ole võimalik seadistada automaatteavitust juurdepääsupiirangu muutmise kohta ja/või on vajalik juhtumipõhine väliste osapoolte teavitamine.</p>

ADR		
Nr	Märksõna	Ärinõue süsteemile
36	ADR - liides	Süsteem on liidestatud ADR-iga (vajab liidestamist).

37	ADR - üldine	<p>ADR nõuete lahutamatuks osaks on Delta ADR spetsifikatsioon (lisatud eraldi failina hankedokumentidele). Kui allolevates nõuetes ei ole toodud erisusi, siis lähtutakse Delta ADR spetsifikatsioonist.</p> <p>(muudetud 21.05.2026 käskkirjaga)</p>
38	ADR - dokumentide avalikustamine	<p>Dokumendi andmed edastatakse DORISest avalikku dokumendiregistrisse (ADR) automaatselt pärast dokumendi registreerimist ja staatuse „Lõpetatud“ saamist kindla intervalli tagant, mis lepitakse kokku detailanalüüsis.</p> <p>(muudetud 21.05.2026 käskkirjaga)</p>
39	ADR - dokumentide avalikustamine	<p>ADR-i edastatakse:</p> <ul style="list-style-type: none"> dokumendi metaandmed põhifailid (v.a juurdepääsupiiranguga (edaspidi AK) põhifailid). <p>Avalikustamisel arvestatakse dokumendile ja põhifailidele määratud juurdepääsupiiranguid.</p> <p>Avalikustamise/juurdepääsupiirangutega seonduvad nõuded on kirjeldatud eraldi.</p>
40	ADR - andmepõhine dokument	<p>Kui avalikustatakse andmepõhine dokument, millel puudub põhifail:</p> <ul style="list-style-type: none"> kuvatakse ADR-is dokumendi metaandmed süsteem genereerib avalikustamisel määratud andmeväljade põhjal faili genereeritud fail kuvatakse ainult ADR-is koos metaandmetega <p>Täpsem lahendus pannakse paika detailanalüüsil.</p>
41	ADR - juurdepääsupiirangud (üldine)	<p>Kui kõik põhifailid on avalikud kuvatakse metaandmed ja failide plokis kõik põhifailid.</p> <p>Kui dokumendil on nii avalikke kui juurdepääsupiiranguga (AK) põhifailie</p> <ul style="list-style-type: none"> kuvatakse ainult avalikud põhifailid juurdepääsupiiranguga põhifaille ei kuvata juurdepääsupiiranguga põhifailide puhul kuvab süsteem ADRis faili pealkirjaks "AK, juurdepääsupiirangu alus, juurdepääsupiirangu kehtivuse algus, juurdepääsupiirangu kehtivuse lõpp". Faili süsteemisest pealkirja ega, et muud täpsustavat infot ei kuvata. <p>Kui dokumendile on ainult juurdepääsupiiranguga (AK) põhifailid, siis dokumendi põhifailide nime kuju ADR-is ei kuvata.</p>
42	ADR - avalikustatavad liigid, seadistamine	<p>Süsteem peab võimaldama administraatoril, peaadministraatoril, süsteemiadministraatoril määrata dokumendiliigi avalikustamise ADR-is.</p> <p>Seadistus dokumendiliigi seadetes: märkeruut: "ADR" (kui on aktiveeritud, on avalik p 8 tingimustel; kui ei ole aktiveeritud, siis ei ole avalik).</p>
43	ADR - avalikustatavad liigid, sarja piirang	<p>Vaikimisi pärib süsteem dokumendiliigilt sarja tasandile avalikustamise ("ADR") tingimuse. Sarja tasandil peab olema administraatoril, peaadministraatoril, süsteemiadministraatoril võimalik katkestada "ADR" tingimuse pärimine ja määrata avalikustamine/mitteavalikustamine sarja tasandil.</p> <p>Sellest tulenevalt võivad dokumendiliigid olla avalikud, osaliselt avalikud või mitte avalikud järgmiste tingimuste alusel:</p> <p>Avalik dokumendiliik</p> <ul style="list-style-type: none"> dokumendiliigi seadetes on märkeruut „ADR“ aktiveeritud; dokumendiliigilt toimub väärtuse pärimine sarja tasandile (märkeruut "ADR" on aktiveeritud) kõik dokumendid avalikustatakse, v.a juurdepääsupiiranguga dokumendid (kehtib punktides 4-6 esitatud nõuded). <p>Osaliselt avalik dokumendiliik</p> <ul style="list-style-type: none"> dokumendiliigi seadetes on märkeruut „ADR“ aktiveeritud; dokumendiliigilt toimub avalikustamise info pärimine sarjale (märkeruut "ADR" on vaikimisi aktiveeritud). sarja tasandi seadetes on administraatoril, peaadministraatoril, süsteemiadministraatoril võimalik pärimine dokumendiliigilt katkestada. ADR-is avalikustatakse ainult avalikuks märgitud sarjade dokumendid, v.a juurdepääsupiiranguga dokumendid (rakenduvad punktides 3-5 esitatud nõuded). Mitteavalikuks märgitud sarjade puhul rakendub sisemise dokumendiliigi avalikustamise loogika. <p>Sisemine dokumendiliik</p> <ul style="list-style-type: none"> Dokumendiliigi seadistuses on määratud, et tegemist ei ole avalikustatava dokumendiliigiga (märkeruut "ADR" ei ole aktiveeritud). Dokumendiliigilt toimub vastava info pärimine sarja tasandile (märkeruut "ADR" ei ole aktiveeritud). Selle dokumendiliigi dokumente (põhifaille) ega andmevälju ei avalikustata ADR-is.

44	ADR - avalikustatavad dokumendiliigid	Avalikustatavad dokumendiliigid on kokku lepitud ja eraldi lisatud.
45	ADR - avalikustatavad andmeväljad	Iga dokumendiliigi jaoks on määratud avalikustatavad andmeväljad ja nende vastavus ADR väljadele.
46	ADR - avalikustatavad andmeväljad	Avalikustatavad andmeväljad on toodud eraldi failis üldise loeteluna ning eraldi dokumendiliigiti.
47	ADR - andmeväljade avalikustamine	Andmeväljade kuvamisel ADRis lähtutakse Delta ADR spetsifikatsioonist (lisatud eraldi failina hankedokumentidele) , v.a kui käesolevas dokumendis ei ole toodud erisusi. (muudetud 21.05.2026 käskkirjaga)
48	ADR - andmeväljade avalikustamine, asukoht (erisus Delta spetsifikatsiooniga)	Andmeväljadena ei kuvata ADRis andmevälju "Funktsiooni, Sari, Toimik".
49	ADR - andmeväljade avalikustamine, teabevaldaja (erisus Delta spetsifikatsiooniga)	ADRis kuvatakse andmeväljagrupist "Juurdepääsupiirang" täiendavalt andmevälja "Teabevaldaja".
50	ADR - andmeväljade avalikustamine, eraisiku ees- ja perekonnanimi	Kui dokument on seotud eraisikuga, täidetakse väli „Isik“. ADR-i andmete edastamisel teisendab süsteem isiku ees- ja perekonnanime initsiaalideks. Näide: Kiri sisse andmeväljagrupp "Saatja" andmeväli isik - > süsteemisiseselt kuvab saatjana Mari Maasikas ADRis kuvatakse initsiaale: M. M. (muudetud 21.05.2026 käskkirjaga)
51	ADR - andmeväljade avalikustamine, AK ametikoht (erisus Delta spetsifikatsiooniga)	Impordib SAP-ist info, mis võimaldab kasutaja "Vastutaja" info kuvamise piiramist ADR-is. Täiendav andmeväli "Kasutaja andmed" vaatel: märkeruut: "Vastutaja andmed peidetud ADR-is" Kui märkeruut on aktiveeritud, kuvab süsteem ADR-is "Vastutaja" andmeväljade väärtuseks "Vastutaja andmed ei ole avalikud avalikustatavad ". (muudetud 21.05.2026 käskkirjaga)
52	ADR - andmeväljade avalikustamine, saatmisviis (erisus Delta spetsifikatsiooniga)	Dokumendiliikidel eraldi andmevälja „Saatmisviis“ ei ole. Süsteem kuvab ADR-is saatmisviisi väärtuse vastavalt saatmise viisardis (sh saatmise töövoogu tegevuse kaudu) valitule: e-post, DHX, Riiklik postkast, infosüsteem, jm. Kui dokumendi väljasaatmisel ei ole kasutatud saatmisviisardit, siis kuvatakse ADRis saatmisviisi väärtusena "Muu".
53	ADRi kuva ja otsing	Vt Delta ADR spetsifikatsiooni, nõudeid ei muudeta.
54	Otsing ADRis	Vt Delta ADR spetsifikatsiooni, nõudeid ei muudeta.
55	Kiirotsing	Vt Delta ADR spetsifikatsiooni, nõudeid ei muudeta.
56	Otsing ADRis	Vt Delta ADR spetsifikatsiooni, nõudeid ei muudeta.
57	Dokumendi detailvaade	Dokumendi detailvaates kuvatakse defineeritud väljad. Kuvatakse üksnes need väljad, millel on väärtus. Vt Delta ADR spetsifikatsiooni, nõudeid ei muudeta.
58	ADR - seosed	Vt Delta ADR spetsifikatsiooni, nõudeid ei muudeta.

59	ADR - andmevälja plokk "Avalikustamine"	<p>Avalikustatavatel ja osaliselt avalikustatavatel dokumendiliikidel on eraldi andmeväljade plokk "Avalikustamine", kus on kaks andmevälja:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Avalikustatud - väärtus jah/ei (väärtus muutub automaatselt "Jah", kui dokument on lõpetatud ja ADRI avalikustatud). • Dokument ADRI - link ADRI dokumendile. Kui ei ole avalikustatav, ei kuvata linki. <p>Juurdepääsupiiranguga infoga seotud muudatused värskendatakse automaatselt ADRI-i.</p> <p>Täiendavalt kuvatakse administraatorile, peadministraatorile, süsteemadministraatorile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nupp "Saada ADRI" - võimaldab käsitsi käivitada andmete kohese värskendamise/konkreetse dokumendi kuvamise (kui pole veel avalikustatud) ADRI. • Nupp "Eemalda ADRI" - võimaldab eemaldada dokumendi ADRI. <ul style="list-style-type: none"> ◦ Eemaldamisel automaatset ADRI-i saatmist ei toimu kuni on vajutatud uuesti "Saada ADRI". ◦ Eemaldamisel ADRI-i link eemaldatakse andmeväljalt. <p>Nuppe kuvatakse ainult nendel dokumentidel, kus sarjadel ja dokumendiliigil on lubatud ADRI-i saatmine.</p> <p>(muudetud 21.05.2026 käskkirjaga)</p>
----	--	--