

LISA 1 – TEHNILINE KIRJELDUS

1. Hanke tehniline kirjeldus

1.1. Ostetava sõiduki kompleksus, kogus ja kasutusotstarve

- 1.1.1. Hankija soovib osta RMK taristu hooldustöödeks, materjalide, töövahendite, kaupade, haagiste ja inimeste veoks neli (4) ATV-d koos lisavarustusega. ATV-ga peab saama liikuda teedeta maastikul, mh raskesti läbitaval maastikul.

1.2. Üldine

- 1.2.1. ATV peab olema kasutamata ja tema esmane registreerimine ei või olla teostatud varem kui 2024. a.
- 1.2.2. ATV antakse Tellijale üle koos paigaldatud lisade ja kaasasoleva lisavarustusega. Lisaseadmete kinnitamiseks peavad olema ATV-l kohad, mis tagavad hõlpsa ja kiire paigaldamise.
- 1.2.3. ATV peab vastama T3 sõiduki kategooria nõuetele.
- 1.2.4. ATV registreeritakse Täitja poolt ja Täitja kulul liiklusregistris Tellija poolt esitatud andmetega. Riigilõivu ja muud tasud tasub Täitja.
- 1.2.5. ATV ja tema varustus peavad vastama Eesti Vabariigis kehtivatele tehnonõuetele.
- 1.2.6. ATV tehasegarantii või edasimüüja pikendatud garantii koos tehasegarantiiga peab olema vähemalt 2 aastat ilma läbisõidupiranguta.
- 1.2.7. ATV tarnetähtaeg on 4 nädalat pärast hankelepingu sõlmimist.
- 1.2.8. ATV-d antakse üle koos juhendamisega Täitja juures Eestis või kui Täitja ei ole Eestis, siis Tellija poolt näidatud asukohas Eestis.
- 1.2.9.

1.3. Tehnilised tingimused

- 1.3.1. ATV peab olema juhitud kahekäe juhtraua abil.
- 1.3.2. ATV peab olema varustatud tootjapoolt paigaldatud roolivõimendiga.
- 1.3.3. ATV-l peab olema 2WD, 4WD.
- 1.3.4. ATV-l peavad olema 4x sõltumatu vedrustus, reguleeritavad amortisaatorid ja reguleeritavad vedrud.
- 1.3.5. ATV-l peab olema Eesti Maanteeameti liiklusregistri kehtiv tüübikinnitus.
- 1.3.6. ATV-l peab olema vedelikjahutusega neljatakiline sissepritsega bensiinimootor töömahuga vahemikus 650 cm³ kuni 1000 cm³.
- 1.3.7. ATV-l peab olema elektriline käivitus.
- 1.3.8. ATV-l peab olema automaatkäigukast.
- 1.3.9. ATV-l peavad olema hüdraulilised pidurid, mis on varustatud ABS (*anti-lock braking system*) pidurisüsteemiga kõigil 4 rattal.
- 1.3.10. ATV peab olema kahekohaline (teljevahe vähemalt 1450 mm).
- 1.3.11. ATV-l peavad olema kaitserauad ees ja taga.
- 1.3.12. ATV-l peab olema elektrooniline ärandamisvastane seade.
- 1.3.13. ATV peab taluma 50 cm sügavusest veetõkkest läbi sõitmist (ka ratastega).

1.4. Paigaldatavad lisad

- 1.4.1. Elektriline tõmbevints (vähemalt 10 m pikkuse ja haakekonksuga/haakeklambriga trossiga, trossi suunajaga) tõmbetugevusega vähemalt 1300 kg.
- 1.4.2. Käepideme ja gaasihoova soojendused ja käte tuulekaitsed.
- 1.4.3. Alumiiniumist põhjakaitsmed täies ulatuses, minimaalne paksus 3 mm.
- 1.4.4. Nii ees kui taga peavad olema varustuse paigutamiseks pakiraamid ning tagumisel pakiraamile kinnituv tööriista kast.
- 1.4.5. Mootorsaele kohandatud hoidik.
- 1.4.6. Munakaga haagisekonks kerghaagise veoks.

1.5. ATV-ga kaasa antav lisavarustus

- 1.5.1. ATV eestikeelne kasutusjuhend.
- 1.5.2. Varu/lisa süütevõti 1 tk.

- 1.5.3. ATV palgiveo/kallutav kast haagis „ATV R-182 (balansiirsildadega ja täismassiga 800 kg)“ või sellega samaväärne.
- 1.5.4. Vee- ja UV-kindel ATV kaitsekate koos kinnitustega.
- 1.5.5. Kaitsekiiver, mis peab olema kinnine ja lõuaosa peab olema ühe käega avatav, kaitsekiivri kinnitusrihmil peab olema topelt D kinnitus (*Double-D ring*) või klamberkinnitus ning kiivri kaal ei tohi olla suurem kui 1720 g L suurusele.
- 1.5.6. Terasest lumesahk:
 - 1.5.6.1. Lumesaha laius 1500 mm;
 - 1.5.6.2. Lumesahk reguleeritav paremale ja vasakule (kahes suunas);
 - 1.5.6.3. Lumesahk peab olema võimalik kasutada koos roomikutega;
 - 1.5.6.4. Lumesahk peab kinnituma ATV külge kiirkinnitustega;
 - 1.5.6.5. Lumesahal peab olema vintsi lõpplüliti.
- 1.5.7. Roomikute komplekt, mida saab kasutada neljal erineval aastaajal (esimesed vähemalt 292 mm laiad ja tagumised vähemalt 315 mm laiad).
- 1.5.8. Täiskomplektne varuratas.