

## „Staabiautode“ pealisehitise hooldusgraafik

### Hooldustööd teostatakse 1 x aastas

1. Korraliste hooldustööde loetelu:
  - 1.1. Pealisehitise ja pealisehitiseeadmete visuaalne kontroll.
  - 1.2. Staabiauto hüdrauliliste nivelleerimisjalgade kontroll.
    - 1.2.1. Hüdrauliliste tõstejalgade ja hüdraulikavoolikute ning ühenduste seisukorra kontroll.
    - 1.2.2. Hüdraulikaõli taseme kontroll ja vajadusel lisamine.
    - 1.2.3. Puutetundliku juhtpuldi kontroll.
    - 1.2.4. Viia läbi test automaatne loodimine ja kontrollida tulemust. Vajadusel viia läbi süsteemi kalibreerimine.
  - 1.3. Kinnituste ja ühenduste kontroll. Lõtkude ilmnelisel lõtkud likvideeritakse ja ühendused pingutatakse. *Kulunud või purunenud osad vahetatakse välja.*
  - 1.4. Kontrollitakse üle kõik luukide ning treppide hinged ning määratakse. *Välja vahetatakse purunenud ja/või kulunud osad.*
  - 1.5. Kõikide tihendite kontroll. Tihendid puhastatakse ja määratakse. *Purunenud või mehaanilise vigastusega tihendid parandatakse või asendatakse uutega.*
  - 1.6. Kõikide liikumehhanismide kontroll ja määrimine. *Kulunud ja/või purunenud osad remonditakse või vahetatakse välja.*
  - 1.7. Kontrollitakse üle luukide lukustus- mehhanismid ning määratakse. *Kulunud ja/või purunenud lukud remonditakse või vahetatakse välja.*
  - 1.8. Kontrollitakse laiendatava Staabiauto laiendatava osa avamis/sulgemis süsteem ja liikuvad osad. *Purunenud osad vahetatakse.*
  - 1.9. Kontrollitakse transpordikastide liikuvad osad. *Kulunud ja/või purunenud osad remonditakse või vahetatakse välja.*
  - 1.10. Generaatori kontroll ja hooldus, mis hõlmab endast õhufiltri, kütusefiltri, õlifiltri ja diiselmootoriõli vahetust. *Rikete/puuduste avastamisel need kõrvaldatakse.*
  - 1.11. Kliimaseadme kontroll ja hooldus, mis hõlmab endast filtrite puhastust. *Rikete/puuduste avastamisel need kõrvaldatakse.*
  - 1.12. Ventilatsiooniseadme kontroll ja hooldus, mis hõlmab endast õhufiltri vahetust. *Rikete/puuduste avastamisel need kõrvaldatakse*
  - 1.13. Juhtmete ja elektriinstallatsiooni kontroll.
  - 1.14. Kontrollitakse PVC põrandakatte seisukorda. *Läbiva vigastuse korral põrandakate parandatakse.*
  - 1.15. Põrandakatete süvapuhasus.
  - 1.16. Pealisehitise terasosade kontroll. *Tugeva värvikahjustuse (värv on kuni metalli pinnani kahjustatud, niiskus saab otseligi metallile, korrosiooni tekkimise oht) korral korrosiooni eemaldamine ja värvikahjustuse parandamine (ülevärvimine krunt- ja pinnavärviga).*
  - 1.17. Teleskoopmastide kontroll, puhastamine ja määrimine.
2. Hooldustööde maksumus ja kestvus
  - 2.1. Hooldustöödele ette nähtud aeg on ca 60 töötundi.
  - 2.2. Hooldustööde tunnihinne on 50 eurot.
3. Hooldustööd on iga aasta samas mahus. Peale garantii aja lõpu lisandub hooldustöödele vastavalt Eesti vabariigis olev inflatsioon mis on kehtiv antud sekotri kohta.

Nimetus	Maksumus EUR km-ta
1 suure laiendatava seinaga staabiauto pealisehituse hoolduste maksumus kokku garantiiajal/Total cost of the maintenance of the body of 1 large command vehicle with slide-out during the warranty time	3 500,00