



JÄRVA MAAKONNA KRUUSATEEDE SÄILITUSREMONT

Ajutise liikluskorralduse projekt Seletuskiri

Asukoht: **T14130 Liikatku-Lullikatku km 0,000-0,493**
 T14134 Laiusevälja-Toovere km 2,486-4,830
 T14126 Sadala-Tuimõisa-Reastvere km 4,540-7,032

Projekti tellija: Koeru Infrateenused OÜ
 Küti 22a, Koeru, Järvamaa
 Virgo Ojasoo
 Tel +372 5695 0856
 virgo@infrateenused.ee

Projekteerija: AS Signaal TM, 12394501
 ELK000009, EEP002572
 Liimi 3, 10621 Tallinn
 Chris Müür
 Tel +372 5667 7552
 chris.myyr@signaal.ee

Tallinn 2024

Sissejuhatus

Liikluskorraldusprojektiga nähakse ette ajutine liikluskorraldus riigimaanteedel säilitusremondi ajal:

- T14130 Liikatu-Lullikatu km 0,000-0,493
- T14134 Laiusevälja-Toovere km 2,486-4,830
- T14126 Sadala-Tuimõisa-Reastvere km 4,540-7,032

Ööpäevane sõidukite liiklussagedus:

- T14130 Liikatu-Lullikatu km 0,000-0,493 – 97 sõidukit
- T14134 Laiusevälja-Toovere km 2,486-4,830 – 96 sõidukit
- T14126 Sadala-Tuimõisa-Reastvere km 4,540-7,032 – 96 sõidukit

Objektide ehitus koosneb järgnevatest etappidest :

1. Ettevalmistustööd
2. Mullatööd
3. Liikluskorraldusvahendite paigaldus
4. Mahasõidu ehitus

1.Liikluskorraldus ja ohutus

Teetöödel juhinduda Majandus- ja taristuministri määrusest nr 43 "Nõuded ajutisele liikluskorraldusele" ja Transpordiameti juhendi "Riigiteede ajutine liikluskorraldus. MA 2018-009" toodud nõuetest ja põhimõtetest.

Enne töödega alustamist tuleb ajutise liikluskorralduse projekt kooskõlastada Inseneriga ja Transpordiameti taristu ehitamise ja korrashoiu osakonna lõuna üksusega.

Töövõtja määrab liikluskorralduse eest vastutavaks isikuks, Janar Liidres, tel 5350 9888.

Liikluskorralduse eest vastutav isik on kohustatud:

- planeerima ajutise liikluskorralduse ja kooskõlastama selle teomanikuga;
- korraldama liikluskorraldusvahendite paigaldamise vastavalt kooskõlastatud projektile või joonisele;

Liikluskorralduse muutmisel peab arvestama järgmisi nõudeid:

- vastavalt vajadusele peab liikluskorraldusvahendid ümber tõstma, vahetama või neid täiendavalt juurde lisama, mittevajalikud eemaldama, kinni katma või lühiajaliselt tühistama;
- tööde katkestamisel ja vaheajal (öösel, nädalavahetusel jne) peab hoidma maha võetud või mittevajalikke liikluskorraldusvahendeid selliselt, et need ei segaks sõidukeid ega jalakäijaid ja et neid ei saaks kasutada kõrvaline isik liikluse omavoliliseks ümberkorraldamiseks;
- tööde lõpetamisel peab üles seadma uue, tee edasise kasutamise liikluskorralduse vastavalt teetööde kirjelduses toodud nõuetele.
- teetöö tegija on kohustatud täitma tee omaniku ettekirjutisi liikluskorralduse muutmise kohta.
- liikluskorraldusvahendeid käitlev isik on objektil tee-ehitustööde tegemise ajal.
- Hoiatus- ja keelumärgid ning osutusmärgid 53 peavad olema kollasetaustalised. Samuti peavad olema kollasetaustalised ka lisateatetahvlid ja märgid 681, 682, 683, 684, 685b ja 686.

Kui märk paigaldatakse kauemaks kui 30 päeva, peab selle paigaldama sarnaselt alaliselt paigaldatavate märkidega. Kui ühele toele või kõrvuti olevatel tugeudel on tee ristlõikes mitu

ühele poole suunatud märki, peab sõiduteepoolne või ülemine märk olema väiksema numbriga ja märgid peavad olema ühel kõrgusel. Liiklusmärk 158 „Teetööd“ pannakse alati kõige üles.

2. Infotahvlid teetöödest

Infotahvlite paigalduse asukohad on toodud välja objektide üldise tähistuse joonistel.

- T14130 Liikatu-Lullikatu km 0,000-0,493 – joonis 13551
- T14134 Laiusevälja-Toovere km 2,486-4,830 – joonis 13552
- T14126 Sadala-Tuimõisa-Reastvere km 4,540-7,032 – joonis 13553

Infotahvlid 595a „Ajutise liikluskorralduse teave“ paigaldada enne tööde alustamist mõlemasse objekti otsa risti tee teljega. Tahvlite taustal kasutada kollast valgustpeegeldavat kile. Suurtähe kõrgus tahvritel on 100mm. Joonisel 1 on toodud infotahvli 595a kujunduse näide objekti nr 1 põhjal. Vastavalt objektile muutub infotahvile kantav tekst objekti pikkuse kohta. Väärtused on toodud Tabelis 1. Ülejäänud andmed infotahvil ei muutu.

800x1970mm h=100



Joonis 1. Ajutise liikluskorralduse teave
(objekt T14130 Liikatu-Lullikatu km 0,000-0,493)

Tabel 1. Infotahvile 595a kantavad väärtused vastavalt objektile

	Objekt	Pikkus	Valmib
1	T14130 Liikatu-Lullikatu km 0,000-0,493	500m	August 2024
2	T14134 Laiusevälja-Toovere km 2,486-4,830	2,5 km	August 2024
3	T14126 Sadala-Tuimõisa-Reastvere km 4,540-7,032	2,5 km	August 2024

Infotahvli 595b „Ajutise liikluskorralduse teostaja teave“ (joonis 2) paigaldada enne tööde alustamist mõlemasse objekti otsa rööpselt tee teljega. Kasutada kollast mitte valgust peegeldavat kile. Kirje suurtähe kõrgus 25 mm. Joonisel 2 on toodud infotahvli 595b kujunduse näide objekti nr 1 põhjal. Vastavalt objektile muuta infotahvil objekti nimetus ja tööpiirkonna pikkuse arvväärtus. Väärtused on toodud Tabelis 2. Ülejäänud andmed infotahvil ei muutu.



Joonis 2. Ajutise liikluskorralduse teostaja teave
(objekt T14130 Liikaku-Lullikatu km 0,000-0,493)

Tabel 2. Infotahvlile 595b kantavad väärtused vastavalt objektile

	Objekt	Tööpiirkonna pikkus
1	T14130 Liikaku-Lullikatu km 0,000-0,493	500 m
2	T14134 Laiusevälja-Toovere km 2,486-4,830	2,5 km
3	T14126 Sadala-Tuimõisa-Reastvere km 4,540-7,032	2,5 km

3. Kasutatavad joonised

Objektil tööde teostamiseks paigaldatakse enne ehitustööde teostamise alustamist liiklusmärgid ja infotahvlid vastavalt teetööde üldise tähistuse joonistele **13551/13552/13553**.

Teetöödel rakendatakse vastavalt teostatavatele töödele täiendavalt liikuva iseloomuga tüüpjooniseid **13554**:

- Ajutise liikluskorralduse jooniseid TL 1-1, kus tööd teostatakse teekaitsevööndis ilma sõiduteed sulgemata.
- Ajutise liikluskorralduse joonist TL 2-1, kus eesõigusmärkidega on suletud sõidusuund.

Vajadusel tuleb koostada täiendavad ajutise liikluskorralduse joonised ning need ka täiendavalt kooskõlastada.