



## MÄRKUSED

1. ÜHIKUTA MÕÕDUD ON cm-tes.
2. EROSIONITÖKKEMATI ASEMEL VÕIB KASUTADA LAUSMÄTASTUST.
3. EROSIONITÖKKEMATT KINNITADA PUUVIADEGA SELLEL, ET KOGU MATI PIND TOETUKS ÜHTLASELT PINNASELE.
4. EROSIONITÖKKEMATI ALLA PAIGALDADA 5 cm PAKSUNE HUUMUSMULLA KIHT, MILLELE KÜLVATA MURUSEEMET 30 g/m<sup>2</sup>
5. PLAST- JA TERASTRUUBITORU VÕIB OLLA KA KALDOTSAGA.
6. TRUUBI TERASTORU PEAB OLEMA VIGASTUSTE VÄLTIMISEKS MÄHITUD 2. KLASSI GEOTEKSTIILIGA.
7. Ø 15–30 cm MAAKIVIDE NAPPUSE KORRAL VÕIB TRUUBI SISSEVOOLUOTSAKU KIVIKINDLUSTUSE ASENDADA GEOKÄRGKINDLUSTUSEGA (KÄRJE SILMA MÕÕDUD 406x488 mm, SÜGAVUS 100 mm, TÄITEMATERJALIKS PAKILLUSTIKU FRAKTSIOON 64–100 mm VÕI AHERAINE)
8. KIVIDE MAHT ON MÄÄRATUD KIVIDE KESKMISE 22 cm LÄBIMÕÕDU JÄRGI

MÕÕDUD (cm)				
	D <sub>i</sub> 120	D <sub>i</sub> 140	D <sub>i</sub> 160	
H1	140	160	180	

3.5–1 TRUUBI KIVIOTSAK KIVIKINDLUSTUSEGA (KOK) – D<sub>i</sub> 120 cm, D<sub>i</sub> 140 cm ja D<sub>i</sub> 160 cm



Tulika 19  
10613 Tallinn  
tel. 6528408  
fax. 6565109  
maajavesi@maajavesi.ee

MATER reg.nr.MPO008-00  
MTR  
reg.nr.EP10033667-0001  
AutoCad 2011 LT  
392-25656587

Töö number:

231443

Objekt:

Villemi-Köksi rek 2022

Tellij:

Riigimetsa Majandamise Keskus

Joonise nimi:

Truubi 120-160cm tüüpjoonis kiviotsak  
kivikindlustusega KOK lõige

Autor:

M.Elmaste

/Allkirjastatud digitaalselt/

Vast spets:

H.D.Ots

/Allkirjastatud digitaalselt/

Joonise nr:

18

Leht:

1/1

Mõõt:

1:40

Kuup:12/23