



Olemasolev sõidutee katend  
(vajadusel taastatakse endisel kujul)

Olemasolev maapind

Projekteeritud ajutine freespurukatend

Ringlussevõetud asfalt 32 RA fr 0/16    h = muutuv

Olemasolev asfaltkate

\* Vajadusel taastatav betoonilüüvi 15x29cm  
betoonalusel C16/20 (h=4cm)

0.3m

Vajadusel taastatav kõnnitee

AC 8 surf B 70/100 (45% tarkkivi)	h = 5 cm
1m 240 fr 16/32, kiilutud	h = 20 cm
Lüüvisul 1m 120	h = 20 cm
Täide liivist 1m 90	n <sub>min</sub> = 65 cm

Olemasolev aluspinnas

\* Juhul, kui on tarvis lõhutada äärekivi taastada ehk asendada uuega, tuleb äärekivi asendada samas pesas ilma asfaltkatet eemaldamata. Veenduda, et äärekivi tagune saaks korralikult betoneeritud ning äärekivi ja asfaltkatte vaheline äär saaks mastiksiga täidetud.

Muudatus nr	Kuupäev	Projekteerija	Vastutav spetsialist	Selgitus
Projekteerija			Töö nimetus	Töö tellija
<div>KVVK OÜ</div> <div>E: kvvka@ gmail.com</div> <div>MTR reg nr EEP004357</div>			Ülegabaritudise veo trassikoridori laiendused	RPE Liikluskorralduse OÜ
			Joonise nimetus	Töö väljaandmise aeg
			Asendiplaan ja liikluskorraldus	12.02.2024
Kontrollis	Allkiri	Objekti aadress	Joonise digitaalsus	Projekti staadium
Anne Visnapuu	digitaalselt	58 Aluste-Kergu tee, Sohiu küla, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond	24001_PP_TL-4-02_asend.dwg	Töö number
Projekteeris	Allkiri		PP	24001
Kätlin Vodja	digitaalselt		Mõõtkava	Joonise number
			1:500	AS-4-08