

# Mobiilsete mootoribensiini transpordimahutite soetamine

Kogus: kokku 11tk

Mahutavus: 300 - 330L

Materjal: plastik või metall

Garantii: vähemalt 24 kuud

Kui konkreetsest sättest ei tule teisiti, siis käesolevas dokumendis kirjeldatud tehnilised näitajad ja tingimused on miinimumnõuded, millede täitmise peab pakkuja tagama. Kui pakkuja pakub miinimumnõuetest paremaid näitajaid, siis peab ta selle välja tooma oma pakkumuses.

Kõikide mobiilsete transpordimahutite osad ja komponendid peavad olema uued ning vastama Eestis ja Euroopa Liidus kehtivatele õigusaktidele, normdokumentidele, eeskirjadele ja standarditele.

Transpordimahutite ja tankimise komponentidele esitatavate kohustuslike tehniliste nõuete ja/või standardite muutuste jälgimine on pakkuja kohustus. Uute normide kehtestamisest ja/või muutmisest tuleb teavitada ka ostjat.

1. Mobiilne transpordimahut peab olema ette nähtud mootoribensiini transpordiks.

**2. Nõuded transpordimahuti väliskest:**

- 2.1. Peab olema kandilise kujuga.
- 2.2. Mõõdud ei tohi olla suuremad kui 1200 x 800 x 800 (PxLxK; mm)
- 2.3. Seina paksus vähemalt 6mm
- 2.4. Transpordimahutil peab olema lukustatav pumbaruumi kate.
- 2.5. Transpordimahuti kõikidel külgedel peab olema ilmastikukindel silt BENSIIN.
- 2.6. Transpordimahutit peab olema võimalik kinnitada koormarihmadega kerghaagisele.

**3. Transpordimahuti pumbasüsteem:**

- 3.1. Transpordimahuti peab olema varustatud 12V kütusepumbaga, mille tootlikus on vähemalt 35l/min.
  - 3.1.1. Voolujuhtme pikkus vähemalt 4 meetrit ja voolu võtmiseks sõiduki akult.
- 3.2. Transpordimahuti pumbasüsteemi peab olema võimalik kasutada ka mehhaaniliselt või pakkuja on kohustatud transpordimahutiga kaasa andma mehhaanilise kütusepumba, mida on võimalik ühendada transpordimahuti külge.
- 3.3. Transpordimahuti peab olema varustatud lihtsalt loetava taseme anduriga.
- 3.4. Transpordimahuti pumbasüsteem peab olema varustatud mehhaanilise läbivoolu mõõdikuga (kütuseloendur).
- 3.5. Pumbasüsteemil peab olema läbipaistva kestaga vee-eraldusfilter.
- 3.6. Pumbasüsteem peab olema varustatud minimaalselt 4m pikkuse täitmisvoolikuga, mille läbimõõt vastab pumba tootlikkusele.
- 3.7. Täitispüstol peab olema ettenähtud bensiini tankimiseks, olema rohelist värvi ning varustatud sildiga BENSIIN.
- 3.8. Täitispüstol peab olema automaatlukustiga.

**4. Transpordimahutite tarne**

4.1. Pakkuja tarnib transpordimahutid tellija asukohta Rahumäe tee 6, Tallinn.

**5. Muud nõuded**

- 5.1. Transpordimahutid peavad vastama kütuse hoiustamise ja transportimise ohutusnõuetele.
- 5.2. Transpordimahutit peab olema võimalus seest hooldada (võimalus läbi pesta, tühjaks kallata jms).
- 5.3. Transpordimahutitega antakse kaasa eestikeelne punkthaaval väljatoodud kasutusjuhend.
- 5.4. Transpordimahutitel peab olema garantii kõikidel komponentidel.