

Tehniline kirjeldus

Minimaalsed nõuded paatidele:

1. RIB tüüpi lahtise tekiga;
2. V kujuline korpus;
3. Sõidupiirkonnad A, B, C ja D;
4. Kogupikkus 7,5 – 12 m;
5. Kogulaius 2,2 – 3,6 m, võib olla ka laiem, kui transportimiseks on võimalik tagada ilma eriloata veo mõõtmed;
6. T_{\max} (sh. püramootori sõukruvi) kuni 0,9 m;
7. Lubatud inimeste arv vähemalt 6;
8. Kandevõime vähemalt 1000 kg;
9. 2x püramootorit võimsusega vähemalt 2x100 hj;
10. Sõidupiirkonnale vastav varustus;
11. Juhtkonsool koos juhtimis- ja navigatsiooniseadmetega;
12. Elektrooniline kaardiplotter koos navigatsioonikaartidega;
13. VHF DSC raadiojaam;
14. Paadihaagis vastavalt paadi kaalule ja mõõtmetele;
15. Haagis 50 mm kuulpolt haakeseadmega ja vajalike ühendustega.

Minimaalsed nõuded teenusele:

1. Pakkuja esitab paatide tagastamise nõuete kirjelduse;
2. Pakkuja esitab täisteenusrendi rentimise tingimused;
3. Pakkuja esitab ühe päeva renditeenus maksumuse;
4. Rendimakse peab sisaldama paadi kahjukindlustust ja haagise vastutuskindlustust, korralisi hooldusi, remonttöid ja nendega seotud kulusid kogu rendiperioodi jooksul.
5. Kindlustus peab sisaldama vähemalt: väline mehaaniline jõud, torm ja tuul, vargus, röövimine ja vandalism, tulekahju ja plahvatus, pikselööök, ellingukahju, transpordikahju, õigusabi kulude hüvitamine.