

Töökoha tähistamine liiklusmärkidega väljaspool asulat (Tüüpskeem)

ÜLDTINGIMUSED:

- Liiklusmärkide paigaldamisel juhinduda MTM 13.07.2015.a. määruse nr 90 "Liikluskorralduse nõuded teetöödel" nõuetest.
- Muud olemasolevad liiklusmärgid, mis lähevad vastuollu antud ajutise liiklusskeemiga, tuleb kinni katta. Vajadusel lisada objektile täiendavaid liiklusmärke. Ajutised liiklusmärgid tuleb paigaldada nii, et nad on liiklejale üheselt mõistetavad ja arusaadavad. Tagada kogu tööde vältel ajutiste liiklusmärkide püstiolek ja loetavus.
- Tööde vaheaegadel tuleb kiirustpiiravad märgid teelt eemaldada.
- Teele pandud teisaldataval alusel liiklusmärgi kõrgus peab olema vähemalt 0,6 m, liikuva iseloomuga töödel tööpäeva ajal vähemalt 0,2 m;
- Riigimaanteee äärde paigaldatavad ajutise liikluskorraldust kehtestavad hoiatus ja keelumärgid peavad olema kollase taustaga.
- Teel töötav inimene peab kandma standardi EN 471:1994 "Märguriietus" kohast vähemalt 2. klassi ohuvesti või -riietust.
- Teel töid tegeval või töödega seotud teel paikneval sõidukil peab olema sisselülitatud vähemalt üks kollane E-reegli nr 65 nõuetele vastav ja igas rõhtsuunas nähtav vilkur.
- Laadimistöödega mitteseotud sõidukid parkide väljas poole sõiduteed

MUUD TINGIMUSED:

- Liikluse lühiajalisel sulgemisel kasutada kindlasti mõlemal pool reguleerijaid, kes peavad vastama Liiklusseaduse § 9 nõuetele.

KOOSKÖLASTATUD: 19.01.2015

Alard Tallo
Maanteeamet
Liikluskorralduse osakond

