

Märkusid:

- 1. Ohurisutusse paigaldatud sideühiliini paigaldada olemasoleva elektriühiliini alla tagades tervesangsu ulatuses ühiliinide vahe min. 0,3m.
- 2. Tagada nõutav minimaalne vahekaugus paigaldatava sideühiliini ja ristuva tee kõrgema punkti vahel.

Ohurisutusse paigaldatavate sideühiliinide puhul tagatakse alusastelste teedest ristumisel min. 5,0m kõrgusel teenipinnast ripppe madalamalas osas.

Ristumise eesmärgiga min. 7,0m kõrgusel teenipinnast ripppe madalamalas osas.


Kõrgustikulestede kohal tagada min. 4,5m kõrguse ripppe madalamalas osas ja haljalsajale kohalt min. 4,0m.

Ehitajad on kohustus tagada siiski ja postivahelise ripete nõutav gabitari vastavalt kehtivatele määrustele ja nõuetele.

Märkused:

- 1. Kattet taastada vastavalt Majandus- ja kommunikatsiooniministri 03.08.2015 määrule nr 101 "Tee ja teedotöö kvaliteedinõuded".
- 2. Ühikuuta mõeldud meetrit.
- 3. Sõidutee, mahalaaditute või parklate alla jäävad kaablid paigaldatava täiendavalt 750N kaitsetorusse vähemalt 1,0 m sügavusele teenipinnast. Haljalsajal paigaldatava kaabel vähemalt 0,7 m sügavusele ja 750N kaitsetorusse. Kui kaabel sügavusele paigapinnasesse, peab paigaldussügavus olema vähemalt 0,6 m, kaabel süstitav pae sisse ja paigaldatava täiendavalt 750N kaitsetorusse. Kinnisel meetodil sunniristumisel kasutada 1250N kaitsetoru. Ristlite all tabitudvaid kaablid tuleb kinnisel meetodil meetodil vähemalt 1250N kaitsetorus. Tugi- või kõrvamaante kaht ja mulde all peab kaablipaigaldussügavus olema vähemalt 1,5 m. Tee mulde all ning tee või kraavira ristumisel kasutada vähemalt 1250N kaitsetoru, muul teemaal vähemalt 750N kaitsetoru. Mulde nõlvast kuni 1,0 m kaugusel paigaldatava kaabel vähemalt 1,2 m ning kaugemal kui 1,0 m vi kraavi poole sügavuse vähemalt 1,0 m sügavusele.
- 4. Liivadigi kivises pinnaosas või kaevukülvipiirkondade tasandamata.
- 5. Tagastatimisel pinnas tehenda.
- 6. Puudest ligemal kui 2m või teiste kommunikatsioonikeht kaitsetsoonis (2m) kaevetööd teostada käsitsi.
- 7. Pärast tööd taastada pinnase ja teedte endine olukord ning korradada ehitusaljaajad.

Märkus: Geodeetilise alaala pinnaste koostanud Aabenest OÜ poolt. Töö nr 26131K. Kordinaadid L-EST 97. Kõrgus EH2000 süsteemis.



Muudatuse nr	Kuupäev	Projekteerija	Vastutav spetsialist	Selgitus
 Keskkonnaprojekt ENGINEERING & CONSULTANTS OÜ KESKKONNAPROJEKT A: Põhja tee 12, 51013 Tartu T: +372 7305 060 E: kp@keskkonnaprojekt.ee MTR reg nr EL10769210-0001			Töö nimetus	
			Passiivse elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamine, Elva linn (Tartu mnt), Elva vald, Tartu maakond	
			Joonise nimetus	
			Asendiplaan	
			Töö väljaandmise aeg	
Kontrollis Marek Uiboupin Projekteeris Robert Putnik			Töö tellija	
			Enefit OÜ	
			08.10.2026	
			Joonise digiaadress	
			VT2253_EP_EN-4-01_Ask	
			Objekti aadress	
			Elva linn (Tartu mnt), Elva vald, Tartu maakond	
			Projekti staadium	
			Töö number	
			Mõõtkava	
			Joonise number	
			1:1000	
			EN-4-03	