



TARTU MAAKONNA TAASTUSREMONT

Ajutise liikluskorralduse projekt

Seletuskiri

Asukoht: **T92 Tartu-Viljandi-Kilingi-Nõmme km 26,154-28,263**
 T92 Tartu-Viljandi-Kilingi-Nõmme km 35,2-36,282

Projekti tellija: Tariston AS
 Toompuiestee 35, Tallinn
 Marko Mets
 Tel +372 513 4214
 Marko.Mets@tariston.ee

Projekteerija: AS Signaal TM, 12394501
 ELK000009, EEP002572
 Liimi 3, 10621 Tallinn
 Chris Müür
 Tel +372 5667 7552
 chris.myyr@signaal.ee

Tallinn 2024

Sissejuhatas

Liikluskorraldusprojektiga nähakse ette ajutine liikluskorraldus riigimaanteedel säilitusremondi ajal T92 Tartu-Viljandi-Kilingi-Nõmme km 26,154-28,263 ja km 35,2-36,282

Ööpäevane sõidukite liiklussagedus põhimaanteel on 3371 sõidukit

Objektide ehitus koosneb järgnevatest etappidest :

1. Ettevalmistustööd
2. Mullatööd
3. Asfalteerimistööd
4. Liikluskorraldusvahendite paigaldus

1.Liikluskorraldus ja ohutus

Teetöödel juhinduda Majandus- ja taristuministri määrusest nr 43 "Nõuded ajutisele liikluskorraldusele" ja Transpordiameti juhendi "Riigiteede ajutine liikluskorraldus. MA 2018-009" toodud nõuetest ja põhimõtetest.

Enne töödega alustamist tuleb ajutise liikluskorralduse projekt kooskõlastada Inseneriga ja Transpordiameti taristu ehitamise ja korrashoiu osakonna põhja üksusega.

Töövõtja määrab liikluskorralduse eest vastutavaks isikuks, Signaali TM AS esindaja Chris Määr, tel 5667 7552

Liikluskorralduse eest vastutav isik on kohustatud:

- planeerima ajutise liikluskorralduse ja kooskõlastama selle teomanikuga;
- korraldama liikluskorraldusvahendite paigaldamise vastavalt kooskõlastatud projektile või joonisele;

Liikluskorralduse muutmisel peab arvestama järgmisi nõudeid:

- vastavalt vajadusele peab liikluskorraldusvahendid ümber tõstma, vahetama või neid täiendavalt juurde lisama, mittevajalikud eemaldama, kinni katma või lühiajaliselt tühistama;
- tööde katkestamisel ja vaheajal (öösel, nädalavahetusel jne) peab hoidma maha võetud või mittevajalikke liikluskorraldusvahendeid selliselt, et need ei segaks sõidukeid ega jalakäijaid ja et neid ei saaks kasutada kõrvaline isik liikluse omavoliliseks ümberkorraldamiseks;
- tööde lõpetamisel peab üles seadma uue, tee edasise kasutamise liikluskorralduse vastavalt teetööde kirjelduses toodud nõuetele.
- teetöö tegija on kohustatud täitma tee omaniku ettekirjutisi liikluskorralduse muutmise kohta.
- liikluskorraldusvahendeid käitlev isik on objektil tee-ehitustööde tegemise ajal.
- Hoiatus- ja keelumärgid ning osutusmärgid 53 peavad olema kollasetaustalised. Samuti peavad olema kollasetaustalised ka lisateatetahvlid ja märgid 681, 682, 683, 684, 685b ja 686.

Kui märk paigaldatakse kauemaks kui 30 päeva, peab selle paigaldama sarnaselt alaliselt paigaldatavate märkidega. Kui ühele toele või kõrvuti olevatel tugeudel on tee ristlõikes mitu

ühele poole suunatud märki, peab sõiduteepoolne või ülemine märk olema väiksema numbriga ja märgid peavad olema ühel kõrgusel. Liiklusmärk 158 „Teetööd“ pannakse alati kõige üles.

2. Infotahvlid teetöödest

Infotahvlite paigalduse asukohad on toodud välja objektide üldise tähistuse joonistel.

- T92 Tartu-Viljandi-Kilingi-Nõmme km 26,154-28,263 – joonis 13558
- T92 Tartu-Viljandi-Kilingi-Nõmme km 35,2-36,282 – joonis 13559

Infotahvlid 595a „Ajutise liikluskorralduse teave“ paigaldada enne tööde alustamist mõlemasse objekti otsa risti tee teljega. Tahvlite taustal kasutada kollast valgustpeegeldavat kile. Suurtähe kõrgus tahvritel on 100mm. Joonisel 1 on toodud infotahvli 595a kujunduse näide objekti nr 1 põhjal. Vastavalt objektile muutub infotahvlile kantav tekst objekti pikkuse kohta. Väärtused on toodud Tabelis 1. Ülejäänud andmed infotahvil ei muutu.



Joonis 1. Ajutise liikluskorralduse teave
(objekt T92 Tartu-Viljandi-Kilingi-Nõmme km 26,154-28,263)

Tabel 1. Infotahvlile 595a kantavad väärtused vastavalt objektile

	Objekt	Pikkus	Valmib
1	T92 Tartu-Viljandi-Kilingi-Nõmme km 26,154-28,263	2 km	August 2024
2	T92 Tartu-Viljandi-Kilingi-Nõmme km 35,2-36,282	1,1 km	August 2024

Infotahvlid 595b „Ajutise liikluskorralduse teostaja teave“ (joonis 2) paigaldada enne tööde alustamist mõlemasse objekti otsa rööpselt tee teljega. Kasutada kollast mitte valgust peegeldavat kile. Kirje suurtähe kõrgus 25 mm. Joonisel 2 on toodud infotahvli 595b kujunduse näide objekti nr 1 põhjal. Vastavalt objektile muuta infotahvil objekti nimetus ja tööpiirkonna pikkuse arvvärtus. Väärtused on toodud Tabelis 2. Ülejäänud andmed infotahvil ei muutu.



Joonis 2. Ajutise liikluskorralduse teostaja teave
(objekt T92 Tartu-Viljandi-Kilingi-Nõmme km 26,154-28,263)

Tabel 2. Infotahvlile 595b kantavad väärtused vastavalt objektile

	Objekt	Tööpiirkonna pikkus
1	T92 Tartu-Viljandi-Kilingi-Nõmme km 26,154-28,263	2 km
2	T92 Tartu-Viljandi-Kilingi-Nõmme km 35,2-36,282	1 km

3. Kasutatavad joonised

Objektil tööde teostamiseks paigaldatakse enne ehitustööde teostamise alustamist

liiklusmärgid ja infotahvlid vastavalt teetööde üldise tähistuse joonistele **13558 ja 13559**.

Teetöödel rakendatakse vastavalt teostatavatele töödele täiendavalt liikuva iseloomuga tüüpjooniseid **13560**:

- Ajutise liikluskorralduse jooniseid TL 1-1, kus tööd teostatakse teekaitsevööndis ilma sõiduteed sulgemata.
- Ajutise liikluskorralduse joonist TL 2-1, kus liiklusreguleerijate abil suletakse sõidusuund .

Vajadusel tuleb koostada täiendavad ajutise liikluskorralduse joonised ning need ka täiendavalt kooskõlastada.