N
W
E
S
Kopli tn 3
43201:001:2791
Kopli tn 7
43201:001:2784
Kopli tn 9
43201:001:2789
Kopli tn 15
43201:001:2783
Kopli tn 17
43201:001:2782
Kopli tn 19
43201:001:2801
Kopli tn 23
43201:001:2786
Kopli tn 22
43201:001:2814
Kopli tn 20
43201:001:2770
Kopli tn 18
43201:001:2805
Kopli tänav
43201:001:2815
Kopli tn 1 // Pronkshobu tn 1
43201:001:2802
Pronkshobu tn 3
43201:001:2803
Pronkshobu tänav J2
43201:001:2806
Pronkshobu tn 9
43201:001:2776
Pronkshobu tn 7
43201:001:2797
Pronkshobu tn 13
43201:001:2795
Pronkshobu tn 15
43201:001:2773
Pronkshobu tn 19
43201:001:2774
Pronkshobu tn 21
43201:001:2771
Pronkshobu tn 16 // 18 // 20
43201:001:2780
Pronkshobu tn 10 // 12 // 14
Pronkshobu tn 18a
43201:001:2808
Pronkshobu tänav J3
43201:001:2798
Pronkshobu tn 4 // 6 // 8
Peru haljasala
43201:001:2796
Peru tee 3
43202:004:0061
OJ. TRUUP L= 20 m PK 4+20B
D 800
40.93
38.57 - 38.51
PK0+25B
PK0+50B
PK0+75B
PK1+25B
PK1+50B
PK1+75B
PK2+00B
PK2+25B
PK2+75B
PK3+00B
PK3+25B
PK3+50B
PK1+75A
PK2+25A
PK2+75
PK3+00A
PK3+25A
PK3+50A
PK4+00
PK4+25A
PK4+45A
ESIMENE ETAPP
M8-35W
M6-7W
X = 6472100
Y = 668300
Joonis 02
Joonis 03
A1
Joonis 02
A3
Ristumine proj. sidetoruga
Ristumine proj. sidetoru ja tv kaabliga.
Ristumine proj. tv kaabliga.
Ristumine proj. side ja tv kaabliga.
Ristumine proj. tv kaabliga

JK70599 LK235976

Kilpidele ehitada maanduspaigaldis R ≤ 100 Ω.
Tarbijakaablite torud 2x(PVC 75 450N, L=2m)

Liitumiskilbi tagakülje tsentri koordinaadid:
X=668319.89 Y=6472309.13

Kilbi 0-kõrgust tähistav joon paigaldada abs. kõrgusele +40.60
Kilbi teenindusküIg paigaldada tänava poole.

JK70598 LK235974

Kilpidele ehitada maanduspaigaldis R ≤ 100 Ω.
Tarbijakaablite torud 2x(PVC 75 450N, L=2m)

Liitumiskilbi tagakülje tsentri koordinaadid:
X=668368.09 Y=6472322.46

Kilbi 0-kõrgust tähistav joon paigaldada abs. kõrgusele +40.50
Kilbi teenindusküIg paigaldada tänava poole.

Projekteeritud AXPK4G50
L=3+34+3m
JK70599-LK235977
MPL439020
Lahtisel kaevel PVC 110 750N kaitsetorus, L=34m
(Sõidutee all paigaldussügavus 1,0m planeeritavast pinnast)
(Haljasalal paigaldussügavus 0,7m planeeritavast pinnast)

Projekteeritud AXPK4G240
L=3+51+3m
JK70598-JK70599
MPL439018
Lahtisel kaevel PVC 110 750N kaitsetorus, L=51m
(Sõidutee all paigaldussügavus 1,0m plan. pinnast)
(Kõnnitee all/ haljasala paigaldussügavus 0,7m plan. pinnast)

Ristumine proj. vee ja kanali torudega!
abs. kõrgus D32 veetoru peale h=+38.47
abs. kõrgus D160 kanalitoru põhja h=+38.94
abs. kõrgus D160 kanalitoru põhja h=+38.94
planeeritav maapind ca h=+40.60
Kaablid paigaldada pealtpoolt torusi.

Projekteeritud AXPK4G50
L=3+34+3m
JK70598-LK235975
MPL439017
Lahtisel kaevel PVC 110 750N kaitsetorus, L=34m
(Sõidutee all paigaldussügavus 1,0m plan. pinnast)
(Kõnnitee all/ haljasala paigaldussügavus 0,7m plan. pinnast)

JK70604 LK235985

Kilpidele ehitada maanduspaigaldis R ≤ 100 Ω.
Tarbijakaablite torud 2x(PVC 75 450N, L=2m)

Liitumiskilbi tagakülje tsentri koordinaadid:
X=668223.51 Y=6472282.49

Kilbi 0-kõrgust tähistav joon paigaldada abs. kõrgusele +40.40
Kilbi teenindusküIg paigaldada tänava poole.

Projekteeritud AXPK4G240
L=3+51+3m
JK70603-JK70604
MPL439028
Lahtisel kaevel PVC 110 750N kaitsetorus, L=51m
(Sõidutee all paigaldussügavus 1,0m plan. pinnast)
(Kõnnitee all/ haljasala paigaldussügavus 0,7m plan. pinnast)

Projekteeritud AXPK4G120
L=3+51+3m
JK70599-JK70603
MPL439019
Lahtisel kaevel PVC 110 750N kaitsetorus, L=51m
(Sõidutee all paigaldussügavus 1,0m plan. pinnast)
(Kõnnitee all/ haljasala paigaldussügavus 0,7m plan. pinnast)

Ristumine proj. vee ja kanali torudega!
abs. kõrgus D32 veetoru peale h=+38.47
abs. kõrgus D160 kanalitoru põhja h=+38.94
abs. kõrgus D160 kanalitoru põhja h=+38.94
planeeritav maapind ca h=+40.60
Kaablid paigaldada pealtpoolt torusi.

Ristumine proj. vee ja kanali torudega!
abs. kõrgus D32 veetoru peale h=+38.37
abs. kõrgus D160 kanalitoru põhja h=+38.84
abs. kõrgus D160 kanalitoru põhja h=+38.84
planeeritav maapind ca h=+40.50
Kaabel paigaldada pealtpoolt torusi.

Projekteeritud AXPK4G50
L=3+33+3m
JK70603-LK235984
MPL439027
Lahtisel kaevel PVC 110 750N kaitsetorus, L=33m
(Sõidutee all paigaldussügavus 1,0m plan. pinnast)
(Kõnnitee all/ haljasala paigaldussügavus 0,7m plan. pinnast)

Ristumine proj. vee ja kanali torudega!
abs. kõrgus D32 veetoru peale h=+38.17
abs. kõrgus D160 kanalitoru põhja h=+38.64
abs. kõrgus D160 kanalitoru põhja h=+38.64
planeeritav maapind ca h=+40.45
Kaabel paigaldada pealtpoolt torusi.

Ristumine proj. vee ja kanali torudega!
abs. kõrgus D110 veetoru peale h=+38.28
abs. kõrgus D200 kanalitoru põhja h=+38.23
abs. kõrgus D315 kanalitoru põhja h=+38.00
planeeritav maapind ca h=+40.50
Kaabel paigaldada pealtpoolt torusi.

Projekteeritud AXPK4G240
L=3+50+3m
JK70604-JK70605
MPL439029
Lahtisel kaevel PVC 110 750N kaitsetorus, L=50m
(Sõidutee all paigaldussügavus 1,0m plan. pinnast)
(Kõnnitee all/ haljasala paigaldussügavus 0,7m plan. pinnast)

Projekteeritud AXPK4G50
L=3+23+3m
JK70604-LK235986
MPL439030
Lahtisel kaevel PVC 110 750N kaitsetorus, L=23m
(Sõidutee all paigaldussügavus 1,0m plan. pinnast)
(Kõnnitee all/ haljasala paigaldussügavus 0,7m plan. pinnast)

Ristumine proj. veetoruga!
abs. kõrgus D32 veetoru peale h=+38.39
planeeritav maapind ca h=+40.85
Kaabel paigaldada pealtpoolt torusi.

JK70603 LK235983

Kilpidele ehitada maanduspaigaldis R ≤ 100 Ω.
Tarbijakaablite torud 2x(PVC 75 450N, L=2m)

Liitumiskilbi tagakülje tsentri koordinaadid:
X=668271.70 Y=6472295.81

Kilbi 0-kõrgust tähistav joon paigaldada abs. kõrgusele +40.60
Kilbi teenindusküIg paigaldada tänava poole.

JK70605 LK235987

Kilpidele ehitada maanduspaigaldis R ≤ 100 Ω.
Tarbijakaablite torud 2x(PVC 75 450N, L=2m)

Liitumiskilbi tagakülje tsentri koordinaadid:
X=668176.50 Y=6472268.69

Kilbi 0-kõrgust tähistav joon paigaldada abs. kõrgusele +40.15
Kilbi teenindusküIg paigaldada tänava poole.

Ristumine proj. vee ja kanali torudega!
abs. kõrgus D110 veetoru peale h=+38.29
abs. kõrgus D200 kanalitoru põhja h=+38.73
abs. kõrgus D200 kanalitoru põhja h=+38.42
planeeritav maapind ca h=+40.55
Kaabel paigaldada pealtpoolt torusi.

Ristumine proj. vee ja kanali torudega!
abs. kõrgus D32 veetoru peale h=+38.17
abs. kõrgus D160 kanalitoru põhja h=+38.64
abs. kõrgus D160 kanalitoru põhja h=+38.64
planeeritav maapind ca h=+40.30
Kaabel paigaldada pealtpoolt torusi.

Ristumine proj. vee ja kanali torudega!
abs. kõrgus D110 veetoru peale h=+37.98
abs. kõrgus D200 kanalitoru põhja h=+38.56
abs. kõrgus D315 kanalitoru põhja h=+38.15
planeeritav maapind ca h=+40.40
Kaabel paigaldada pealtpoolt torusi.

Ristumine proj. vee ja kanali torudega!
abs. kõrgus D32 veetoru peale h=+38.47
abs. kõrgus D160 kanalitoru põhja h=+38.94
abs. kõrgus D160 kanalitoru põhja h=+38.94
planeeritav maapind ca h=+40.60
Kaabel paigaldada pealtpoolt torusi.

Ristumine proj. vee ja kanali torudega!
abs. kõrgus D110 veetoru peale h=+37.79
abs. kõrgus D200 kanalitoru põhja h=+37.68
abs. kõrgus D400 kanalitoru põhja h=+37.67
planeeritav maapind ca h=+40.00
Kaabel paigaldada pealtpoolt torusi.

Ristumine proj. vee ja kanali torudega!
abs. kõrgus D32 veetoru peale h=+38.07
abs. kõrgus D160 kanalitoru põhja h=+38.54
abs. kõrgus D160 kanalitoru põhja h=+38.54
planeeritav maapind ca h=+40.20
Kaabel paigaldada pealtpoolt torusi.

LK235977

Kilbile ehitada pot. tasandusega maanduspaigaldis R ≤ 100 Ω.
Tarbijakaablite torud 2x(PVC 75 450N, L=2m)

Liitumiskilbi tagakülje tsentri koordinaadid:
X=668341.90 Y=6472297.78

Kilbi 0-kõrgust tähistav joon paigaldada abs. kõrgusele +40.30
Kilbi teenindusküIg paigaldada tänava poole.

Projekteeritud AXPK4G240
L=3+59+3m
JK70605-JK70606
MPL439031
Lahtisel kaevel PVC 110 750N kaitsetorus, L=59m
(Sõidutee all paigaldussügavus 1,0m plan. pinnast)
(Kõnnitee all/ haljasala paigaldussügavus 0,7m plan. pinnast)

Ristumine proj. vee ja kanali torudega!
abs. kõrgus D32 veetoru peale h=+37.97
abs. kõrgus D160 kanalitoru põhja h=+38.44
abs. kõrgus D160 kanalitoru põhja h=+38.44
planeeritav maapind ca h=+40.10
Kaabel paigaldada pealtpoolt torusi.

Ristumine proj. vee ja kanali torudega!
abs. kõrgus D32 veetoru peale h=+38.47
abs. kõrgus D160 kanalitoru põhja h=+38.94
abs. kõrgus D160 kanalitoru põhja h=+38.94
planeeritav maapind ca h=+40.60
Kaablid paigaldada pealtpoolt torusi.

LK235975

Kilbile ehitada pot. tasandusega maanduspaigaldis R ≤ 100 Ω.
Tarbijakaablite torud 2x(PVC 75 450N, L=2m)

Liitumiskilbi tagakülje tsentri koordinaadid:
X=6472311.12 Y=668390.09

Kilbi 0-kõrgust tähistav joon paigaldada abs. kõrgusele +40.50
Kilbi teenindusküIg paigaldada tänava poole.

LK235990

Kilbile ehitada pot. tasandusega maanduspaigaldis R ≤ 100 Ω.
Tarbijakaablite toru PVC 75 450N, L=2m

Liitumiskilbi tagakülje tsentri koordinaadid:
X=668138.82 Y=6472244.48

Kilbi 0-kõrgust tähistav joon paigaldada abs. kõrgusele +39.90
Kilbi teenindusküIg paigaldada tänava poole.

LK235984

Kilbile ehitada pot. tasandusega maanduspaigaldis R ≤ 100 Ω.
Tarbijakaablite torud 2x(PVC 75 450N, L=2m)

Liitumiskilbi tagakülje tsentri koordinaadid:
X=668293.71 Y=6472284.46

Kilbi 0-kõrgust tähistav joon paigaldada abs. kõrgusele +xx.xx
Kilbi teenindusküIg paigaldada tänava poole.

LK235986

Kilbile ehitada pot. tasandusega maanduspaigaldis R ≤ 100 Ω.
Tarbijakaablite torud 2x(PVC 75 450N, L=2m)

Liitumiskilbi tagakülje tsentri koordinaadid:
X=668235.88 Y=6472268.47

Kilbi 0-kõrgust tähistav joon paigaldada abs. kõrgusele +40.20
Kilbi teenindusküIg paigaldada tänava poole.

Ristumine proj. vee ja kanali torudega!
abs. kõrgus D110 veetoru peale h=+38.03
abs. kõrgus D200 kanalitoru põhja h=+37.90
abs. kõrgus D400 kanalitoru põhja h=+37.80
planeeritav maapind ca h=+40.25
Kaabel paigaldada pealtpoolt torusi.

Ristumine proj. vee ja kanali torudega!
abs. kõrgus D110 veetoru peale h=+38.16
abs. kõrgus D200 kanalitoru põhja h=+38.07
abs. kõrgus D315 kanalitoru põhja h=+37.92
planeeritav maapind ca h=+40.50
Kaabel paigaldada pealtpoolt torusi.

JK70597 LK235973

Kilpidele ehitada maanduspaigaldis R ≤ 100 Ω.
Tarbijakaablite torud 2x(PVC 75 450N, L=2m)

Liitumiskilbi tagakülje tsentri koordinaadid:
X=668415.06 Y=6472220.82

Kilbi 0-kõrgust tähistav joon paigaldada abs. kõrgusele +40.70
Kilbi teenindusküIg paigaldada tänava poole.

JK70606 LK235989

Kilpidele ehitada maanduspaigaldis R ≤ 100 Ω.
Tarbijakaablite toru PVC 75 450N, L=2m

Liitumiskilbi tagakülje tsentri koordinaadid:
X=668129.69 Y=6472234.73

Kilbi 0-kõrgust tähistav joon paigaldada abs. kõrgusele +39.90
Kilbi teenindusküIg paigaldada tänava poole.

Ristumine proj. vee ja kanali torudega!
abs. kõrgus D32 veetoru peale h=+38.37
abs. kõrgus D160 kanalitoru põhja h=+38.84
abs. kõrgus D160 kanalitoru põhja h=+38.84
planeeritav maapind ca h=+40.50
Kaabel paigaldada pealtpoolt torusi.

JK70596 LK235971

Kilpidele ehitada maanduspaigaldis R ≤ 100 Ω.
Tarbijakaablite torud 2x(PVC 75 450N, L=2m)

Liitumiskilbi tagakülje tsentri koordinaadid:
X = 668367.40 Y = 6472205.58

Kilbi 0-kõrgust tähistav joon paigaldada abs. kõrgusele +40.40
Kilbi teenindusküIg paigaldada tänava poole.

LK235988

Kilbile ehitada pot. tasandusega maanduspaigaldis R ≤ 100 Ω.
Tarbijakaablite toru PVC 75 450N, L=2m

Liitumiskilbi tagakülje tsentri koordinaadid:
X=668188.07 Y=6472255.07

Kilbi 0-kõrgust tähistav joon paigaldada abs. kõrgusele +39.95
Kilbi teenindusküIg paigaldada tänava poole.

Ristumine proj. vee ja kanali torudega!
abs. kõrgus D32 veetoru peale h=+37.87
abs. kõrgus D160 kanalitoru põhja h=+38.34
abs. kõrgus D160 kanalitoru põhja h=+38.34
planeeritav maapind ca h=+40.00
Kaabel paigaldada pealtpoolt torusi.

Ristumine proj. vee ja kanali torudega!
abs. kõrgus D32 veetoru peale h=+38.37
abs. kõrgus D160 kanalitoru põhja h=+38.84
abs. kõrgus D160 kanalitoru põhja h=+38.84
planeeritav maapind ca h=+40.50
Kaabel paigaldada pealtpoolt torusi.

Ristumine proj. vee ja kanali torudega!
abs. kõrgus D32 veetoru peale h=+38.47
abs. kõrgus D160 kanalitoru põhja h=+38.94
abs. kõrgus D160 kanalitoru põhja h=+38.94
planeeritav maapind ca h=+40.60
Kaabel paigaldada pealtpoolt torusi.

Ristumine proj. vee ja kanali torudega!
abs. kõrgus D50 veetoru peale h=+37.55
abs. kõrgus D160 kanalitoru põhja h=+38.04
planeeritav maapind ca h=+39.70
Kaabel paigaldada pealtpoolt torusi.

Projekteeritud AXPK4G50
L=3+23+3m
JK70605-LK235988
MPL439032
Lahtisel kaevel PVC 110 750N kaitsetorus, L=23m
(Sõidutee all paigaldussügavus 1,0m plan. pinnast)
(Kõnnitee all/ haljasala paigaldussügavus 0,7m plan. pinnast)

Ristumine proj. vee ja kanali torudega!
abs. kõrgus D32 veetoru peale h=+38.27
abs. kõrgus D160 kanalitoru põhja h=+38.74
abs. kõrgus D160 kanalitoru põhja h=+38.74
planeeritav maapind ca h=+40.40
Kaabel paigaldada pealtpoolt torusi.

Ristumine proj. vee ja kanali torudega!
abs. kõrgus D32 veetoru peale h=+38.67
abs. kõrgus D160 kanalitoru põhja h=+39.10
abs. kõrgus D160 kanalitoru põhja h=+39.12
planeeritav maapind ca h=+40.80
Kaabel paigaldada pealtpoolt torusi.

JK70600 LK235978

Kilpidele ehitada maanduspaigaldis R ≤ 100 Ω.
Tarbijakaablite torud 2x(PVC 75 450N, L=2m)

Liitumiskilbi tagakülje tsentri koordinaadid:
X=668261.72 Y=6472175.02

Kilbi 0-kõrgust tähistav joon paigaldada abs. kõrgusele +39.90
Kilbi teenindusküIg paigaldada tänava poole.

JK70595 LK235970

Kilpidele ehitada maanduspaigaldis R ≤ 100 Ω.
Tarbijakaablite torud 2x(PVC 75 450N, L=2m)

Liitumiskilbi tagakülje tsentri koordinaadid:
X=668319.65 Y=6472190.64

Kilbi 0-kõrgust tähistav joon paigaldada abs. kõrgusele +40.20
Kilbi teenindusküIg paigaldada tänava poole.

Projekteeritud AXPK4G50
L=3+15+3m
JK70606-LK235990
MPL441494
Lahtisel kaevel PVC 110 750N kaitsetorus, L=15m
(Sõidutee all paigaldussügavus 1,0m plan. pinnast)
(Kõnnitee all/ haljasala paigaldussügavus 0,7m plan. pinnast)

Ristumine proj. vee ja kanali torudega!
abs. kõrgus D32 veetoru peale h=+38.07
abs. kõrgus D160 kanalitoru põhja h=+38.54
abs. kõrgus D160 kanalitoru põhja h=+38.54
planeeritav maapind ca h=+40.20
Kaabel paigaldada pealtpoolt torusi.

Projekteeritud AXPK4G240
L=3+206+3m
JK70597-JK70598
MPL439016
Lahtisel kaevel PVC 110 750N kaitsetorus, L=206m
(Sõidutee all paigaldussügavus 1,0m plan. pinnast)
(Kõnnitee all/ haljasala paigaldussügavus 0,7m plan. pinnast)

Projekteeritud AXPK4G240
L=3+132+3m
JK70606-JK70602
MPL439034
Lahtisel kaevel PVC 110 750N kaitsetorus, L=132m
(Sõidutee all paigaldussügavus 1,0m plan. pinnast)
(Kõnnitee all/ haljasala paigaldussügavus 0,7m plan. pinnast)

Projekteeritud AXPK4G240
L=3+52+3m
JK70596-JK70597
MPL439015
Lahtisel kaevel PVC 110 750N kaitsetorus, L=52m
(Sõidutee all paigaldussügavus 1,0m plan. pinnast)
(Kõnnitee all/ haljasala paigaldussügavus 0,7m plan. pinnast)

Ristumine proj. vee ja kanali torudega!
abs. kõrgus D110 veetoru peale h=+37.98
abs. kõrgus D200 kanalitoru põhja h=+38.11
abs. kõrgus D315 kanalitoru põhja h=+38.29
planeeritav maapind ca h=+40.30
Kaabel paigaldada pealtpoolt torusi.

Projekteeritud AXPK4G50
L=3+16+3m
JK70600-LK235979
MPL439022
Lahtisel kaevel PVC 110 750N kaitsetorus, L=16m
(Sõidutee all paigaldussügavus 1,0m plan. pinnast)
(Kõnnitee all/ haljasala paigaldussügavus 0,7m plan. pinnast)

JK70601 LK235980

Kilpidele ehitada maanduspaigaldis R ≤ 100 Ω.
Tarbijakaablite torud 2x(PVC 75 450N, L=2m)

Liitumiskilbi tagakülje tsentri koordinaadid:
X=668213.44 Y=6472162.02

Kilbi 0-kõrgust tähistav joon paigaldada abs. kõrgusele +39.60
Kilbi teenindusküIg paigaldada tänava poole.

Projekteeritud AXPK4G50
L=3+24+3m
JK70596-LK235972
MPL439014
Lahtisel kaevel PVC 110 750N kaitsetorus, L=24m
(Sõidutee all paigaldussügavus 1,0m plan. pinnast)
(Kõnnitee all/ haljasala paigaldussügavus 0,7m plan. pinnast)

Projekteeritud AXPK4G240
L=3+51+3m
JK70600-JK70601
MPL439023
Lahtisel kaevel PVC 110 750N kaitsetorus, L=51m
(Sõidutee all paigaldussügavus 1,0m plan. pinnast)
(Kõnnitee all/ haljasala paigaldussügavus 0,7m plan. pinnast)

Projekteeritud AXPK4G240
L=3+52+3m
JK70595-JK70596
MPL439013
Lahtisel kaevel PVC 110 750N kaitsetorus, L=52m
(Sõidutee all paigaldussügavus 1,0m plan. pinnast)
(Kõnnitee all/ haljasala paigaldussügavus 0,7m plan. pinnast)

LK235972

Kilbile ehitada pot. tasandusega maanduspaigaldis R ≤ 100 Ω.
Tarbijakaabli toru PVC 75 450N, L=2m

Liitumiskilbi tagakülje tsentri koordinaadid:
X=668365.84 Y=6472189.01

Kilbi 0-kõrgust tähistav joon paigaldada abs. kõrgusele +40.30
Kilbi teenindusküIg paigaldada tänava poole.

Projekteeritud AXPK4G50
L=3+51+3m
JK70601-LK235981
MPL439024
Lahtisel kaevel PVC 110 750N kaitsetorus, L=51m
(Sõidutee all paigaldussügavus 1,0m plan. pinnast)
(Kõnnitee all/ haljasala paigaldussügavus 0,7m plan. pinnast)

Ristumine proj. vee ja kanali torudega!
abs. kõrgus D32 veetoru peale h=+37.63
abs. kõrgus D160 kanalitoru põhja h=+38.40
abs. kõrgus D160 kanalitoru põhja h=+38.40
planeeritav maapind ca h=+40.10
Kaabel paigaldada pealtpoolt torusi.

Projekteeritud AXPK4G240
L=3+136+3m
JK70601-JK70602
MPL439025
Lahtisel kaevel PVC 110 750N kaitsetorus, L=136m
(Sõidutee all paigaldussügavus 1,0m plan. pinnast)
(Kõnnitee all/ haljasala paigaldussügavus 0,7m plan. pinnast)

Projekteeritud AXPK4G240
L=4+261+3m
AJ11998-JK70595
MPL439012
Lahtisel kaevel PVC 110 750N kaitsetorus, L=237m
(Sõidutee all paigaldussügavus 1,0m plan. pinnast)
(Kõnnitee all/ haljasala paigaldussügavus 0,7m plan. pinnast)
Kinnisel puurimisel PE 110 1250N kaitsetorus, L=24m
(paigaldussügavus min. 1,5m olemasoleva maantee pinnast)

Ristumine proj. vee ja kanali torudega!
abs. kõrgus D32 veetoru peale h=+37.65
abs. kõrgus D160 kanalitoru põhja h=+38.14
abs. kõrgus D160 kanalitoru põhja h=+38.14
planeeritav maapind ca h=+39.80
Kaabel paigaldada pealtpoolt torusi.

Ristumine proj. vee ja kanali torudega!
abs. kõrgus D32 veetoru peale h=+37.57
abs. kõrgus D160 kanalitoru põhja h=+38.04
abs. kõrgus D160 kanalitoru põhja h=+38.04
planeeritav maapind ca h=+39.70
Kaabel paigaldada pealtpoolt torusi.

Ristumine proj. vee ja kanali torudega!
abs. kõrgus D110 veetoru peale h=+37.61
abs. kõrgus D200 kanalitoru põhja h=+37.77
abs. kõrgus D400 kanalitoru põhja h=+37.95
planeeritav maapind ca h=+40.00
Kaabel paigaldada pealtpoolt torusi.

Projekteeritud AXPK4G240
L=4+357+3m
AJ11998-JK70603
MPL439026
Lahtisel kaevel PVC 110 750N kaitsetorus, L=333m
(Sõidutee all paigaldussügavus 1,0m plan. pinnast)
(Kõnnitee all/ haljasala paigaldussügavus 0,7m plan. pinnast)
Kinnisel puurimisel PE 110 1250N kaitsetorus, L=24m
(paigaldussügavus min. 1,5m olemasoleva maantee pinnast)

Ristumine proj. vee ja kanali torudega!
abs. kõrgus D32 veetoru peale h=+37.67
abs. kõrgus D160 kanalitoru põhja h=+38.14
abs. kõrgus D160 kanalitoru põhja h=+38.14
planeeritav maapind ca h=+39.80
Kaablid paigaldada pealtpoolt torusi.

LK235979

Kilbile ehitada pot. tasandusega maanduspaigaldis R ≤ 100 Ω.
Tarbijakaablite toru PVC 75 450N, L=2m

Liitumiskilbi tagakülje tsentri koordinaadid:
X=668265.41 Y=6472159.15

Kilbi 0-kõrgust tähistav joon paigaldada abs. kõrgusele +39.80
Kilbi teenindusküIg paigaldada tänava poole.

Projekteeritud AXPK4G240
L=4+266+3m
AJ11998-JK70600
MPL439021
Lahtisel kaevel PVC 110 750N kaitsetorus, L=242m
(Sõidutee all paigaldussügavus 1,0m plan. pinnast)
(Kõnnitee all/ haljasala paigaldussügavus 0,7m plan. pinnast)
Kinnisel puurimisel PE 110 1250N kaitsetorus, L=24m
(paigaldussügavus min. 1,5m olemasoleva maantee pinnast)

Ristumine proj. vee ja kanali torudega!
abs. kõrgus D110 veetoru peale h=+37.29
abs. kõrgus D200 kanalitoru põhja h=+37.23
abs. kõrgus D400 kanalitoru põhja h=+37.58
planeeritav maapind ca h=+39.60
Kaabel paigaldada pealtpoolt torusi.

Ristumine proj. vee ja kanali torudega!
abs. kõrgus D110 veetoru peale h=+37.59
abs. kõrgus D200 kanalitoru põhja h=+36.88
abs. kõrgus D500 kanalitoru põhja h=+37.19
planeeritav maapind ca h=+39.85
Kaabel paigaldada pealtpoolt torusi.

Projekteeritud reservtoru
L=314m
Punkt "A"-Punkt "B"
Lahtisel kaevel PVC 160 750N kaitsetoru, L=290m
(Sõidutee all paigaldussügavus 1,0m plan. pinnast)
(Kõnnitee all/ haljasala paigaldussügavus 0,7m plan. pinnast)
Kinnisel puurimisel PE 160 1250N kaitsetoru, L=24m
(paigaldussügavus min. 1,5m olemasoleva maantee pinnast)

Ristumine proj. vee ja kanali torudega!
abs. kõrgus D110 veetoru peale h=+37.61
abs. kõrgus D200 kanalitoru põhja h=+37.77
abs. kõrgus D400 kanalitoru põhja h=+37.95
planeeritav maapind ca h=+40.00
Kaabel paigaldada pealtpoolt torusi.

Ristumine proj. vee ja kanali torudega!
abs. kõrgus D110 veetoru peale h=+37.71
abs. kõrgus D200 kanalitoru põhja h=+36.72
abs. kõrgus D630 kanalitoru põhja h=+37.02
planeeritav maapind ca h=+39.90
Kaablid paigaldada pealtpoolt torusi.

Ristumine proj. vee ja kanali torudega!
abs. kõrgus D110 veetoru peale h=+37.61
abs. kõrgus D200 kanalitoru põhja h=+37.77
abs. kõrgus D400 kanalitoru põhja h=+37.95
planeeritav maapind ca h=+40.00
Kaablid paigaldada pealtpoolt torusi.

JK70602 LK235982

Kilpidele ehitada maanduspaigaldis R ≤ 100 Ω.
Tarbijakaablite toru PVC 75 450N, L=2m

Liitumiskilbi tagakülje tsentri koordinaadid:
X=668101.45 Y=6472114.42

Kilbi 0-kõrgust tähistav joon paigaldada abs. kõrgusele +39.90
Kilbi teenindusküIg paigaldada kõnnitee poole.

LK235981

Kilbile ehitada pot. tasandusega maanduspaigaldis R ≤ 100 Ω.
Tarbijakaablite toru PVC 75 450N, L=2m

Liitumiskilbi tagakülje tsentri koordinaadid:
X=668182.18 Y=6472136.73

Kilbi 0-kõrgust tähistav joon paigaldada abs. kõrgusele +39.70
Kilbi teenindusküIg paigaldada tänava poole.

Alusplaanina on kasutatud:
- Metricus OÜ poolt koostatud geodeetilist alusplaani (töö nr 22G9033). Koostamise aeg: 08.2022; Koordinaadid L-EST 97süsteemis, kõrgused EH-2000 süsteemis.
- Kirjanurk OÜ poolt koostatud geodeetilist alusplaani (töö nr 13795G). Koostamise aeg: 06.2025; Koordinaadid L-EST 97süsteemis, kõrgused EH-2000 süsteemis.
- Teede Kavand OÜ poolt koostatud põhiprojekti (töö nr 3120; Osa 1). Koostamise aeg: 12.06.2023
- OÜ Keskkonnaprojekt poolt koostatud põhiprojekti (töö nr 3120; Osad 2 ja 3). Koostamise aeg: 07.06.2023

MÄRKUSED:
1. Pärast ehitustöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.
2. Käesolevat joonist käsitleda lahutamatu osana projektdokumentatsiooni teiste jooniste ning projekti seletuskirjaga

Tellija: elektrilevi	ELEFISH	Aadress: Pillikoori põik 2/2-6, Lohkva küla, Luunja vald, Tartu maakond, 62207 MTR: TEL003344 Reg nr: 14217559 Telefon: 59002913 e-mail: tanel.heering@elefish.ee	Kuupäev: 10.04.2025 Töö nr: LC3661 Joonise nr: 03 Mõõtkava: M 1:500/A1
Töö nimetus:	Talli detailplaneeringuala kinnistute liitumised 0,4 kV elektrivõrguga, Luunja alevik, Luunja vald, Tartu maakond TÖÖPROJEKT	Projekteerija: Tanel Heering	
Joonise nimetus:	ASENDIPLAAN	Kontrollija: Tanel Heering	Muudatus: Ver 1