

11254 Muuga tee
89001:010:3502

Ol. ol. kinnistu piir

Ol. ol. kinnistu piir

Uus kinnistu piir

Proj. valgustuse post

SÕIDUTEE

TUGIPEENAR

JALGRATTA- ja JALGTEE

tee telq


MÄRKUSED:

1. Mulla huumuse sisaldus peab olema vähemalt 3%. Kasvumuld peab olema mineraalmuld nõrgalt happelise või neutraalse reaktsiooniga (pH 6.5...7.0). Võimalik on kasutada olemasolevat koortavat kasvupinnast, mis võib sisalda huumust, kuid ei sisalda suuri kive ja taimede kahjulikke jäätmeid ning tähendada nii, et ei tekiks vajumisi ja vee kogunemise lohusid. Ei tohi kasutada külmunud pinnast ja turvast.
2. Kujutatud dimensioonid on tüüpilike mõistes tinglikud, täpsed kalded ja mõõdud vastavalt asendiplaanile ja vertikaalplaneeringule.

Ol. ol. MP kaabel	
Ol. ol. KP kaabel	
ASFALTBETON AC 8 surf (45% graniit)	5 cm
PAEKILLUSTIK, E₂140 MPa	
fraktsioon 4/32	15 cm
LIIV (<7% 0.063 mm osiseid)	
Olemasolev pinnas, Kt=0.95	

	4 cm
ASFALTBETOON AC 20 base	6 cm
PAEKILLUSTIK, E₂≥170 MPa	
fraktsioon 4/63	25 cm
GEOVÖRK, min 100 kN/m² tõmbetugevus, max 3% venivus	
LIIV (<7% 0.063 mm osiseid)	
Olemasolev pinnas, Kt=0.95	

ASFALTBETOON AC 8 surf (45% graniit)	5 cm
PAEKILLUSTIK, E≥140 MPa	
fraktsioon 4/32	15 cm
LIIV (<7% 0.063 mm osiseid)	20 cm
TÄITEPINNAS (Kt=0.98, Kf≥0.5 m/ööp)	45 cm
Olemasolev pinnas, Kt=0.95	

 Infra Projekt OÜ Kummeli tee 94, 11912 Tallinn tel. 56497872 mtr nr EEP004290, ELK000145 sergei.tunka@gmail.com		Viimsi vald, Metsakasti küla ja Muuga küla Muuga tee jalgratta- ja jalgteel	Kuupäev 10.2024
Tellija	Viimsi Vallavalistus, Nelgi tee 1, Viimsi alevik, tel.: 602 8800	Joonise nimetus	Mõõtkava 1:50 Staadium PP
Projekteerija	S. Tunka	RISTLÕIGE	Töö nr. 121222
Vastutav isik	S. Tunka		Joonise nr.
Diplomeeritud teedeinsener, tase 7			TL-7/8

Ol. ol. kanalisatsioon

Ol. ol. veetoru