



Tingmärgid:

	- 1 kihiline asfaltkate 1580 m²
	- betoonikiivi kate 11 m²
	- kruuskattest teeperv 225 m²
	- kruuskate 105 m²
	- murukate 1040 m²
	- 1 kordne pindamine 2800 m²
	- 2,5 kordne pindamine 1210 m²
	- killustikate 45 m²
	- pinnasekate 550 m²

Märkused:

1. Ühikud toodud meetrites.
2. Toestamata ehituskaeviku nõlvakalde määrab Töövõtja, lähtudes konkreetse tööloigu geoloogilistest ja imastikutingimustest.
3. Ehituskaeviku tootamise vajadus konkreetsetes tööloigust otsustatakse Töövõtja poolt tööde käigus, lähtudes konkreetse tööloigu geoloogilistest ning imastikutingimustest.
4. Vajadusel kindlustada olemasoleva äärekivi tagune täiendavalt betooniga, äärekivi betoneerimisel min. betooni klass C15/20.
5. 1 kihilise asfaltkatte sõidutee taastamise materjalide valikult lähtuda maanteeameti juhendist, AKOL 1500<AKOL 20<3000, kallistik AKOL 20 3000<6000.
6. Pärast ehitustööd tuleb tekketamärgistus taastada.
7. Projektseerimise alusplaanina on kasutatud digitaalset alusplaani mõõtkavas 1:500.

Geopartner OÜ 2023 a. Töö nr GEO 23-3567.

[illegible]