

KINNITATUD

Riigimetsa Majandamise Keskuse
metsaparandustalituse juhataja 22.06.2011 a
käskkirjaga nr 1-5/1

METSAPARANDUSOBJEKTIDEL RAIETÖÖDE KORRALDAMISE JUHEND

1. Üldsätted

- 1.1. Metsaparandusobjektidel korraldab raie RMK Metsaparandustalitus.
- 1.2. Raietöid reguleerib lisaks käesolevale juhendile „Puidu laoarvestuse kord“, „Vahelaoplatsi loomise, tähistamise ja koristamise juhend“ ja „Energiapuidu varumise, ladustamise ja mahu määramise juhend“.
- 1.3. Metsaparandustalitus varub tüveseid ja kolme metsamaterjali sorti:
 - 1.3.1. männipalki diam 13-50cm, lõikepikkusega 4,3 kuni 6,1m, sordi koodiga 1I-MAPA31611350;
 - 1.3.2. kuusepalki diam 13-50cm, lõike pikkusega 4,3 kuni 6,1m, sordi koodiga 4I-KUPA31611350
 - 1.3.3. küttepuidu diam 5-70cm, lõikepikkusega 3,0m; 4,0m; 5,0m; 6,0m, sordi koodiga 8Z-LPKY30600388
 - 1.3.4. tüveseid, lõikepikkusega 2 kuni 6m, sordi koodiga 0T-SPTY20700388.
- 1.4. Metsaparandusobjektidel varutakse metsamaterjali vastavalt FSC ja PEFC sertifikaadile, kui raie toimub põlisel riigimetsa maal.

2. Puidu laoarvestus

- 2.1. Puidu laoarvestus ning laoliikumiskannete ja laoseisu paranduskannete kajastamine toimub MISis.
- 2.2. Metsaparandaja võtab metsamaterjali ja tüveseid arvele korrigeerimiskandega vähemalt üks kord kuus.
- 2.3. Metsamaterjali ja tüveste korrigeerimiskande aluseks on „Vahelao koguse hindamisleht“, vastavalt „Puidu laoarvestus kord“ lisale.

3. Vahelao loomine ja tähistamine

- 3.1. Vahelao loob MISis metsaparandaja enne kokkuveo algust.
- 3.2. Tüveste vahelaoplatsi asukoha kooskõlastab metsaparandaja enne kokkuveo algust energiapuidulogistikuga.
- 3.3. Metsaparandaja vastutab vahelao, metsamaterjali ja tüveste tähistamise eest enda poolt loodud vaheladudes.
- 3.4. Vahelao nimi peab kajastama investeeringuobjekti numbrit või metsaparanduse hooldusobjektidel vahelaoplatsi asukoha tunnust (nt RKU0112, RTE0112, TEVF042, KUAT003). RK – kuivendusobjekt, RT – teehitus, TE – teehooldus, KU – kuivenduse hooldus).
- 3.5. Vahelaod ja sordi koodid peab metsaparandaja tähistama punase märkevärviga.
- 3.6. Vahelattu kokkuveetud metsamaterjal ja tüvesed peavad olema pidevalt tähistatud, olenemata vahelattu kokkuveetud ning vahelaost väljaveetud kogusest.
- 3.7. Energiapuidu virnad tähistatakse ca 50*50cm kattepaberi väljalõikega, millele kirjutatakse mõlemale poole vahelao nimi (nt RKU0112) ja virna number. Lisaks tehakse hakkpuidu virnale värviga RMK tähis iga 25m kohta.

4. Vastutus

- 4.1. Käesoleva juhendi täitmise eest vastutab RMK metsaparandustalituse juhataja.