

## Lisa 1. Katastroofihaagise tehnilised nõuded

### **1. Nõuded haagisele:**

- a. Respo 2000F402L199 või samaväärne furgoonhaagis 1 tk
  - i. Kuumtsink keevisraam
  - ii. Registrimass maksimaalselt 2000 kg
  - iii. Kandevõime 1200 kg (+/- 5%)
  - iv. Kaheteljeline
  - v. Eesti registris
  - vi. Uus (valmistamisaasta 2024)
  - vii. Kasti sisemõõt 4.0 x 2 m (+/- 5%)
  - viii. Sisekõrgus 1,9 m (+/- 5%)
- b. Tiisli tugiratas
- c. Tagumised nurgatoed
- d. M+S rehvid
- e. Koormakinnitusasaad min 8 tk
- f. Haagise tagaosas üles avanev luuk, mis avatud asendis fikseerub ja võimaldab töötamist luugi all
- g. Haagise eesosas üles avatav luuk, kõrgusega u 1000 mm (täpne kõrgus lepatakse kokku hankijaga)
- h. Haagises LED valgustus
  - i. LED valgustuse toiteks vajaminev akusüsteem koos laadijaga.
  - j. Aku AGM tüüpi, minimaalselt 100 Ah.
  - k. Laadimise toiteks 220V pistik haagise küljel. Laadimispistiku tüüp ja asukoht lepatakse kokku eraldi.
  - l. Kergmetallist riiulisüsteem. Paigutus haagise etteotsa, sügavus 1200 mm, riiulite vahekõrgus 400 mm. Täpne riiulite paigutus lepatakse kokku eraldi.
  - m. Kinnituskonksud haagise põhjas + seintel. Täpne paigutus lepatakse kokku eraldi.

### **2. Nõuded telgile ja muule varustusele:**

- a. Gumotex GTX-55 või samaväärne telk. Samaväärse puhul peab telk olema liidetav Gumotex GTX-55 telgiga. 1 tk
- b. Telgi püstitamiseks ja langetamiseks elektriline (220V) pump. 1 tk
- c. Sooajapuhur diiselküttega. Master BV77 või samaväärne. Komplektis „voolik“ telgi ja ahju ühendamiseks. 1 tk
- d. LED valgustus + kaabeldus telgi lakke.
- e. Taskutega statiiv + taskutega „kardin“ vahendite hoidmiseks. Pax või samaväärne. 2 tk

<https://www.pax-bags.com/en/shop/stand-for-the-pom-first-aid-emergency-supply-panels-m-and-l/>

<https://www.pax-bags.com/en/shop/einsatzgebiete/pom-first-aid-emergency-supply-panel/>

- f. Kütusekanister, metallist, 20 liitrine. 2 tk
- g. Generaator Honda EU70 või samaväärne. 1 tk
- h. Kokkupandav välivoodi, laius 700mm, pikkus 2100mm (+/-5%). Voodi kandevõime minimaalselt 120kg. Kokku pakitud voodi on pakendatud sangadega kandekotti. Kergelt puhastatavast materjalist. Raam metallist.
- i. Kaablitrummel 50m. 2 tk
- j. Kokkuklapitav tool. 6 tk
- k. Kokkuklapitav laud u 100cm x 100cm (+/- 5%). 1 tk
- l. Kühvelraam patsientide transpordiks. Ferno Scoop EXI või samaväärne. 5 tk