VS-04 UUS VÄLISSEIN PEALEEHITUSES (Us0,17 W/(m2K); R'w50dB)
- Alumiinium (kassetina)
- Tuulutusvahe, horisontaalne puitroov, 25x70 mm, ss400 mm
- Tuulutusvahe, vertikaalnepuitroov, 25x70 mm, ss600 mm
- Tsementkiud tuuletõkkeplaat, vuugid tihendatud, nt. Cembrit Windstopper extreme, 9 mm
- Vertikaalne termoprofiilkarkass, 200 mm, t=1,5 mm, ss600 mm / vahel mineraalvill soojustus, nt ISOVER KL33
- Aurutõkkekile, vuugid tihendatud
- Horisontaalne kübarprofiil 50 mm, t=0,6 mm, ss400 mm
- 2x Kipsplaat, välimine erikõva, 2x12,5 mm
- Siseviimistlus (vt siseath. osa proj)

SS-02 UUS KANDEV SISESEIN (R'w≥58dB; REI60)
- Siseviimistlus, vastavalt sisearh osale
- R/b õõnesplokk, nt Columbia-Kivi, 240 mm
- Siseviimistlus, vastavalt sisearh osale

SS-04 UUS KANDEV SISESEIN (R'w≥55dB; REI60)
- Siseviimistlus, vastavalt sisearh osale
- Monteeritav r/b sein, 200 mm
- Siseviimistlus, vastavalt sisearh osale

SS-06 UUS ŠAHTI SISESEIN (R'w≥44dB; REI60)
- Siseviimistlus, vastavalt sisearh osale
- Kergbetoonsein, 150 mm

SS-07 UUS MITTEKANDEV SISESEIN (R'w≥44dB; REI60)
- Siseviimistlus, vastavalt sisearh osale
- Kergbetoonsein, 150 mm
- Siseviimistlus, vastavalt sisearh osale

SS-08 UUS MITTEKANDEV SISESEIN (R'w≥56dB; EI60)
- Siseviimistlus, vastavalt sisearh osale
- 2x Kipsplaat, välimine erikõva, 2x12,5 mm
- Metallkarkass, 120 mm / vahel mineraalvill soojustus, 120 mm
- 2x Kipsplaat, välimine erikõva, 2x12,5 mm
- Siseviimistlus, vastavalt sisearh osale

KONSTRUKTSIOONIDE TINGMÄRGID

- Olemasolev säilitatav konstruktsioon
- Olemasolev likvideeritav konstruktsioon
- Projekteeritav soojustussüsteem
- Projekteeritav kergbetoonplokksein
- Projekteeritav kergkarkassvahesein
- Projekteeritav r/b plokksein
- Projekteeritav r/b elementsein
- Projekteeritav termoprofiilkarkasssein

Evakuatsioonipääs

Tuletõkkesektsioonil piir (EI 60)

MÄRKUSED:

1. Kõik muudatused kooskõlastada arhitektiga.
2. Kõik mõõdud ja kõrgusmärgid kontrollida ehitusel.
3. Vundamendi, kandseinade, vahe- ja katuslagede ning silluste konstruktsioon täpsustada vastavalt konstruktiivsele projektile.
4. Kõik tooted paigaldada vastavalt tootjapoolsetele paigaldusjuhistele.

Muudatus	Muudatuse sisu	Kuupäev
M-01	Korpus D: Hoonemaht - välisseinliitel teljel DC liikus 6200 mm sissepoole, ühes liituvate konstruktsioonide ja telgedega, nurgaaken nurgas DC-D5 muutus	06.02.2024
M-06	6. ja 7.korrus: muutus katuseterrasside ulatus	

BOA OÜ
reg. nr. 12086656 / MTR. EEP002176
Tallaku 60-51 Tallinn / +372 660 6688
boa@boa.ee / www.boa.ee

© BOA OÜ 2011. ANTUD JOONIS ON KAITSTUD AUTORIÕIGUSEGA. SELLE KOPEERIMINE, LEVITAMINE, REPRODUTSEERIMINE, SAMUTI SELLES MUUDATUSTE TEGEMINE ILMA AUTORIÕIGUSTE VALDAJA LOATA ON KEELATUD. JOONIS VÕIB SISALDADA KONFIDENTSIAALSET INFORMATSIOONI, MILLE TAHTLIK LEVITAMINE ON KAHISTATAV. ENNE TEOSTAMIST KONTROLLIDA UUEMA VÄLJAANDE OLEMASOLU! HILISEMA KUUPÄEVAGA JOONIS TÜHISTAB VARASEMA. KÕIK MÕÕDUD JA KÕRGUSMÄRGID KONTROLLIDA EHITUSEL.

EKSPLIKATSIOON - 6. KORRUS

Nr	Ruumi nimetus	Pindala
Ä. ÄRIPIND (BÜROO)		
6-1	BÜROO	355.1
6-2	BÜROO	269.2
6-3	BÜROO	548.8
6-4	BÜROO	294.8
6-5	BÜROO	198.5
		1 666.4 m²
Ä. ÜLDPIND		
601	TREPIKODA 1	24.6
602	TREPIKODA 2	25.6
603	TREPIKODA 4	26.2
604	LIFT 1	3.4
605	LIFT 2	6.1
606	LIFT 4	2.6
608	KORIDOR	36.9
609	PUHKEALA	48.5
610	KORIDOR	18.3
		192.2 m²
Ä. TEHNOPIND		
607	TEHNORUUM	3.6
611	TEHNORUUM	11.9
		15.5 m²
		1 874.1 m²



JOONIS:	**6. KORRUSE PLAAN** 1:200
PROJEKT:	TARTU MNT 63 BÜROOHOONE MUUDATUSPROJEKT ETAADIUM EP
AADRESS:	TARTU MNT 63, KESKLINNA LINNAOSA, TALLINN, HARJUMAA KPV. 06.02.2024
TELLIJA:	VH KV 001 OÜ TÖÖ NR. 006-2020EP
AUTOR-ARHITEKT:	ANTO SAVI, MARGUS SOONETS
OST. SPETS.:	ANTO SAVI NR. AR-5-07
ARHITEKT:	ROOMET HELBRE