



**MÄRKUSED:**

1. Kõik muudatused kooskõlastada arhitektiga.
2. Kõik mõõdud ja kõrgusmärgid kontrollida ehitusel.
3. Vundamendi, kandeseinade, vahe- ja katusegaed ning silluste konstruktsioon tapustada vastavalt konstruktiivsele projektile.
4. Kõik tooted paigaldada vastavalt tootjalpõlsetele paigaldusjuhistele.
5. Katuse sademeveelehtrid varustada küttekaabliga.
6. Korruse katuse varustatud katusepõllariigete, ühendatud omavahel katuseotsrõssiga.

1. Kõik muudatused kooskõlastada arhitektiga.
2. Kõik mõõdud ja kõrgusmärgid kontrollida ehitusel.
3. Vundamendi, kandeseinade, vahe- ja katuselagede ning silluste konstruktsioon täpsustada vastavalt konstruktiivsele projektile.
4. Kõik tooted paigaldada vastavalt tootjapoolsetele paigaldusjuhistele.
5. Katuse sademeveelehtrid varustada küttekabiiliga.
6. 7. korruse katuse varustatud katusepöallangete, ühendatud omavahel katusetrossiga.

[illegible]

Muudatus	Muudatuse sisu	Kuupäev
M-01	Korpus D: Hoonemaht - välissein teljel DC liikus 6200 mm sissepoole, ühes liituvate konstruktsioonide ja telgedega, nurgaaken nurgas DC-D5 muutus	06.02.2024