





-  Puuraugu asukoht
-  Uuringuruumi piir
-  Tee asukoht (laius 4,5 m)
-  Tee kaitsevöönd (tee servast 15 m)

PA-12
maapinna abs h 32,5 m
Veetase 1,2 m (veekogu sügavus 6,2 m)

katend: 0,9 m
kasulik kiht: 6,5 m

LAMAM abs h: 25,1 m

PA-11
32,7
VT 1,4 (SÜG 6,1)

0,3
6,9

LAMAM 25,2

PA-16
32,3
VT 1,0 (SÜG 5,4)

0,5
5,9

LAMAM 25,9

PA-13
32,9
VT 1,6 (SÜG 6,1)

0,3
7,4

LAMAM 25,2

PA-10
32,3
VT 1,0 (SÜG 6,2)

0,3
6,9

LAMAM 25,1

PA-15
32,9
VT 1,6 (SÜG 4,7)

0,3
6,0

LAMAM 26,6

PA-14
32,9
VT 1,6 (SÜG 3,6)

0,3
4,9

LAMAM 27,7

PA-18
33,4
VT 2,1 (SÜG 4,6)

0,3
6,4

LAMAM 26,7

PA-02
32,7
VT 1,4 (SÜG 3,8)

0,7
4,5

LAMAM 27,5

PA-17
33,9
VT 2,6 (SÜG 3,9)

0,3
6,2

LAMAM 27,4

PA-08
33,5
VT 2,2 (SÜG 2,8)

0,4
4,6

LAMAM 28,5

PA-01
33,4
VT 2,1 (SÜG 3,5)

0,3
5,3

LAMAM 27,8

PA-17
33,4
VT 2,1 (SÜG 4,2)

0,3
6,0

LAMAM 27,1

PA-03
33,1
VT 1,8 (SÜG 3,2)

0,3
4,7

LAMAM 28,1

PA-06
33,2
VT 1,9 (SÜG 3,2)

0,3
4,8

LAMAM 28,1

PA-04
34,1
VT 2,8 (SÜG 2,4)

0,3
4,5

LAMAM 28,9

PA-05
33,5
VT 2,2 (SÜG 3,1)

0,3
5,0

LAMAM 28,2

Tõitoja II uuringuruum

TEE ASUKOHT
ÜMBERTÕSTMISEL