



Tsentreerimisrõngaste paigaldamisel vahekaugused  
Toru diameeter kuni 300mm paigaldada tsentreerimisrõngad vähemalt 2,5 m vahega.  
Toru diameeter kuni 600mm paigaldada tsentreerimisrõngad vähemalt 2,0 m vahega.

Muudatuse nr:	Kuupäev:	Projekteeris:	Selgitus:

<div>Altren Projekt OÜ</div> <div>MTR nr EEP002873 reg. 21.02.2014 Vana-Hansu, Suure-Rakke küla Elva vald Tartumaa 61113 Tel: +372 53402723</div>		Töö nimetus:			Tellija:	
Objekti aadress või aadressid:		Tartu vald, Kõrveküla, Sopaku maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu teede- ning tehnovõrkude projekt. Köide 2. Väliskanalisatsioonivõrk			BHG Kinnisvara OÜ	
					Ehitusprojekti koostaja:	
Tartu vald, Kõrveküla, Sopaku		Joonise nimetus:			Altren Projekt OÜ	
Vastutav isik: Vahur Laas		Allkiri: <div>/allkirjastatud digitaalselt/</div>		Mõotkava:		
				Töö nr :		
Projekteerija: Sven Zujev		Allkiri: <div>/allkirjastatud digitaalselt/</div>		Joonise digiaadress:		
				24007		
				Joonise nr :		
				24007_TP_VKV-6-14_v02_hylas.dwg		
				VKV-6-14		
				</		