



MÄÄRUS

26.06.2026 nr 24

**Siseministri 1. juuli 2020. aasta määruse
nr 24 „Päästeameti poolt lõhkematerjali
käitlemise kord ja nõuded
lõhkamiskohale“ muutmine**

Määrus kehtestatakse päästeseaduse § 25 lõike 2 alusel.

Siseministri 1. juuli 2020. aasta määruses nr 24 „Päästeameti poolt lõhkematerjali käitlemise kord ja nõuded lõhkamiskohale“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

„6) lõhketöö signaal – helisignaal, mida kasutatakse alalises lõhkamiskohas lõhketöö tegemisest teavitamiseks.“;

2) paragrahvi 3 pealkirja täiendatakse pärast sõna „isikud“ sõnadega „ja käitlemise ohutusjuhend“;

3) paragrahvi 3 täiendatakse lõigetega 3–4 järgmises sõnastuses:

„(3) Demineerija kutset omandav päästeametnik ja abidemineerija võivad käidelda lõhkematerjali demineerija kutsega päästeametniku juhendamisel.

(4) Päästeameti peadirektor kehtestab asutusesisese lõhkematerjali käitlemise ohutusjuhendi.“;

4) paragrahvi 6 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Lõhkematerjali veetakse liiklusseaduse, autoveoseaduse ja ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkuleppe kohaselt, arvestades käesolevas paragrahvis sätestatud erisusi.“;

5) paragrahvi 6 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 6 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Lõhkematerjali, mille liiki ei ole võimalik määrata, kuid mille transport on võimalik, tohib transportida ainult pommikonteineris või selleks kohaldatud haagises ja seda vedavas sõidukis võib viibida üksnes autojuht.“;

7) paragrahvi 6 lõike 5 sissejuhatavast lauseosast jäetakse välja sõna „Leitud“;

8) paragrahvi 6 lõike 5 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) vajaduse kaasata lõhkematerjali veole julgeolekut ja turvalisust tagavad üksused.“;

9) paragrahvi 9 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Alalises lõhkamiskohas ei tohi hävitada lõhkematerjali, kui selline tegevus ei ole lõhkamiskoha kasutuseeskirjaga lubatud ja selle mõju ulatub väljapoole ohuala.“;

10) paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Alalises lõhkamiskohas kasutatakse järgmisi lõhketöö signaale:

- 1) hoiatussignaal – üks pikk helisignaal, mis kestab vähemalt neli sekundit ja mille korral peavad kõrvalised isikud ohualalt lahkuma;
- 2) lõhkamissignaal – kaks pikka helisignaali, mille pikkus on neli sekundit ja vahe kaks sekundit ning mis antakse vahetult enne lõhkamist, kui lõhkamise ohutus on tagatud;
- 3) lõpusignaal – kolm lühikest helisignaali, mille pikkus ja vahe on kaks sekundit ning mis antakse vahetult pärast lõhkamist.“;

11) paragrahvi 10 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Eeldatakse, et piirimärk vastab nõuetele, kui kasutatakse standardi ISO 7010-W002 kohast hoiatusmärki koos käesoleva määruse lisas toodud tekstiga ja lähtutakse määruse lisas esitatud nõuetest.“.

(allkirjastatud digitaalselt)

Igor Taro
siseminister

(allkirjastatud digitaalselt)

Tarmo Miilits
kantsler