

5000 5400 5000

4500

3,5% 3,5%

0,47m² 1,02m²

1:1,5 1:1,5

Trass serv Trass serv

10 cm purustatud kruusa kiht pos.6
20 cm sorteeritud kruusa kiht pos.4
Geotekstiil 5,0 (mittekootud) NGS-4

Tasandatud ja profileeritud olemasolev teekattend

*Ühikuta mõõdud on millimeetrites

[illegible][illegible]

Technical drawing of a road cross-section. The drawing shows a road with a width of 4000 mm and a height of 1100 mm. The road is flanked by side slopes with a ratio of 1:1.5. The base width of the road is 400 mm. The total width of the road and its flanks is 9000 mm. The road surface is composed of a 10 cm layer of crushed stone (10 cm purustatud kruusa kiht pos.6) and a profiled concrete curb (Tasandatud ja profileeritud olemasolev teekatend). The area of the road is 0.42 m². The drawing is labeled "Trasli serv" on both sides.

*Ühikuta mõõdud on millimeetrites

Trassiraiet ei ole
(Kotka kü.86301:002:0255

4900

4000

3,5%

3,5%

0,42m²

1:1,5

1:1,5

10 cm purustatud kruusa kiht pos.6

Tasandatud ja profileeritud olemasolev teekatend

*Ühikuta mõõdud on millimeetrites

Trassiraiet ei ole
(Kotka kü.86301:002:0255