



Ol oleva maapinna Hini	100	50.05	51.75
Kaabi põhja Hini	100	50.27	50.72
Kaabi rajamissügavusini	22	50.65	51.86
Vahetäpsus	19 m		
Trassi sikeen	100	50.20	51.20

- TINGMÄRGID:
- KATASTRÜKSUSTE PIIRID
 - PROJEKTEERITUD SIDETRASS
 - PROJEKTEERITUD KAITSETORU
 - PROJEKTEERITUD MARKERPALL
 - PROJEKTEERITUD PLASTKAEV
 - PROJEKTEERITUD TUNNUSPOST
 - TAASTATAV HALJASALA
 - OLEMASOLEV SÍDE KAABLIKANALISATSIOON

MÄRKUSED:
1. Mulla huumuse sisaldus peab olema vähemalt 3%.
Kõrvaldada peab olemasolevad mürasid, sõrgeid, happeid või neutraalse reaktsiooniga (pH 4.0 - 7.5). Võimaluse korral kasutada olemasolevat kontrollitud kivi- ja liivakütust, mis sisaldab huumust, kuid ei sisalda suuri kive ja taimedele kahjulikke jäljendeid. Tihendada tihedalt ni, et ei tekiks vajumisi ja vee kogumise ohtu. Kausid ei tohi kühmuda pinnast ja turvast.

MÄRKUSED.
Kõrgused EH2000 süsteemis.
Koordinaadid L-EST97 süsteemis.
Plaanil kajastatud piirid Maa-ameti andmete põhjal seisuga 16.11.2021. (khiil "PIIR" esitatud piirijoonete asukohad on informatiivsed).

Töö nr.	6873P	Objekt:	Kolga-Jaani vald	koostatud:	17.11.2021
Objekti aadress		Viisuvare sidevõrk			
Koostas	L. Laar	Mõõtkava	Leht 1	Lehti 3	fall: 6873P Joonis
Kontrollis	H. Jürmann	Joonis:	Siderajatiste projekt		

Kirjanurk
EEG000316, 686 MA-k
TEL003987
Hivevalja tee 20 Oru küla
Kose vald Harju maakond
tel. +3725209235