

**Keskkonnaluba**

Loa registrinumber		KL-527178
Loa omaja andmed	Ärinimi / Nimi	Metal Capital OÜ
	Registrikood / Isikukood	12266890
Tegevuskoha andmed	Nimetus	Metal Capital OÜ Vesse tn 12 jäätmekäitluskoht
	Aadress	Vesse tn 12, Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond
	Katastritunnus(ed)	78403:314:0370
	Territoriaalkood EHAK	0387
	Käitise territoorium	Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Vesse tn 12 (78403:314:0370).
Tegevusvaldkond	Loaga reguleeritavad tegevused	Jäätmete käitlemine;
Loa andja andmed	Asutuse nimi	Keskkonnaamet
	Registrikood	70008658
	Aadress	Roheline 64, 80010 Pärnu
Loa kehtivuse periood	Loa versiooni kehtima hakkamise kuupäev	29.06.2026
	Lõppemise kuupäev	

Reovee, sh ohtlike ainete, juhtimine ühiskanalisatsiooni

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

Jäätmete käitlemine

J1. Käitluskoht ja selle asukoha andmed

Käitluskoha andmed

Jrk nr	1.			
Nimetus	Metal Capital OÜ Vesse tn 12 jäätmekäitluskoht			
Keskkonnaregistrikood	JKK3701272			
Aadress ja katastritunnus	Aadress	ADR ID	Katastritunnus	Objekti L-EST97 keskkoordinaadid
	Vesse tn 12, Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond	2282001	44603:002:0134	X: 6587548, Y: 547364
Plaan või kaart				
Number plaanil või kaardil				

J2. Andmed jäätmeliikide ja -koguste ning jäätmete kavandatava liikumise kohta kalendriaasta jooksul

Jrk nr	1.								
Käitluskoha nimetus	Metal Capital OÜ Vesse tn 12 jäätmekäitluskoht								
Jäätmeliik	Sissetulek kokku	Sissetulek (t/a)		Väljaminek antakse teistele ettevõtjatele	Väljaminek (t/a)				
		Tekib	Saadakse teistelt (ettevõtjatelt, asutustelt, isikutelt)		Taaskasutatakse		Kõrvaldatakse		
					Kogus	R-kood	Kogus	D-kood	
02 01 10 - Metallijäätmed	250		250	250	250	R12s			
					25	R4k			
10 02 10 - Valtsimistagi	250		250	250	250	R12s			
10 09 99 01 - Malmivalujäätmed	100		100	100	100	R12s			
10 09 99 02 - Raua- ja terasevalujäätmed	100		100	100	100	R12s			
10 10 99 05 - Segametallivalujäätmed	100		100	100	100	R12s			
11 05 01 - Kõvatsink	250		250	250	250	R12s			
12 01 01 - Mustmetalliviilmed ja -treilaastud	250		250	250	250	R12s			
12 01 02 - Mustmetallitolm ja -kübemed	100		100	100	100	R12s			
12 01 03 - Värvilise metalli viilmed ja treilaastud	250		250	250	250	R12s			
12 01 04 - Värvilise metalli tolmed ja kübemed	100		100	100	100	R12s			
12 01 05 - Plasti hõõvli- ja treilaastud	100		100	100	100	R12s			
12 01 17 - Liivapritsimisjäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 12 01 16*	1 000		1 000	1 000	1 000	R12y			
13 02 08* - Muud mootori-, käigukasti- ja määrideõlid	52	2	50	52	50	R12y			

Jäätmeliik	Sissetulek kokku	Sissetulek (t/a)		Väljaminek antakse teistele ettevõtjatele	Väljaminek (t/a)			
		Tekib	Saadakse teistelt (ettevõtjatelt, asutustelt, isikutelt)		Taaskasutatakse		Kõrvaldatakse	
					Kogus	R-kood	Kogus	D-kood
13 03 10* - Muud isolatsiooni- ja soojusvahetusõlid	50		50	50	50	R12y		
14 06 01* - Klorofluorosüsinikud, HCFC-, HFC-ained	0.10	0.10		0.10	0.10	R5k		
15 01 01 - Paber- ja kartongpakendid	700		700	700	700	R12s		
					700	R12y		
15 01 02 - Plastpakendid	700		700	700	700	R12s		
					70	R5k		
					700	R12y		
15 01 03 - Puitpakendid	1 600		1 600	1 600	1 600	R12s		
					160	R3k		
15 01 04 - Metallpakendid	700		700	700	700	R12s		
					70	R4k		
15 01 05 - Komposiitpakendid	200		200	200	200	R12s		
					200	R12y		
					20	R5k		
15 01 06 - Segapakendid	200		200	200	200	R12s		
					200	R12y		
					20	R5k		
15 01 07 - Klaaspakendid	300		300	300	300	R12s		
					30	R5k		
15 01 09 - Tekstiilpakendid	100		100	100	100	R12s		
					100	R12y		
					10	R5k		
					10	R3k		
15 01 10* - Ohtlike aineid sisaldavad või nendega saastatud pakendid	100		100	100	100	R12s		
15 02 02* - Ohtlike ainetega saastatud absorbendid, puhastuskaltsud, filtermaterjalid (sealhulgas nimistus mujal nimetamata õlifiltrid) ja kaitseriietus	20.50	0.50	20	20.50	20	R12y		
15 02 03 - Absorbendid, puhastuskaltsud, filtermaterjalid ja kaitseriietus, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 15 02 02*	20.20	0.20	20	20.20	20	R12y		
16 01 03 - Vanarehvid	208	8	200	208	200	R12s		
					8	R3k		
16 01 04* - Romusõidukid	500		500	500	500	R12s		
16 01 06 - Romusõidukid, mis ei sisalda vedelikke ega ohtlikke osi	1 100	300	800	1 100	800	R12s		
16 01 07* - Õlifiltrid	20.30	0.30	20	20.30	20	R12y		
16 01 10* - Lõhkemisohtlikud osad (näiteks turvapadjad)	0.10	0.10		0.10				
16 01 12 - Piduriklotsid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 01 11*	0.30	0.30		0.30	0.30	R5k		
16 01 13* - Pidurivedelikud	0.10	0.10		0.10				
16 01 14* - Ohtlike aineid sisaldavad antifriisid	2	2		2	2	R5k		

Jäätmeliik	Sissetulek kokku	Sissetulek (t/a)		Väljaminek antakse teistele ettevõtjatele	Väljaminek (t/a)			
		Tekib	Saadakse teistelt (ettevõtjatelt, asutustelt, isikutelt)		Taaskasutatakse		Kõrvaldatakse	
					Kogus	R-kood	Kogus	D-kood
16 01 16 - Vedelgaasimahutid	0.50	0.50		0.50	0.50	R5k		
16 01 17 - Mustmetallid	650	150	500	650	500	R12s		
					150	R4k		
16 01 18 - Värvilised metallid	600	100	500	600	500	R12s		
					100	R4k		
16 01 19 - Plastid	330	30	300	330	300	R12s		
					30	R5k		
16 01 20 - Klaas	310	10	300	310	300	R12s		
					10	R5k		
16 01 21 01* - Kasutatud kütusefiltrid	0.02	0.02		0.02				
16 01 21 02* - Ohtlikke aineid sisaldavad mootorsõidukite katalüsaatorseadmed	5.50	0.50	5	5.50	5	R12s		
					0.50	R4k		
16 01 22 - Nimistus mujal nimetamata osad	100	100			100	R5k		
					50	R3k		
16 01 22 01 - Mootorsõidukite katalüsaatorseadmed, mida ei ole nimetatud jäätmekoodiga 16 01 21 02*	5.50	0.50	5	5.50	5	R12s		
					0.50	R4k		
16 01 99 - Nimistus mujal nimetamata jäätmed	300	100	200	300	200	R12s		
16 02 13* - Ohtlikke osi1 sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud seadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 02 09* kuni 16 02 12*	150		150	150	150	R12s		
16 02 14 - Kasutuselt kõrvaldatud seadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 02 09* kuni 16 02 13*	500		500	500	500	R12s		
					50	R5k		
16 02 14 01 - Kasutuselt kõrvaldatud metallseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 02 09, 16 02 10 01, 16 02 11 01, 16 02 12 01, 16 02 13 01	500		500	500	500	R12s		
					50	R4k		
16 02 15* - Kasutuselt kõrvaldatud seadmetelt eemaldatud ohtlikud osad	155	5	150	155	150	R12s		
16 02 16 - Kasutuselt kõrvaldatud seadmetelt eemaldatud osad, mida ei ole nimetatud koodinumbriaga 16 02 15*	550	50	500	550	500	R12s		
					50	R4k		
					20	R5k		
16 02 97 01* - Muud kasutuselt kõrvaldatud ohtlikke osi sisaldavad metallseadmed	50		50	50	50	R12s		
16 02 98 01 - Muud kasutuselt kõrvaldatud metallseadmed ja -aparaadid, mida ei ole nimetatud koodinumbriaga 16 02 97 01	500		500	500	500	R12s		
					50	R4k		
					20	R5k		
16 03 04 - Anorgaanilised jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriaga 16 03 03*	200		200	200	200	R12y		
16 06 01* - Pliiakud	153	3	150	153	150	R12y		
					3	R5k		
16 06 05 - Muud patareid ja akud	50		50	50	50	R12y		
17 01 01 - Betoon	9 000		9 000	9 000	9 000	R12s		

Jäätmeliik	Sissetulek kokku	Sissetulek (t/a)		Väljaminek antakse teistele ettevõtjatele	Väljaminek (t/a)			
		Tekib	Saadakse teistelt (ettevõtjatelt, asutustelt, isikutelt)		Taaskasutatakse		Kõrvaldatakse	
					Kogus	R-kood	Kogus	D-kood
17 01 02 - Tellised	5 000		5 000	5 000	5 000	R12s		
					500	R5k		
17 01 03 - Plaadid ja keraamikatooted	3 000		3 000	3 000	3 000	R12s		
17 01 07 - Betooni-, tellise-, plaadi- või keraamikatootesegud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 01 06*	5 000		5 000	5 000	5 000	R12s		
17 02 01 - Puit	3 000		3 000	3 000	3 000	R12s		
					300	R3k		
17 02 02 - Klaas	500		500	500	500	R12s		
					50	R5k		
17 02 03 - Plastid	500		500	500	500	R12s		
					50	R5k		
17 02 04* - Ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastatud puit, klaas ja plastid	100		100	100	100	R12s		
					10	R3k		
17 03 02 - Bituumenitaolised segud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 03 01*	300		300	300	300	R12s		
17 04 01 - Vask, pronks, valgevask	1 000		1 000	1 000	1 000	R12s		
					100	R4k		
17 04 02 - Alumiinium	1 000		1 000	1 000	100	R4k		
					1 000	R12s		
17 04 03 - Plii	400		400	400	400	R12s		
					40	R4k		
17 04 04 - Tsink	400		400	400	400	R12s		
					40	R4k		
17 04 05 - Raud ja teras	2 500		2 500	2 500	2 500	R12s		
					250	R4k		
17 04 05 01 - Raudteerööpad	500		500	500	500	R12s		
					70	R4k		
17 04 06 - Tina	400		400	400	400	R12s		
					40	R4k		
17 04 07 - Metallisegud	2 000		2 000	2 000	2 000	R12s		
					200	R4k		
17 04 09* - Ohtlike ainetega saastatud metallijäätmed	50		50	50	50	R12s		
17 04 10* - Õli, kivisöe- või põlevkivitörva või muid ohtlikke aineid sisaldavad kaablid	5		5	5	5	R12s		
17 04 11 - Kaablid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 04 10*	2 000		2 000	2 000	2 000	R12s		
17 05 04 - Kivid ja pinnas, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 03*	9 000		9 000	9 000	9 000	R12s		
					8 500	R5m		
17 05 06 - Süvenduspinnas, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 05*	300		300	300	300	R12s		

Jäätmeliik	Sissetulek kokku	Sissetulek (t/a)		Väljaminek antakse teistele ettevõtjatele	Väljaminek (t/a)			
		Tekib	Saadakse teistelt (ettevõtjatelt, asutustelt, isikutelt)		Taaskasutatakse		Kõrvaldatakse	
					Kogus	R-kood	Kogus	D- kood
17 05 08 - Teetammitäitematerjal, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 07*	300		300	300	300	R12s		
17 06 04 - Isolatsioonimaterjalid, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 17 06 01* ja 17 06 03*	300		300	300	300	R12s		
17 06 05* - Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid	100		100	100			100	D13s
17 08 02 - Kipsipõhised ehitusmaterjalid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 08 01*	400		400	400	400	R12s		
17 09 04 - Ehitus- ja lammutussegapraht, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 17 09 01*, 17 09 02* ja 17 09 03*	5 000		5 000	5 000	5 000	R12s		
19 01 02 - Koldetuhast eraldatud mustmetallid	800		800	800	800	R12s		
19 10 01 - Raua- ja terasejäätmed	800		800	800	800	R12s		
19 10 02 - Värviliste metallide jäätmed	600		600	600	600	R12s		
19 12 01 - Paber ja kartong	400		400	400	400	R12y		
19 12 02 - Mustmetallid	2 000	500	1 500	2 000	1 500	R12s		
19 12 03 - Värvilised metallid	1 200	200	1 000	1 200	1 000	R12s		
19 12 04 - Plastid ja kummi	900	100	800	900	800	R12s		
					800	R12y		
19 12 05 - Klaas	600	100	500	600	500	R12s		
19 12 07 - Puit, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 12 06*	900	200	700	900	700	R12s		
19 12 08 - Tekstiilid	250	50	200	250	200	R12s		
19 12 09 - Mineraaljäätmed (näiteks liiv, kivid)	4 000	1 000	3 000	4 000	3 000	R12s		
19 12 10 - Põlevjäätmed (prügikütus)	1 000		1 000	1 000	1 000	R12y		
19 12 12 - Muud jäätmete mehaanilise töötlemise jäägid (sealhulgas materjalisegud), mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 12 11*	1 100	300	800	1 100	800	R12s		
20 01 01 - Paber ja kartong	300		300	300	300	R12s		
					300	R12y		
20 01 02 - Klaas	100		100	100	100	R12s		
					10	R3k		
20 01 11 - Tekstiilid	200		200	200	200	R12s		
					200	R12y		
20 01 23* - Klorofluorosüsivesinikke sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud seadmed	50		50	50	50	R12y		
20 01 27* - Ohtlikke aineid sisaldavad värvid, trükkvärvid, liimid ja vaigud	10		10	10	10	R12y		
20 01 35* - Ohtlikke osi1 sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21* ja 20 01 23*	50		50	50	50	R12s		
20 01 36 - Kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21*, 20 01 23* ja 20 01 35*	200		200	200	200	R12s		
					20	R4k		
					20	R5k		
20 01 38 - Puit, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 37*	300		300	300	300	R12s		
					30	R3k		
20 01 39 - Plastid	2 000		2 000	200	200	R12s		

Jäätmeliik	Sissetulek kokku	Sissetulek (t/a)	Väljaminek antakse teistele ettevõtjatele	Väljaminek (t/a)				
		Tekib		Saadakse teistelt (ettevõtjatelt, asutustelt, isikutelt)	Taaskasutatakse		Kõrvaldatakse	
					Kogus	R-kood	Kogus	D-kood
				20	R5k			
20 01 40 - Metallid	1 000		1 000	1 000	1 000	R12s		
					100	R4k		
20 03 07 - Suurjäätmed	900		900	900	900	R12s		
					90	R5k		
					90	R3k		

J3. Lubatud jäätmekäitlustoimingud ning nende kirjeldus

Jrk nr	Jäätmekäitlustoimingu nimetus	Toimingu kood	Lubatud jäätmekäitlustoimingu kirjeldus	Lubatud jäätmekäitlustoimingu aastane käitlusmaht (tonni/aastas)
1.	Jäätmete ümberpakkimine	R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine	Jäätmed transporditakse jäätmekäitluskohta või võetakse vastu käitluskohas, kaalutakse ning vormistatakse vajalikud kaalumis ja vastuvõtu dokumendid. Ohtlike jäätmete puhul vormistatakse ohtlike jäätmete saatekirjad. Ohtlikud jäätmed käideldakse betoonpõrandatega ruumides, tavajäätmed käideldakse betoonplaatidest kattega platsil. Jäätmete ladustamise ja transpordikulude optimeerimiseks teostatakse jäätmetele ümberpakendamist ja kokkupressimist. Jäätmed paigutatakse väiksematest pakenditest suurematesse veopakenditesse. Ümberpakendamiseks on käitluskohas olemas metall- ja plastkonteinerid, metallist multiliftkonteinerid, metallist suletava kaanega 200 l vaadid, konteinerid, kastid, 1 m3 suurused plastist mahutid. Lisaks on käitluskohas veokid, kahveltõstuk, põrandakaal, autokaal ning erinevad käsi- ja pneumaatilised tööriistad ja elektriseadmed.	8 000

2.	Jäätmete sorteerimine	R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub D13s - jäätmete kõrvaldamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tegevuse tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub	Ohtlikud jäätmed Ohtlikke jäätmeid käideldakse ja ladustatakse (va asbesti sisaldav eterniit ja puidust raudteeliiprid) jäätmekäitluskohas hoones vedelikekindlate põrandatega ruumides. Akud ja patareid sorteeritakse ja ladustatakse happekindlatesse plastikkonteineritesse. Elektri- ja elektroonikajäätmed sorteeritakse, demonteeritakse ja ladustatakse hoones sees metall ja plastikkonteineritesse või vinnastatakse. Elektri- ja elektroonikajäätmete ladustamine ja demonteerimine toimub hoones sees. Vedelad ohtlikud jäätmed ladustatakse metallist 200 l vaates või 1 m3 plastmahutites, mis on kinnised ja korkidega suletavad. Tahked ohtlikud jäätmed ladustatakse konteinerites. Tekkekohtadest jäätmete kogumisel kasutatakse jäätmeliigile sobivaid kogumisvahendeid (konteinerid, multiliftkonteinerid big-bag kotid). Vastu võetud romusõidukid suunatakse kohe hoonesse demonteerimisele ja platsil ladustamist ei toimu. Ohtlikke aineid sisaldavatelt kaablitelt eraldatakse käsitööriistu kasutades metallid ja isolatsioonikiht. Ohtlikke aineid sisaldavatelt metallpakenditelt eraldatakse ohtlikud või mitteohtlikud kinnistused (kaaned) ja ladustatakse hoones sees lekkekindlatesse konteineritesse. Asbesti sisaldavatest jäätmetest (nt eterniit) ja puidust raudteeliiprite hulgast eemaldatakse väliplatsil sorteerimisel teised jäätmeliigid ning laaditakse veokonteineritesse. Tavajäätmed Erinevad olme- ja pakendijäätmed ning muud tavajäätmed (paber, puit, plast, klaas, tekstiilid, ehitus- ja lammutusjäätmed) sorteeritakse ja ladustatakse kas hoones sees või väliplatsil konteinerites või aunades. Vajadusel toimub jäätmete (paber, kartong ja papp ning plast, kile ja tekstiil) kokkupressimine pallidesse või ümberpakendamine konteineritesse. Tuulega lenduvate ja niiskust kartvate jäätmete puhul teostatakse sorteerimist ja ümberpakkimist hoones sees ja väliplatsil ladustatakse juba konteinerites või aunades koormakatetega kaetult. Väliplatsil konteinerites või aunades ladustatakse telliseid, pinnast, kive, vanarehve, segaprahti jmt. Jäätmete sorteerimine väliplatsil toimub nii käsitsi, kui ekskavaator-haaratiga. Sorteerimisel eraldatakse jäätmed liigiti (plast, metall, klaas, paber, papp, puit, kumm jm materjal). Sorteeritud klaasijäätmed ladustatakse kohe veokonteinerisse. Puidujäätmete sorteerimisel eraldatakse kemikaalidega töötlemata puit kemikaalidega töödeldud puidust ning ladustatakse eraldi konteineritesse või aunadesse. Vajadusel lõigatakse puidujäätmed väiksemateks tükkideks, kuid ei purustata. Jäätmete vedu toimub omaveostena ja jäätmed antakse üle vastavat keskkonnakaitseluba omavatele isikutele. Transportimise ajal kaetakse konteinerid pealt koormavõrkude või katetega vältimaks jäätmete sattumist keskkonda. Metallijäätmed Jäätmed transporditakse jäätmekäitluskohta või võetakse vastu käitluskohas, kaalutakse ning vormistatakse vajalikud kaalumis ja vastuvõtu dokumendid. Vajadusel kontrollitakse metallijäätmete kiirgustaset. Vastu võetud metallijäätmed käideldakse nii hoones sees (ohtlikud metallijäätmed) kui väliplatsil (tava metallijäätmed) ning ladustatakse vastavalt metalliliigile kas konteineritesse või vinnastatult. Metallijäätmed sorteeritakse margilise järgi, vajadusel teostatakse gabariiti lõikamine ja mittemetalsete osade eraldamine. Tööde teostamiseks kasutatakse kahveltõstukit, käsitööriistu (ketaslõikurid, kaablikoorija) ja jäätmete ladustamiseks tavalisi ja multilift tüüpi konteinerid. Jäätmed antakse edasiseks käitlemiseks üle teistele vastavaid keskkonnakaitselubasid omavatele isikutele. Jäätmete transpordil kasutatakse nii omavedu, kui teenusepakkujate veokeid. Kõikide jäätmekoguste üle peetakse arvestust igapäevaselt ja elektrooniliselt.	24 100
----	-----------------------	--	---	--------

3.	Jäätmete korduskasutusse suunamine	R3k - jäätmeteks muutunud, peamiselt orgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine R4k - jäätmeteks muutunud, peamiselt metallidest või metallühenditest koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine R5k - jäätmeteks muutunud, peamiselt anorgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine	Elektroonikajäätmed Elektri- ja elektroonikajäätmete demonteerimise järgselt ladustatakse eraldi korduskasutusse suunatavad seadmed, nt mootorid, kõvakettad, ventilaatorid jne, kui nende korda tegemine on majanduslikult otstarbekas. Korduskasutuseks ettevalmistava protsessi käigus teostatakse tegevused (seadme osade ja kesta parandus, rooste eemaldus, mittekorras detailide asendamine jne) toimuvad vastavalt keskkonnaministri 08.04.2014 määrusele nr 28 "Elektroonikaromude korduskasutuseks üleandmise nõuded". Metallijäätmete seast sortitakse välja korduskasutusse suunatavad materjalid (nt l-talad, torud, metallosad, akud), mida on võimalik kasutada kohe esialgsel otstarbel. Korduskasutuseks ettevalmistamise käigus teostatakse jäätmete visuaalne kontroll ning vajadusel parandamine ja viimistlemine (ummistuste likvideerimine, värvimine, poleerimine, akudel pinge testimine jmt). Sellised detailid ja osad ladustatakse eraldi ja müüakse kaubana. Pakendid Mitteohtlike ainetega määratud pakendid puhastatakse puhastuskaltsudega. Puhastamisele kuuluvad vaid need pakendid, millel on visuaalselt tuvastatav sisu ja mis on kergelt puhastatavad (nt 200- liitridest pealmise kaanega metallvaadid). Pakendite puhastusastet ning korduskasutuseks sobivust hinnatakse visuaalselt. Korduskasutatavad hoiuunumad müüakse tava- või juriidilistele isikutele, mida võib tavaliselt kasutada samalaadsete vedelike või kaupade hoiustamiseks või ladustamiseks. Tellised Ehitusjäätmete seast välja sorteeritud tellistele tehakse visuaalne vaatlus ja kontroll ning vajadusel parendavad lisatoimingud (eemaldatakse segukiht, puhastatakse pind jmt). Korduskasutatavad tellised ladustatakse vinnastatult euro alustele ja müüakse kaubana. Puit Puidujäätmete seast sorteeritakse välja korduskasutamiseks sobivad puittalad, prussid, lauad. Vajadusel tehakse parandustööd. Sellised puidujäätmed ladustatakse väliplatsil eraldi alale ja müüakse kaubana. Suurjäätmed Suurjäätmete seast sorteeritakse välja kasutuskõlblikud mööbliesemed (riidekapid, voodid, lauad, toolid jne). Korduskasutusse suunamise eelst tehakse jäätmetele visuaalne vaatlus ja funktsionaalsuse kontroll ning vajadusel täiendavad remondi ja hooldustööd. Korduskasutusse suunatavad suurjäätmed müüakse kaubana.	2 600
4.	Romusõidukite demonteerimine	R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeligid ning jäätmete olemus või koostis muutub	Romusõidukid transporditakse jäätmekäitluskohta või võetakse vastu käitluskohas, kaalutakse ning vormistatakse kaalumis ja vastuvõtu dokumendid ja saatekirjad. Jäätmekäitluskohas võetakse vastu kompleksseid romusõidukeid ja sõidukite demonteeritud osad. Romusõidukite demonteerimine toimub hoones sees, vastavas ruumis. Romusõidukitel ühendatakse esmalt lahti aku klemmid ja eemaldatakse aku. Aku ladustatakse spetsiaalsesse happekindlasse konteinerisse, mis paikneb hoones eraldi alal. Müügikõlblikud akud suunatakse müüki, müügikõlbmatud akud antakse üle edasiseks käitlemiseks. Teise etapina eraldatakse romudelt ohtlikud vedelikud (moorori- ja käigukastiõlid, pidurivedelikud) ning ohtlikud detailid, nagu nt õli- ja kütusefiltrid. Ohtlikud vedelikud ja detailid paigutatakse 200 l vaadidesse või IBC mahutitesse, mida ladustatakse hoones sees ohtlike jäätmete ladustamise alal. Kliimaseadmega või gaasiautode puhul teostatakse seadme tühjendamine spetsiaalseadme abil, külmaaine ladustamine selleks ettenähtud hermeetilisse kliimaaine mahutisse, mida on võimalik edasi kodus kasutada teistes sõidukites. Nimetatud tööde teostamiseks kasutatakse teenusepakkuja abi, kellel on vastavateks toiminguteks vastav pädevus. Romusõidukitelt eraldatakse mootorid ja käigukastid paigutatakse lekkekindlatesse konteineritesse. Gaasimahuteid ladustatakse vinnastatult. Ohtlikud jäätmed antakse edasiseks käitlemiseks üle ohtlike jäätmete käitlejale. Viimase etapina eraldatakse romusõidukitelt korduvkasutuseks sobivad ja mittesobivad sõidukiosad ja detailid, mis ladustatakse kas hoonesse või väliplatsile eraldi alale ja turustatakse kaubana (nt varuosade müügiga tegelevatele ettevõtetele). Püsivalt orgaaniliste saasteainete (POS-ide) sisaldust kontrollitakse demonteeritud detailide (näiteks armatuurlaua plastosad, jäätmekoodiga 16 01 19) sellekohast võimalikku märgistust, et nimetatud mittemüügikõlblikud osad ei satuks ladestamisele suunatavate jäätmete hulka ning antaks üle koostööpartneritele, kes omavad vastavat luba nimetatud jäätmeliigi käitlemiseks. Romusõiduki kere, millelt on eemaldatud kõik ohtlikud jäätmed ja korduskasutatavad osad ladustatakse väliplatsile. Demonteeritud romusõidukite osade vastuvõtmisel teostatakse sorteerimist vaid vajadusel, nt on romusõidukite metalldetailide külge jäänud mittemetalseid osi. Mittemetalsed osad eraldatakse hoones sees lõikureid kasutades.	500

5.	Elektri- ja elektroonikajäätmete sorteerimine ja demonteerimine	R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub	Elektri- ja elektroonikajäätmete (IT-seadmed, kodumasinad, trükkplaadid, elektrilised tööriistad, automaatikaseadmed jne) sortimine ja demonteerimine toimub betoonpõrandaga hoones. Demonteerimise käigus eraldatakse seadmetelt lõikuriga katted, kaaned ja metallosad. Detailide ja osade eraldamine toimub vastavalt keskkonnaministri 09.02.2005 määruse nr 9 „Elektri- ja elektroonikaseadmete romude käitlusnõuded“ nõuetele. Elektroonikaromudelt eraldatakse patareid, kondensaatorid, pakkematerjal metallid, juhtmed, klaasosad ja plastid. Lisaks eraldaks elektrimootorid, ventilaatorid, kõvakettad jms materjal. Välja sorditud ja demonteeritud osad ladustatakse kastidesse või konteineritesse. Elektri- ja elektroonikajäätmete demonteerimisega ei kaasne reovee teket, vajadusel asetatakse vedelikke sisaldada võiva elektroonikaseadme alla kogumisnõu või vann ning vedelikud kogutakse 200 liitrisesse metallvaati või 1 m3 plastkonteinerisse kokku. Käideldud jäätmed antakse edasiseks käitlemiseks üle teistele vastavaid keskkonnanakitselubasid omavatele isikutele. Jäätmete transpordil kasutatakse nii omavedu, kui teenusepakkujate veokeid.	2 000
6.	Pinnasejäätmete ringlussevõtt	R5m - mehaaniline ringlussevõtt, sealhulgas anorgaaniliste ehitusmaterjalide ringlussevõtt ja pinnase puhastamine, mille tulemuseks on pinnase taaskasutamine	Kivide ja pinnasejäätmel sõelutakse sorteerimisplatsil ning jaotatakse eraldi sorteerituna aunadesse või hunnikutesse. Välja sorteeritakse nii haljastuseks sobiv pinnas kui ka raud- ja paekivid (erinevad suurused). Pinnasejäätmel sorteerimisele eelnevalt toimub pinnase koostise visuaalne vaatlus (kas on liivane, savikas, kivine või on muld), mille järel otsustatakse, kas pinnast käideldakse mõnest teisest tekkekohast toodud pinnasega koos või eraldi. Pinnas sõelutakse renditava koppsõelaga. Välja sõelutakse raud- ja paekivid ning ladustatakse platsile. Kivid suunatakse korduskasutusse, kasutamaks dekoratiivelementidena aja kujundamisel või kiviaia ehitamisel jne). järele jääv muld leiab kasutust haljastus ja täitemullana. Ringlusse võetavast pinnasest võetakse proovid vastavalt keskkonnaministri 28.06.2019 määrusele nr 26 „Ohtlike ainete sisalduse piirväärtused pinnases“. Määruses nr 26 toodud nõuetele mittevastav pinnas antakse edasiseks käitlemiseks üle vastavat keskkonnanakitseluba omavale isikule.	5 000

J4. Jäätmete ladustamine

Jrk nr	1.							
Käitluskoha nimetus	Metal Capital OÜ Veske tn 12 jäätmekäitluskoht							
Ladustamiskoht						Jäätmeliigid		
Number plaanil või kaardil	L-EST97 koordinaadid	Iseloomustus, vastavus keskkonnanormidele	Taaskasutamisele või ladestamisele suunamise aeg	Üheaegne ladustamise kogus		Jäätmeliik	Üheaegne ladustamise kogus	
				Tonni	m³		Tonni	m³
Hoone	X: 6587560, Y: 547353; X: 6587556, Y: 547380; X: 6587556, Y: 547380; X: 6587556, Y: 547386; X: 6587546, Y: 547384; X: 6587546, Y: 547379; X: 6587545, Y: 547379; X: 6587549, Y: 547352; X: 6587560, Y: 547353	350 m2 suurune hoone, milles on betoneeritud põrandaga ruumid (sh katusealune) ohtlike- ja tavajäätmete käitlemiseks, sh ladustamiseks. Jäätmeid ladustatakse sisetingimustes plast- ja metall konteinerites, plastmahutites, metallvaatides, põrandal virnastatult. Vastavus keskkonnanormidele - vastab	Maksimaalselt 3 aastat	72	198	12 01 03 - Värvilise metalli viilmed ja treilaastud	2	10
						12 01 04 - Värvilise metalli tolm ja kübemed	0.50	0.50
						13 02 08* - Muud mootori-, käigukasti- ja määrideõlid	0.20	0.20
						13 03 10* - Muud isolatsiooni- ja soojusvahetusõlid	0.10	0.10
						14 06 01* - Klorofluorosüsivesinikud, HCFC-, HFC-ained	0.005	0.005
						15 01 01 - Paber- ja kartongpakendid	1	5

Ladustamiskoht						Jäätmeliigid		
Number plaanil või kaardil	L-EST97 koordinaadid	Iseloomustus, vastavus keskkonnainormidele	Taaskasutamisele või ladestamisele suunamise aeg	Üheaegne ladustamise kogus		Jäätmeliik	Üheaegne ladustamise kogus	
				Tonni	m³		Tonni	m³
						15 01 10* - Ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastatud pakendid	0.10	0.70
						15 02 02* - Ohtlike ainetega saastatud absorbendid, puhastuskaltsud, filtermaterjalid (sealhulgas nimistus mujal nimetamata õlifiltrid) ja kaitseriietus	0.05	0.10
						15 02 03 - Absorbendid, puhastuskaltsud, filtermaterjalid ja kaitseriietus, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 15 02 02*	0.05	0.05
						16 01 04* - Romusõidukid	5	15
						16 01 07* - Õlifiltrid	0.05	0.05
						16 01 10* - Lõhkemisohtlikud osad (näiteks turvapadjad)	0.005	0.005
						16 01 13* - Pidurivedelikud	0.01	0.01
						16 01 14* - Ohtlikke aineid sisaldavad antifriisid	0.05	0.05
						16 01 18 - Värvilised metallid	5	8
						16 01 21 01* - Kasutatud kütusefiltrid	0.005	0.01
						16 01 21 02* - Ohtlikke aineid sisaldavad mootorsõidukite katalüsaatorseadmed	0.50	0.80
						16 01 22 01 - Mootorsõidukite katalüsaatorseadmed, mida ei ole nimetatud jäätmekoodiga 16 01 21 02*	0.50	0.80
						16 02 13* - Ohtlikke osi sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud seadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 02 09* kuni 16 02 12*	0.10	0.50
						16 02 14 - Kasutuselt kõrvaldatud seadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 02 09* kuni 16 02 13*	0.50	1.50
						16 02 15* - Kasutuselt kõrvaldatud seadmetelt eemaldatud ohtlikud osad	2	10
						16 02 16 - Kasutuselt kõrvaldatud seadmetelt eemaldatud osad, mida ei ole nimetatud koodinumbri 16 02 15*	5	20
						16 02 97 01* - Muud kasutuselt kõrvaldatud ohtlikke osi sisaldavad metallseadmed	2	10

Ladustamiskoht						Jäätmeliigid			
Number plaani või kaardil	L-EST97 koordinaadid	Iseloomustus, vastavus keskkonnanormidele	Taaskasutamisele või ladestamisele suunamise aeg	Üheaegne ladustamise kogus	Tonni	m³	Jäätmeliik	Üheaegne ladustamise kogus	
								Tonni	m³
							16 02 98 01 - Muud kasutuselt kõrvaldatud metallseadmed ja -aparaadid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 02 97 01	5	20
							16 06 01* - Pliiakud	2	2
							16 06 05 - Muud patareid ja akud	0.05	0.05
							17 04 01 - Vask, pronks, valgevask	7	7
							17 04 03 - Plii	1	1
							17 04 06 - Tina	1	1
							17 04 09* - Ohtlike ainetega saastatud metallijäätmed	1	1
							17 04 10* - Õli, kivisöe- või põlevkivitörva või muid ohtlikke aineid sisaldavad kaablid	0.50	3
							17 04 11 - Kaablid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 04 10*	10	40
							19 10 02 - Värviliste metallide jäätmed	5	5
							19 12 01 - Paber ja kartong	0.20	1
							19 12 03 - Värvilised metallid	10	10
							20 01 01 - Paber ja kartong	0.20	1
							20 01 23* - Klorofluorosüsivesinikke sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud seadmed	0.10	1
							20 01 27* - Ohtlike aineid sisaldavad värvid, trükivärvid, liimid ja vaigud	0.05	0.20
							20 01 35* - Ohtlike osi sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21* ja 20 01 23*	0.10	1
							20 01 36 - Kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21*, 20 01 23* ja 20 01 35*	0.10	1
							16 02 14 01 - Kasutuselt kõrvaldatud metallseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 02 09, 16 02 10 01, 16 02 11 01, 16 02 12 01, 16 02 13 01	5	20

Ladustamiskoht						Jäätmeliigid		
Number plaani või kaardil	L-EST97 koordinaadid	Iseloomustus, vastavus keskkonnanormidele	Taaskasutamisele või ladestamisele suunamise aeg	Üheaegne ladustamise kogus			Üheaegne ladustamise kogus	
				Tonni	m³			Tonni
Väliplats	X: 6587489, Y: 547311; X: 6587553, Y: 547319; X: 6587545, Y: 547385; X: 6587515, Y: 547388; X: 6587503, Y: 547380; X: 6587504, Y: 547367; X: 6587488, Y: 547366; X: 6587487, Y: 547354; X: 6587489, Y: 547311	4000 m2 suurune betoonplaatidest kattega väliplats.	Maksimaalselt 3 aastat. Ehitus- ja lammutusjäätmeid on lubatud hoida väliplatsil sorteerimiseks või ümberlaadimiseks üks tööpäev.	559	990	02 01 10 - Metallijäätmed	10	10
		Jäätmeid ladustatakse väliplatsil konteinerites, virmastatult või aunades olenevalt jäätmeliigist. Raudteeliipreid, eterniiti, ehitus- ja lammutussegaprahti ning ohtlikke aineid sisaldavat puitu, klaasi, ja plasti tuleb ladustada alati kas kinnises konteineris või väliplatsil aunas pealt kaetuna.				10 02 10 - Valtsimistagi	10	10
		ladustatakse alati konteinerites.				10 09 99 01 - Malmivalujäätmed	3	3
		Vastavus keskkonnanormidele - vastab.				10 09 99 02 - Raua- ja terasevalujäätmed	3	3
						10 10 99 05 - Segametallivalujäätmed	3	3
						11 05 01 - Kõvatsink	10	10
						12 01 01 - Mustmetalliviilmed ja -treilaastud	5	20
						12 01 02 - Mustmetallitolm ja -kübemed	1	1
						12 01 05 - Plasti hõõvli- ja treilaastud	0.10	1
						12 01 17 - Liivapritsimisjäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 12 01 16*	1	1
						15 01 02 - Plastpakendid	0.50	5
						15 01 03 - Puitpakendid	3	20
						15 01 04 - Metallpakendid	5	20
						15 01 05 - Komposiitpakendid	0.10	1
						15 01 06 - Segapakendid	0.20	2
						15 01 07 - Klaaspakendid	0.10	0.10
						15 01 09 - Tekstiilpakendid	0.05	0.50
						16 01 03 - Vanarehvid	0.30	1.50
						16 01 06 - Romusõidukid, mis ei sisalda vedelikke ega ohtlikke osi	30	60
						16 01 12 - Piduriklotsid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 01 11*	0.005	0.05
						16 01 16 - Vedelgaasimahutid	0.01	0.01
						16 01 17 - Mustmetallid	10	15
						16 01 19 - Plastid	0.10	1
						16 01 20 - Klaas	0.10	0.10
						16 01 99 - Nimistus mujal nimetamata jäätmed	0.10	1
						16 03 04 - Anorgaanilised jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 03 03*	0.10	0.20
						17 01 01 - Betoon	50	50
						17 01 02 - Tellised	50	50
	17 01 03 - Plaadid ja keraamikatooted	10	10					

Ladustamiskoht						Jäätmeliigid		
Number plaanil või kaardil	L-EST97 koordinaadid	Iseloomustus, vastavus keskkonnanormidele	Taaskasutamisele või ladestamisele suunamise aeg	Üheaegne ladustamise kogus		Jäätmeliik	Üheaegne ladustamise kogus	
				Tonni	m³		Tonni	m³
						17 01 07 - Betooni-, tellise-, plaadi- või keraamikatootesegud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 01 06*	50	50
						17 02 01 - Puit	20	125
						17 02 02 - Klaas	0.20	0.20
						17 02 03 - Plastid	0.20	2
						17 02 04* - Ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastatud puit, klaas ja plastid	0.50	1
						17 03 02 - Bituumenitaolised segud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 03 01*	0.50	1.50
						17 04 02 - Alumiinium	5	30
						17 04 04 - Tsink	2	2
						17 04 05 - Raud ja teras	40	60
						17 04 05 01 - Raudteerööpad	5	5
						17 04 07 - Metallisegud	10	15
						17 04 11 - Kaablid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 04 10*	10	40
						17 05 04 - Kivid ja pinnas, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 03*	100	100
						17 05 06 - Süvenduspinnas, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 05*	1	1
						17 05 08 - Teetammitäitematerjal, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 07*	1	1
						17 06 04 - Isolatsioonimaterjalid, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 17 06 01* ja 17 06 03*	0.50	5
						17 06 05* - Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid	0.50	0.50
						17 08 02 - Kipsipõhised ehitusmaterjalid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 08 01*	0.50	4
						17 09 04 - Ehitus- ja lammutussegapraht, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 17 09 01*, 17 09 02* ja 17 09 03*	13	100
						19 01 02 - Koldetuhast eraldatud mustmetallid	10	10
						19 10 01 - Raua- ja terasejäätmek	10	10

Ladustamisukoht					Jäätmeliigid
Number plaani või kaardi	L-EST97 koordinaadid	Iseloomustus, vastavus keskkonnanormidele	Taaskasutamisele või ladestamisele suunamise aeg	Üheaegne ladustamise kogus Tonni	Jäätmeliik
				m³	Üheaegne ladustamise kogus Tonni
					19 12 02 - Mustmetallid
					19 12 04 - Plastid ja kummi
					19 12 05 - Klaas
					19 12 07 - Puit, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 12 06*
					19 12 08 - Tekstiilid
					19 12 09 - Mineraaljäätmekogud (näiteks liiv, kivid)
					19 12 10 - Põlevjäätmekogud (prügikütus)
					19 12 12 - Muud jäätmete mehaanilise töötlemise jäägid (sealhulgas materjalisegud), mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 12 11*
					20 01 02 - Klaas
					20 01 11 - Tekstiilid
					20 01 38 - Puit, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 37*
					20 01 39 - Plastid
					20 01 40 - Metallid
					20 03 07 - Suurjäätmekogud

Seotud failid

Failid	Lisa 1: Tagatis__3_.pdf Lisa 2: Ka_itluskoha_asendiplaan_2026.pdf
--------	---

J5. Jäätmete vedu

Vorm ei ole asjakohane

J6. Jäätmekäitlustoimingule esitatavad tehnilised ja keskkonnakaitsenõuded

Tegevuse liigid	Tehnilised nõuded	Keskkonnakaitsenõuded	
		Kirjeldus	Rakendamine
Jäätmete ladustamine	Jäätmekäitluskohas on lubatud üheaegselt ladustada kokku kuni 631 tonni (1188 m3) jäätmeid. Ohtlike jäätmete üheaegne ladustatav kogus ei tohi ületada 50 tonni. Jäätmete ladustamine peab toimuma vastavalt jäätmete ladustamise plaanile.		Pidevalt

Metallijäätmete vastuvõtmine ja käitlemine	Metallijäätmete kokkuostmisel, kokkuostmise dokumenteerimisel ning kokkuostul arveldamisel tuleb arvestada jäätmeseaduse 8 peatükis sätestatud piirangutega.	Lenduvaid jäätmeid (sh peenosakesi sisaldavaid jäätmeid, treilaaste ja viilmeid) tuleb ladustada kinnistes konteinerites või hoida kaetuna.	Pidevalt
Elektri- ja elektroonikaseadmete romude käitlemine	Ettevõttel tuleb oma tegevuses järgida elektri- ja elektroonikaseadmete romude käitlusele seatud nõudeid, samuti tuleb täita elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete käitlemisele seatud sihtarve. Elektri- ja elektroonikaromusid tuleb ladustada ja demonteerida siseruumides.		Pidevalt
Romusõidukite vastu võtmine ja demonteerimine	Romusõidukeid on lubatud demonteerida üksnes hoones. Romusõidukite demonteerimisel tuleb järgida romusõidukite käitlust reguleerivatest õigusaktidest tulenevaid nõudeid. Romusõidukite ja nende oluliste osade kokkuostmisel tuleb jälgida jäätmeseaduses kehtestatud piiranguid ning nõudeid kokkuostu dokumenteerimisele ja arveldamisele. Mitteohtlike romusõidukite (jäätmekood 16 01 06) tohib vastu võtta ainult jäätmete käitlemiseks antud keskkonnaluba või keskkonnakompleksluba omavalt isikult. Selliste jäätmete vastu võtmisel tuleb lisaks jäätmete üle andja muudele andmetele fikseerida ka jäätmeid üle andvale isikule väljastatud keskkonnaloa või keskkonnakompleksloa number.		Pidevalt
Plastijäätmete käitlemine	Ettevõtte peab olema veendunud, et romusõidukitelt ning elektri- ja elektroonikajäätmetest eemaldatavad plastosad ei sisalda püsivaid orgaanilisi saasteaineid rohkem Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 2019/1021 (püsivate orgaaniliste saasteainete kohta) IV lisas toodud piinormidest. Piinorme ületavaid jäätmepartiisid ei ole lubatud ringlusse võtta ning neid tuleb käidelda määruse (EL) nr 2019/1021 artikkel 7 kohaselt.		Pidevalt
Korduskasutuseks ettevalmistamine	Korduskasutuseks ettevalmistatavad jäätmed tuleb ladustada teistest jäätmetest eraldi kohta või konteinerisse.		Pidevalt
Pinnasejäätmete ringlussevõtt	Pinnasejäätmete ringlussevõtu töendamiseks tuleb määrata jäätmepartiit (kindel jäätmete kogus) ning võtta igast partiist jäätmeproovid. Analüüsida tuleb naftasaaduste ning raskemetallide plii (Pb), kaadmiumi (Cd), kroomi (Cr), vase (Cu), nikli (Ni), elavhõbeda (Hg) ning tsingi (Zn) sisaldust pinnases. Pinnas loetakse ringlusse võetuks, kui naftasaaduste ja ohtlike ainete sisaldus jääb alla keskkonnaministri 28.06.2019 määruses nr 26 „Ohtlike ainete sisalduse piirväärtused pinnases“ elamumaale kehtestatud piirväärtuseid. Kõikidest jäätmesaadetest, mille visuaalsel vaatlusel tekib kahtlus, et jäätmed võivad sisaldada ohtlike aineid üle määru nr 26 sätestatud elamumaa piirarvu tuleb võtta proovid ja teha analüüsid. Ringlusse võetavate jäätmete nõuetele vastavuse eest vastutab jäätmete vastuvõtja. Piinorme ületavate jäätmete avastamisel tuleb nende vastu võtmisest keelduda.		Pidevalt
Probleemtoodete ringlussevõtu sihtarvude täitmine	Vastavalt jäätmeseaduse § 26 lg 3, § 78 lg 2 ja Vabariigi Valitsuse 7.06.2010 määruse nr 79 „Mootorsõidukitest ja nende osadest tekkinud jäätmete kogumise, tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord ning sihtarvude saavutamise tähtajad“ § 8 lg 5 tuleb ettevõttel töendada probleemtoodetest tekkivate jäätmete taaskasutamise ja ringlussevõtu sihtarvude täitmist. Tõendavad andmed koos asjakohaste dokumentidega tuleb esitada probleemtooteregistrile PROTO. Määruse nr 79 kohaselt tuleb katsepurustamisi teha vähemalt üks kord kolme aasta jooksul. Katsepurustamised tuleb teha ka siis, kui muudetakse oluliselt romusõidukite töötlemise tehnikat. Metoodika kirjeldus ja katsepurustamiste tulemused tuleb esitada probleemtooteregistrile PROTO.		Pidevalt
Kindlustus ohtlike jäätmete käitlemisel	Ettevõttel peab keskkonnaloa kehtivuse ajal olema kehtiv õnnetusjuhtumikindlustus. Ettevõtte peab vähemalt üks kuu enne õnnetusjuhtumikindlustuse lõppemist esitama Keskkonnaametile uue õnnetusjuhtumikindlustuse olemasolu tõendava dokumendi. Juhul kui ettevõtte enne õnnetusjuhtumikindlustuse kehtivuse lõppemist uut õnnetusjuhtumikindlustuse olemasolu tõendavat dokumenti ei esita, lõppeb ettevõttel õigus keskkonnaloa alusel ohtlike jäätmeid käidelda ning Keskkonnaametil on õigus tunnistada keskkonnaloa ohtlike jäätmete käitlemist reguleerivas osas kehtetuks.		Pidevalt

Finantstagatis jäätmete ladustamisel	Jäätmete ladustamise õiguse saab anda ainult juhul, kui loa omajal on Euroopa Majanduspiirkonnas asuva krediidi- või finantseerimisasutuse või kindlustusandja (edaspidi finantsasutus) garantii või deposiidina selleks määratud kontole makstud tagatissumma (edaspidi tagatis), mis tõendab ladustatavate jäätmete käitlemise korraldamise ja käitlemise kulude katmise tagamist või JäätS § 98(3) lg 5 kohane tagatisest vabastamise alus. Ilma tagatiseta on jäätmete ladustamine keelatud (JäätS § 98(3) lg 3). Tagatise suuruse arvutamisel ja tagatise suuruse regulaarsel ülevaatamisel tuleb lähtuda JäätS § 98(3) sätestatust. Kui tagatise suuruse regulaarsel ülevaatamisel selgub, et tagatis ei ole piisav, tuleb tagatist suurendada (JäätS § 98(3) lg 44). Juhul kui tagatise suuruse arvutust ei uuendata ning tagatise suurust ei muudeta vastavalt JäätS sätestatud nõuetele, loeb Keskkonnaamet seda loa nõuete rikkumiseks ja jätab endale õiguse käesolev luba jäätmete käitlemise osas kehtetuks tunnistada. Loa andja ei seo loa nr KL-527178 kehtivust tagatise kehtivusega. Loa andjal on õigus finantsasutusele esitada nõue garanteeritud summa väljamaksmiseks enne tagatise kehtivuse lõppu. Et loa andjal oleks vajaduse tekkimisel piisavalt aega ladustatud jäätmete käitlemise korraldamiseks ning käitluskulude sisse nõudmiseks, tuleb uuendatud tagatis esitada hiljemalt üks kuu enne eelmise finantstagatise kehtivuse lõppu või esitada tagatisest vabastamist tõendavad dokumendid. Sealjuures tuleb loa omajal arvestada, et enne garantii uuendamist tuleb loa omajal teha KOTKAS süsteemis loa põhiantmete sakil läbi finantstagatise suuruse arvutus, kust loa omaja saab teada tagatise summa. Seetõttu seab loa andja loale nr KL-527178 kõrvaltingimuse, mille kohaselt tuleb uus tagatis esitada üks kuu enne tagatise kehtivuse lõppu. Juhul kui loa omaja esitab uue tagatist tõendava dokumendi, pikeneb jäätmete ladustamise õigus samadel tingimustel automaatselt. Juhul kui uut tagatist tõendavat dokumenti ei esitata, on Keskkonnaametil õigus luba nr KL-527178 kehtetuks tunnistada ning pöörduda finantsasutuse poole tagatise välja maksmiseks. Juhul kui tagatisest vabastamise aluseks on EMAS registreeringu olemasolu (JäätS § 983 lg 5 p 6), tuleb uuendatud EMAS registreering esitada hiljemalt üks kuu enne eelmise registreeringu kehtivuse lõppu. Tähtjaks uue registreeringu esitamata jätmisel on loa andjal õigus käesolev luba kehtetuks tunnistada. Juhul kui tagatisest vabastamise alused langevad ära või muutuvad, tuleb loa omajal sellest viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kolme tööpäeva jooksul, Keskkonnaametit teavitada. Tagatisest vabastamise aluste ära langemisel on loa omaja kohustatud koheselt esitama tagatise olemasolu tõendavad dokumendid. Tagatisest vabastamise aluste ära langemisel on loa andjal õigus käesolev luba jäätmete käitlemise osas kehtetuks tunnistada.		Pidevalt
Jäätmekäitluskoha kasutusõigus	Loa omaja on kohustatud teavitama Keskkonnaametit viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 7 päeva jooksul, jäätmekäitluskohaks olevate kinnistute kasutusõiguse lõppemisest, lepingu muutmisest või kokkuleppe sõlmimisest, sh ülesütlemisest. Loa andjal on õigus tunnistada jäätmekäitluskoha kasutusõiguse lepingu lõppemisel keskkonnaluba vastava jäätmekäitluskoha osas kehtetuks.		Pidevalt

J7. Jäätmekäitluse alustamisel ja lõpetamisel rakendatavad tervise- ja keskkonnakaitsemeetmed, sealhulgas jäätmekäitluskohtade järelhoolduse kava

Jrk nr	1.		
Käitluskoha nimetus	Metal Capital OÜ Veske tn 12 jäätmekäitluskoht		
Tegevus	Meetme kirjeldus	Meetme rakendamine	Failid
Jäätmekäitlusega alustamisel	Jäätmekäitlushoone ruumid ja väliplats on ette valmistatud ning sobivad jäätmekäitluseks. Jäätmekäitlushoone on varustatud piisava arvuga konteinerite ja jäätmete kogumisvahenditega. Tuleohutusnõuded on tagatud. Töötajad on juhendatud ning varustatud vajaliku tööriistade ja töövahenditega.	Enne tegevusega alustamist.	
Jäätmekäitlusega lõpetamisel	Kõik käitluskohas olevad jäätmed tuleb üle anda vastavat keskkonnakaitsealuba omavale isikule ning jäätmekäitlushoone ruumid ja väliplats korrastada viisil, mis tagab selle piisava puhtuse kasutamaks seda uuel otstarbel või teiste isikute poolt.	Koheselt peale otsust lõpetada jäätmekäitlus	

J8. Jäätmekäitluskoha seirenõuded

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

J9. Prügila või jäätmehoidla liik

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

J10. Prügilasse või jäätmehoidlasse ladestatavad tavajäätmed

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

J11. Prügilasse või jäätmeoidlasse ladestatavad ohtlikud jäätmed

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

J12. Põletatavate ohtlike jäätmete minimaalne massivoog

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

Loa lisad

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.