


KOOSKÕLASTATUD
Transpordiamet
Jaak Saard , liikluskorraldaja
25.08. 2025 a
Tingimustel
1 .Liikluskorraldusvahendid paigaldada juhindudes EVS 613 nõuetest.
Liikluse korraldamisel objektil juhinduda määrusest „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“ nr 43 ja juhendist „Riigiteede ajutine liikluskorraldus“ MA 2018-009.
2 .Paigaldatavad ajutised liiklusemärgid valmistada 2. klassi valgustpeegeldava kilega. Liikluse korraldamisel riigiteel kasutada 2. suurusgrupi liiklusemärke.
3.. Teavitada liikluspiirangutest Transpordiameti Tark Tee liikluspiirangute iseteeninduskeskkonnas, millele pääseb ligi Transpordiameti e teeninduse kaudu.

Tagada ligipääsud kinnistutele kogu ehitusperioodi vältel, töid teostada pool poolega, tagades min. 3m vabaruumi.
Kui seda pole võimalik teostada, kooskõlastada sulgmine kinnistu omanikuga.

LM 231 + 811 "200 m"
paigaldada 200m
kaugusele märgist 231

TÜÜPSKEEM
Kinnistule ligipääsu tagamine
pool poolega



 **Ramudden**

Ramudden OÜ, Reg. kood 12969700
Artelli 16/18, Tallinn.
Telefon: +372 622 9530 E-post:info@ramudden.ee

Projekti nimetus:
Taebla ÜVK

Joonise nimetus:
Ajutine liikluskorraldus

Objekti asukoht:
Riigitee 16136 km 0.55-0.75, Taebla alevik, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond

- Märkused:
- AKÖL 645 sõidukit ööpäevas, 97% sõiduautod
 - Avatud kaevik piirata piirdeaiaga
 - Tööpiirkond asub asulas
 - Peatumist keelavad märgid paigaldada vähemalt 12 tundi enne tööde algust
 - Jalakäijatele tagada ohutu läbipääs kogu ehitusperioodi vältel

Kuupäev 22/08/2025	Töö nr. ISA250818-1	Joonise nr. 2
-----------------------	------------------------	------------------

Tellija	PK Infra OÜ Hannes Hallik, +372 5046464, hannes@pkinfra.ee
---------	--

Cad proj. A. Adamson, Tel: +372 5363 8433

Kutsetunnistus nr. 193489 T. Rämmel
Tegevusluba nr ELK000084

TINGMÄRGID:

 Töotsoon

 Töotsoon kinnisel meetodil

 Ajutine liiklusmärk

 Ajutine liiklusmärgi post

 Ol.olev liiklusmärk

 Ol.oleva liiklusmärgi post

 Ajutine liiklusmärk vajadusel

	Toode	Kogus
	158	2
	162	1
	163	1
	231	2
	232	1
	595c	2
	686 BjaA	30
	811	1
	812	1
	Post 1.5m	8

TÜÜPSKEEM

