Märkused:

- Topo-geodeetiline alusplaan tehnovõrkudega - Geopartner OÜ, töö nr GEO 24-4624.
  Koordinaadid L-Est 97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis.
- Mikrotorustiku paigaldusvõgavuse üldnõuded:
  - haljasalal, kus puudub otsene oht mikrotorustikule, min 0,5 m;
  - kohalliku tee transpordimaal või transpordimaa puudumisel kohalliku tee servale lähemal kui 3 mikrotorustiku läbimõõtu, minimaalselt 1,0 m;
  - riikumisel kohalliku ja riikvee/kõvakattega, ühetaolise liikluskoja tuvasist, parkimisplatsi alt, künnimisel min 1,0 m.
- Täiendavad tingimused rõgitee maaskiusuele kavandatud mikrotorustikule:
  - rõgitee maaskiusuele kavandatud mikrotorud peavad paiknema minimaalselt 1,0 m sõgavuisel ning 0,5 m kõrgusel kõnnitee alusest;
  - rõgitee kõnnisel läbimõõtu ületav nõue 1,5m kaitsel ja mahaskutuel 1,2m ning 1250 N tugevuses kaitsetrus.
  - Mikrotorustiku erijuhud paigaldusõgavuse ja täiendava kaitsmise vajaluse kohta on ära toodud asendijõanõdel.
- Ehitamise käigus tõpsustada olemasolevate trasside asukohad ja sõgavuised maapinnas ning arvestada kõrvuti kulgevate kaabliõhenduõtega, milles kõõlmatuikud kaeve ja mulltõid. Ehitustöödega on keelatud! Töödle teostamine liinivaatajate kaasavõtmõs võib toimuda kooskõlastatult vastava rõgitee valdaja järelvalve tõvaeega.
- Projekteeritud mikrotorustikku paikneme riduna tehnovõrgu all või kõhal määrat tehnovõrgu sõgavus. Riidumisel olemasoleva tehnovõrguga teostada tehnovõrgu all, kui pealt poolt pole võimalik kinni põiada nõuõrasel sõgavuisel või ei nõua teisit. Riidumisel ja rõpikõigemisel teiste tehnovõrkudega tagada mikrotorustikule minimaalne sõgavus 0,5 m.
- Ehituse ajal tehtkeevatud kaablid, torud ja kanalid kahtda tähendavalt mehaanilise vigastuste vältimiseks.
- Sidetrassile pealiskihi, murukatted, teed ja muid rajatised tuleb taastada vastavalt nende endisele kujule. Kaevise tätmisel tihendada pinnast. Enne tööde alustamist on vajalik hankida kaevetööde luba.
- Vältida trasside vahetus läheduses säilitatavate puude vigastamist.

Tingmärgid

510120x3011 Poka	Olemasolev hoone
	Katastriüksuse ja aadress
	Kaitsetsoonid
	Olemasolev keskpinge õhuliin
	Olemasolev madalpinge õhuliin
	Olemasolev keskpinge maakaabel
	Olemasolev madalpinge maakaabel
	Olemasolev sidekaabel
	Olemasolev sidekanalisatsioon
	Olemasolev veetrass
	Olemasolev kanalisatsioon
	Olemasolev sadeveekanalisatsioon
	Olemasolev drenaaž
	Projekteeritud side juotsupunkt (kapp maapinnal)
	Projekteeritud side vahejuksupunkt (kapp maapinnal)
	Projekteeritud sidekaev
	Projekteeritud tõpp-punkt (markergrad maa sees)
	Projekteeritud maaaiasene mikrotorustik(side) - DB-klass (Direct Bury) märgistuselga, min 1000N
	Projekteeritud maaaiasene mikrotorustik(side) kinnisel meetodil - puurmistoru PE D50, 1250N
	Projekteeritud perspektiivne klendiõinkide) - maa sees
	Projekteeritud kaitsetoru
	Suunõuurimise rõpu- ja õigusk̃anrk

Maaparanduse hõitise reguleeriv võrk
Melliste, kood: 21046102005O/001

Mäe tee 16
50101:004:0303

Mäe tee 18
50101:004:0245

Mäe tee 19
50101:004:0173

Mäe tee 20
50101:004:0244

Mäe tee 21
50101:004:0170

Mäe tee 22
50101:004:0246

Mäe tee 23
50101:004:0169

Mäe tee 23a
29101:001:0763

Pesapuu tee 2
50101:004:0024

Pesapuu tee 2a
50101:004:0232

Järve tee 9
50101:004:0176

Järve tee 11
50101:004:0270

Järve tee 12
50101:004:0255

Järve tee 13
50101:004:0293

Järve tee 14
50101:004:0294

Järve tee 8
29101:001:1468

Järve tee 8a
29101:001:1467

Järve tee 10
50101:004:0254

Järve põik
29101:001:0350

Järve tee 3
50101:004:0258

Järve tee 1
50101:004:0073

Järve tee 6
50101:001:0255

Järve tee 4a
29101:001:1601

Järve tee 4
29101:001:1600

Järve tee 2
50101:004:0179

Paisjärve
50101:004:0167

Paisjärve
50101:004:0167

Poka tee 3
50101:004:0152

Poka tee 1
50101:001:0229

Tehnovõrk

Mikrotorustik paigaldada kinnisel meetodil - suunõuurimine ca 10m, min sõgavus 1,0m (puurauku sisseltimmatav toru 1xPE D50)

Mikrotorustik paigaldada kinnisel meetodil - suunõuurimine ca 15m, min sõgavus 1,0m (puurauku sisseltimmatav toru 1xPE D50)

Mikrotorustik paigaldada kinnisel meetodil - suunõuurimine ca 11m, min sõgavus 1,0m (puurauku sisseltimmatav toru 1xPE D50)

Mikrotorustik paigaldada kinnisel meetodil - suunõuurimine ca 5m, min sõgavus 1,0m (puurauku sisseltimmatav toru 1xPE D50)

Mikrotorustik paigaldada kinnisel meetodil - suunõuurimine ca 10m, min sõgavus 1,0m (puurauku sisseltimmatav toru 1xPE D50)

Mikrotorustik paigaldada kinnisel meetodil - suunõuurimine ca 18m, min sõgavus 1,0m (puurauku sisseltimmatav toru 1xPE D50)

Mikrotorustik paigaldada kinnisel meetodil - "mudlimine" ca 70, min sõgavus 1,0m (puurauku sisseltimmatav toru 1xPE D50)

Mikrotorustik paigaldada kinnisel meetodil - "mudlimine" ca 9m, min sõgavus 0,5m (puurauku sisseltimmatav toru 1xPE D50)

Mikrotorustik paigaldada kinnisel meetodil - "mudlimine" ca 8m, min sõgavus 0,5m (puurauku sisseltimmatav toru 1xPE D50)

Mikrotorustik paigaldada kinnisel meetodil - suunõuurimine ca 15m, min sõgavus 1,0m (puurauku sisseltimmatav toru 1xPE D50)

Mikrotorustik paigaldada kinnisel meetodil - suunõuurimine ca 11m, vt põikprofiil (puurauku sisseltimmatav toru 1xPE D50)

Mikrotorustik paigaldada kinnisel meetodil - suunõuurimine ca 17m, vt põikprofiil (puurauku sisseltimmatav toru 1xPE D50)

Mikrotorustik paigaldada kinnisel meetodil - suunõuurimine ca 10m, min sõgavus 1,0m (puurauku sisseltimmatav toru 1xPE D50)

Mikrotorustik paigaldada kinnisel meetodil - suunõuurimine ca 5m, min sõgavus 1,0m (puurauku sisseltimmatav toru 1xPE D50)

Ettevaatust, rõtumine drenaažgaiff! Vt seletuskiri ptk 2.2

Ettevaatust, rõtumine drenaažgaiff! Vt seletuskiri ptk 2.2

Ettevaatust, rõtumine drenaažgaiff! Vt seletuskiri ptk 2.2

Ettevaatust, rõtumine drenaažgaiff! Vt seletuskiri ptk 2.2

Perspektiivne Järve tee 8a side liitumispunkt

Vältida trassi vahetus läheduses puu vigastamist.

Melliste - Poka kõõlmehõne sõgvatiu ja sõgvus eelprojekt", OÜ PKJMPO ja TEEPROJEKTID TIIT KÕRV-TE 60.4-19/13.018

Melliste-Heiti tee sõõs põõlmaael paigaldada mikrotorustik min 1m sõgavuisele

Mõttetuluvõuzõhing Eesti Andmesidevõrk tehnilistest tingimustest väljavõte
Liitumispunkt:
• ASV sidekaev ES011K25, milles planeeritav jätkumuhv ES011M18-2.
Tingimused:
• Sidekaevurõ ES011K25 rajada multitoru Eesti Andmesidevõrgu AS võrgusõõmeni.
• Sidekaevurõ ES011K25 puhuda kaabel Eesti Andmesidevõrgu AS võrgusõõmeni.
• Sidekaevus ES011K25 jätta kaablivaru 10 m.
• Sidekaevus ES011K25 paigaldada kaablile sraadilisele sraadilisele hunnuhiv (ISTC-HTML-T4-96), kaabel tuua muhvi sisse ning valmistada ette rõõsteikohasett.
Kaevitusteid teostab ASV tegevuõne hoolduspartner vastavalt kiuskesmõs, mis võõaldatakse sõõeoperaatorit klendiõõmuse KLT aiuael, MuAvi tähis ES011M18-2.
• Sidekaevus ning mikrotorustiku sõevad kaablid ja planeeritav jätkumuhv jäävad Mõttetuluvõuzõhing Eesti Andmesidevõrk (ASV) omandisse.
• Piirtlusõuõnõida on sidekaevu ES110K25 kaevusein.
• ASV sõõvõrguga seondun sidetrassi teostusjoonis ning fotod esitatada ASV-le koos KLT tõõga digitaalselt haldus@eestandmeside.ee.

Projekt:	Tartu maakond, Kastre vald, Melliste küla põrkonna veõgusakaabli sidelahendus - EST-MIL-150				Ehitis:	Eesti Andmesidevõrgu AS
LEONHARD WEISS	Joonis:	Aasndiplaan			Joonise nr:	1570MKJ_TP_EN-4-01
LEONHARD WEISS OÜ	Projekteeris:	Janek Lõhmus		02.417.130	Mõõtkava:	M 1: 500
Kesk-Paala 1, 11415 Tallinn	Kontrollis:	Janek Lõhmus		02.417.130	Staadium:	Tööjoonis
E-post:eelnime@leonhard-weiss.com	Projekteeris:	Janek Lõhmus		02.417.130	Kuup.:	04.2025
Telefon:+372 650 2288					Leht:	4
Registrikood: 12083840					Lehti:	4