

Tööde kirjeldus	Mõõtühik	Maht
Likvideeritavad puud	tk	1
Teemaa puhastamine ja kasvupinnase eemaldamine	m ²	ca 380
AC 2-kihiline: AC12surf, graniit - h=5cm AC16base - h=6cm Paekillustik, E>170 MPa - h=25cm kiilekillustik fraktsioon 8 /16 kiilekillustik fraktsioon 16/32 alus fraktsioon 32 /63 Täiteliiv (Kt=0.98, Kf>2 m/ööp) - h=25 cm Olemasolev pinnas Kt=0,95	m ²	168
Projekteeritav betoonist sademevee renn 500x200x110	jm	9
Projekteeritav betoonist sademevee renn 500x120x90	jm	2
Kruusast teepeenrad koos aluskonstruksiooniga	m ²	70
Olemasolevate kaablite kaitsmine - poolitata v kaitsehülss de110, 1250N	jm	ca 36
Haljastuse taastamine	m ²	ca 140, vastavalt vajadusele
Immutusnõvad mahasõidutee ääres	kompl	1

Märkus: Ehitaja võib teha ettepanekuid lõpliku materjalide valiku ja sõlmede tehnilise teostuse osas omanikujärelevalvele või projekteerijale.

NB! Pakkuja peab esitatud mahud hinnapakkumise käigus üle kontrollima.

NB! Mahutabelit tuleb lugeda koos kogu projekti dokumentatsiooniga.

NB! Ehitushinna arvutamisel peab pakkuja arvestama ka projekti dokumentatsioonis ka muu materjaliga, sh kooskõlastajate poolt esitatud nõuetega.

NB! Pakkuja peab arvestama kõigi kaasnevate töödega, mida ei ole ilmtingimata käesolevas spetsifikatsioonis esitatud, kuid mis on tehnoloogiliselt vajalikud teostada tööde valmimiseks.

NB! Objektil võib esineda tundmatuid maa-aluseid kommunikatsioone.