

1. Toote nimi 2. Toote tüüp

Drefon RST 3

100% Polüpropüleen mittekoitud geotekstiil

Kasutuskohad

Kasutusala	Funktsioon	Kasutusala	Funktsioon
Tee ehitus	Filtratsioon Eraldamine	Veehoidlate ja tammide ehitus	Filtratsioon Eraldamine
Raudtee ehitus	Filtratsioon Eraldamine	Kanali ehitus	Filtratsioon Eraldamine
Vundamendi ja tugikonstruktsiooni ehitus	Filtratsioon Eraldamine	Tunneli ehitus	/
Drenaaz	Filtratsioon Eraldamine	Tahkete jäätmete ladustamine	Filtratsioon Eraldamine
Erosioonitõke	Filtratsioon Eraldamine	Vedel jäätmete hoiustamine	Filtratsioon

Tootja

Address

Manifattura Fontana S.p.A.

Via Fontoli, 10 - 36020 Valstagna - Italy

Tel: +39 0424 99896 - Fax: +39 0424 99827

www.manifatturafontana.net

6. AVCP

System 2+

Sertifitseeritud asutus

1213

EN 13249:2016

EN 13250:2016

EN 13251:2016

EN 13252:2016

EN 13253:2016

EN 13254:2016

EN 13255:2016

EN 13256:2016

EN 13257:2016

EN 13265:2016

Tunnustatud tehase tootmiskontrolli inspekteeriv asutus SKZ - Testing GmbH (Tunnusnumber: 1213) on sooritanud esmase inspektsiooni tootmistehasesse ning läbi pideva järelvalve ja hindamise kinnitanud sertifikaadiga tehase kvaliteedikontrollisüsteemi.4191.

Deklareeritud toimivus

Deklareeritud toimevõime							Harmoniseeritud tehniline spetsifikatsioon
Omadused	Sooritus					Standard	
	Nominaal väärtus			Tolerants			
Tõmbetugevus	CMD	17,2	kN/m	-1,72	kN/m	EN ISO 10319	EN 13249:2016
	MD	16,2	kN/m	-1,62	kN/m		
Maksimaalne venivus	CMD	54	%	± 11	%	EN ISO 10319	EN 13250:2016
	MD	45	%	± 9	%		
Staatiline läbistuskatse		2300	N	-230	N	EN ISO 12236	EN 13251:2016
Dünaamiline perforatsioonikatse		23	mm	5,0	mm	EN ISO 13433	EN 13252:2016
Püramiid torge		-	N	-	N	EN 14574	
Iseloomulik avasuurus		65	µm	± 19	µm	EN ISO 12956	EN 13253:2016
Vee läbilaskvus		50	l/(s m ²)	-15	l/(s m ²)	EN ISO 11058	EN 13254:2016
Tasapinnaline veevool	20 kPa, i=1	-	*10 ⁻⁶ m ² /s	-	*10 ⁻⁶ m ² /s	EN ISO 12958	
Ilmastikukindlus	Peab olema kaetud 1 kuu jooksul					EN 12224	EN 13255:2016
Oksüdeerumiskindlus	Kestvus on minimaalselt 100 aastat pinnases, mille pH 4<pH<9 ja pinnase temperatuur <25°C					EN ISO 13438 met A	EN 13256:2016
							EN 13257:2016
Ohtlikud ained	Vähem kui EU Liikmesriikide regulatsioonid						EN 13265:2016

Deklaratsioon


Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja esindaja allkirjastatud

Valstagna, 13.03.2020
(koht ja kuupäev)

Francesco Fontana - Juhataja

(nimi ja amet)


(allkiri)