

Riidevarustuse hooldus ja parandus

1. Üldkirjeldus

- 1.1. Hanke esemeks on **riidevarustuse parandus**.
- 1.2. Teenuse teostamise piirkonnaks on Eesti Vabariik, konkreetsed asukohapunktid edastatakse tellimuse esitamisel kontaktisiku poolt.
- 1.3. Hooldust ja/või parandust vajava varustuse transpordi tellija asukohast teenusepakkuja asukohta ja tagasi struktuuriüksusesse tagab teenuse pakkuja.
- 1.4. Teenusepakkuja teostab varustuse ülevaatuse ja määrab selle käigus teostatavad tööd.
- 1.5. Teenust osutatakse antud valdkonnas üldtunnustatud kvaliteedinõudeid järgides.
- 1.6. Teenust osutatakse teenusepakkuja territooriumil.
- 1.7. Enim parandatavad varustuselemendid on näiteks: välivormi jakk ja püksid, välivormi müts, talvise välivormi jope ja püksid, talvise maskeerimisülikonna jakk ja püksid, dressid, vihmaülikonna jakk ja püksid ja telkmantlid, toodete nimekiri ei ole lõplik.
- 1.8. Enimlevinud parandustööd on näiteks: erinevate riidevarustuselementide õmbluste parandamine, aukude paikamine, voodri parandamine, puuduvate nõõpide õmblemine, lukkude ja tekstiillukkude ning nõõride, fiksaatorite ning truckide ja öösde vahetus, õmbluste teipimine, tööde nimekiri ei ole lõplik.

2. Nõuded teenusele

- 2.1. Kõik õmblused on õmmeldud õige niidi pingega, pistete põimumine toimub süstikpistel materjali kihtide vahel.
- 2.2. Jätkukohad õmblustes on märkamatud. Jätkukohti ei ole lubatud väikedetailidele.
- 2.3. Toote välimisel poolel ei ole lubatud detailide jätkukohad.
- 2.4. Toode on puhastatud lahtistest niidotstest.
- 2.5. Hermeetiline lint on kinnitatud kogu lindi ulatuses korrektselt toote külge.
- 2.6. Teenuse osutamiseks vajalik põhimaterjal (tavavälivorm, talvine välivorm, talvine maskeerimisülikond, vihmaülikond) tagatakse üldjuhul teenuse tellija poolt, abimaterjalid (vooder, niidid, nõõbid, truckid, öösid, stopperid, lukud, paelad, kummid jms) tagatakse teenusepakkuja poolt.
- 2.7. **Teenuse osutaja kasutab võimalusel mahakandmisele mineva varustuse materjale. Selleks sõlmitakse eelnev kirjalik kokkulepe e-kirja teel valdkonna eest vastutavaga Kaitseväes.**
- 2.8. Parandamiseks vajaminevad abimaterjalid peavad olema samaväärsed algselt kasutatud materjalidega näiteks:

Välivormi jakk:

niit –PES, värvus 19-0622 TPX, tugevus min 1500 cN

nõõp – Ø 19-21 ja 29-31 mm, PA/POM/TPE

tõmblukk – 6 mm spiraallukk, värvus 19-0622 TPX

tekstiillukk – 24-26 mm, PA, värvus 19-0622 TPX, avamine/sulgemine min 5000 tsüklit

Välivormi püksid:

niit – PES, värvus 19-0622 TPX, tugevus min 1500 cN
nööp – Ø 19-21 mm ja 29-31 mm, PA/POM/TPE
tõmblukk – 6 mm spiraallukk, värvus värvus 19-0622 TPX
kummipael – 25 mm (tallaalune tripp) värvus must või roheline ja 35 mm
tekstiillukk – 24-26 mm ja 38-41 mm, PA, värvus 19-0622 TPX, avamine/sulgemine min 5000 tsüklit

Talvise välivormi jope:

niit – PES, värvus 19-0622 TPX, tugevus min 1500 cN
tõmblukk:
esikinnises 8 mm spiraallukk kahe kelguga, värvus Military Olive, 19-0622 TPX
soojendusvoodri kinnitamiseks 6 mm spiraallukk ümberpööratava kelguga,
avamine/sulgemine min 5000 tsüklit
põuetaskul 4 mm spiraallukk
kumminöör – 3 mm (ümar)
tekstiillukk – laiused 20, 25, 30, 40, 100 mm, värvus Military Olive, 19-0622 TPX või lähedane, pärast 5000 avamist/sulgemist lahtirebimise tugevus min 0,65 N/cm
trukknööp – kübara läbimõõt 15–16 mm (oksüdeeritud metall)
vatiin, lamineeritud pinnaga, kaal 150 – 200 g/ m²

Talvise välivormi püksid:

niit – PES, värvus 19-0622 TPX, tugevus min 1500 cN
tõmblukk – 6 mm spiraallukk, kestvus min 3000 tsüklit
tekstiillukk – 19-21 mm, 29-31 mm, PA, Värvus Military Olive, 19-0622 TPX või lähedane, pärast 5000 avamist/sulgemist lahtirebimise tugevus min 0,65 N/cm
traksikumm – 40 mm, koostis polüester/ kautšuk, värvus must
nööp – PA/POM/TPE
vatiin, lamineeritud pinnaga, kaal 150 – 200 g/ m²

Talvise maskeerimisülikonna jakk:

niit – PES, värvus valge, tugevus min 1500 cN
tõmblukk – 6 mm spiraallukk, kestvus min 3000 tsüklit, värvus valge
tekstiillukk – 29-31mm, PA, värvus valge
nöör – läbimõõt ~ 4 mm, PES, värvus valge

Talvise maskeerimisülikonna püksid:

niit – PES, värvus valge, tugevus min 1500 cN
tekstiillukk – 29-31mm, PA, värvus valge
nöör – läbimõõt ~ 4 mm, PES, värvus valge
kummipael – 40 mm, PES/EA, värvus valge

Dressipluus:

niit – PES, sobivas toonis tootega, tugevus min 1500 cN

lukk - 6 mm spiraallukk, ühe kelguga, kestvus min 3000 tsükli, sobivas toonis kasutusel olnud lukuga
kummipael – 35, 30, 5 mm, PES/EA
öösid – messing, läbimõõt ~ 5 mm
tripipael – 100% polüester, laius 20 mm
tekstiililukk – 19-21 mm, PA, pärast 5000 avamist/–sulgemist lahtirebimise tugevus min 0,65 N/cm

Dressipüksid:

niit – PES, tugevus min 1500 cN
lukk – 4 mm spiraallukk, ühe kelguga, sobivas toonis kasutusel olnud lukuga
kummipael – 34-36 mm, PES/EA
tekstiililukk – 19-21 mm, PA, pärast 5000 avamist/–sulgemist lahtirebimise tugevus min 0,65 N/cm

Vihmaülikonna jakk:

niit – PES, värvus 19-0622 TPX, tugevus min 1500 cN
tekstiililukk – 100% PA, laius 20mm, värvus Military Olive, 19-0622 TPX või lähedane, pärast 5000 avamist/–sulgemist lahtirebimise tugevus min 0,65 N/cm
kumminöör - Ø ca 3 mm
stopper – materjal atsetaal, delrin, , kõrgus ca 10mm
trukid, tume, kübara läbimõõt 15-16 mm
öösid, värvus tume, sisemine läbimõõt 4-5 mm
hermeetiline lint – värvusetu, laius 20-22 mm

Vihmaülikonna püksid

niit – PES, värvus 19-0622 TPX, tugevus min 1500 cN
tekstiililukk – 100% PA, värvus Military Olive, 19-0622 TPX või lähedane, pärast 5000 avamist/–sulgemist lahtirebimise tugevus min 0,65 N/cm
kumminöör - Ø ca 3 mm, värvus must või tumeroheline
kummipael – PES/EA, laius 29-31 mm, värvus must või tumeroheline
stopper – materjal atsetaal, delrin, , kõrgus ca 10mm
trukid, tume, kübara läbimõõt 15-16 mm, oksüdeeritud metall
hermeetiline lint – värvusetu, laius 20-22 mm

Telkmantel

niit – PES, värvus 19-0622 TPX, tugevus min 1500 cN
nöör, punutud pael – Ø ca 4mm, PES
nööri otsikud – pikkus 15-18 mm, atsetaal, derlin, PA
stopper – vastupidav koormusele, atsetaal, derlin, PA
trukid – kahelt poolt avatavad ja suletavad, värvus tume/oksüdeeritud metall, kübara läbimõõt 15-16mm

öös – sisemine läbimõõt kapuutsil 6-8 mm, mantlil 14-18 mm, oksüdeeritud metall
plastikseib – 15-16 mm
hermeetiline lint, PU kahekihiline, värvusetu

3. Varustuse üleandmine ja tagastamine

- 3.1. Varustus antakse üle saatelehega, millel on kajastatud toodete nimetused koos kogustega. Üle antav varustus on pakendatud kilekotti, pappkasti, võrkkotti või kraedega kõrgendatud euroalustesse.
- 3.2. Tagastamisel pakendatakse varustuse elemendid liigi põhiselt kilekotti, pappkasti või võrkkotti. Kui varustus saadeti parandusesse kraedega kõrgendatud euroalustega, siis parandatud riidevarustus pakendatakse tagastamiseks samadesse kraedega kõrgendatud euroalustega. Pakendile märgitakse peale arusaadavalt riidevarustuse elemendi nimetus ja kogus koos ühikuga. Mahakandmisele minev riidevarustus pakendatakse eraldi ja markeritakse märksõnaga „MAHAKANDMISEKS“.