

Metsamaterjali ülestöötamise ohutusnõuded kasvava metsa raieõiguse võõrandamise korral

1. Üldsätted

Juhend kehtestab ohutusnõuded RMK poolt kasvava metsa raieõigusena võõrandatud metsamaterjali ülestöötamisel võsa- ja kettsaega ning metsamasinaga.

2. Mõisted

Juhendis kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:

- 2.1. töövahend – masin, seade, transpordivahend, tööriist või muu tööks kasutatav vahend;
- 2.2. metsamasin – harvester, forvarder, giljotiin, metsamajanduslikuks tööks kohandatud põllumajanduslik traktor;
- 2.3. ostja – raieõiguse omandanud isik.

3. Tööohutuse üldnõuded

- 3.1. Ostja ja langil töötavad isikud peavad olema tutvunud ja olema teadlikud käesoleva ohutusjuhendi nõuetega.
- 3.2. Raie teostajal peab olema langil kaasas või autos isikut tõendav dokument ja mobiiltelefon.
- 3.3. Raie teostaja tunneb ja kasutab ohutuid töövõtteid.
- 3.4. Harvesteriga, forvarderiga või giljotiiniga töötaja peab omama vastavat kutsetunnistust. Põllumajandustraktoriga töötaja peab omama traktoriga töötamiseks vajaliku juhiluba.
- 3.5. Raie teostaja tohib kasutada ainult vastavaks tööks ettenähtud ja töökorras töövahendit.
- 3.6. Töökohale ei tohi lubada kõrvalisi isikuid.
- 3.7. Kui töötamisel võib ohtu sattuda tööobjektile viibivate isikute elu või tervis, tuleb tööd koheselt peatada.
- 3.8. Raie teostaja peab langetama langil kõik puud, mis võivad ohustada teisi metsas viibijaid. Raieõigusega võõrandamata ohtlikest puudest tuleb teavitada RMK esindajat.
- 3.9. Raie teostaja peab vajadusel paigaldama tööpiirkonda ohutusmärgid.
- 3.10. Raskete ilmaolude korral peab katkestama töö.

4. Võsasaega töötamine

- 4.1. Võsasaega töötaja on kohustatud kasutama:
 - 4.1.1. tööstuslikku kaitsekiivrit, mille kandmisaeg ei ole aegunud (EN397) koos kaitsemaski ja kuulmiskaitsevahendiga;
 - 4.1.2. kinniseid tugevama konstruktsiooniga libisemist takistava tallaga jalanõusid;
 - 4.1.3. tugevast riidest pika säärega pükse;
 - 4.1.4. tehniliselt korras ohutut käsitlemist võimaldavat kanderihmadele kinnitatud võsasaagi.
- 4.2. Raie teostaja peatab töö, kui kõrvaline isik siseneb ohtlikusse tsooni (≤ 15 meetrit).

5. Kettsaega töötamine

- 5.1. Kettsaega töötades on töötaja kohustatud:
 - 5.1.1. kasutama järgnevaid isikukaitsevahendeid:
 - 5.1.1.1. tööstuslikku kaitsekiivrit, mille kandmisaeg ei ole aegunud (EN 397) koos kaitsemaski ja kuulmiskaitsevahendiga;
 - 5.1.1.2. saeketi löikevastase elemendiga tööpükse;
 - 5.1.1.3. saeketi löikevastase ja tugevdatud ninaga töökummikuid või saapaid;
 - 5.1.1.4. demaskeerivat värvi tööriietust ja töökindaid;
 - 5.1.2. töökohale kaasa võtma ja vajadusel kasutama ohutute töövõtete tagamiseks vajalikke selleks mõeldud spetsiaalseid abivahendeid (näiteks: langetuslabidas, kiilud).
- 5.2. Raielangil tööde alustamisel tuleb esmalt hinnata ohtlikud olukorrad (eriti pinges puude korral tuulemurru ja -heite koristamisel ning hoonete ja rajatiste läheduses) ja need likvideerida. Enne langetamist tuleb eemaldada puu ümbert võsa ja lamapuit.
- 5.3. Puule langetamisel tuleb teha langetussuunas langetussälk ning langetamise ajal peab jääma pideriba.
- 5.4. Töötaja peab peatama langetamise, kui kõrvaline isik siseneb ohtlikusse tsooni (≤ 50 meetrit puu langetamise kohast).
- 5.5. Kui töökohaga piirnevad või seda läbivad elektriliinid, võib puid langetada liinivaldaja kooskõlastusel.
- 5.6. Töötaja peab katkestama viivitamatult töö, kui vigastatakse elektriliini. Pärast seda tuleb ohtlik koht tähistada ja teavitada raieõiguse müüjat.

6. Metsamasinaga töötamine

- 6.1. Metsamasinaga töötades on töötaja kohustatud:
 - 6.1.1. kabiinist väljas olles väljas olles kandma tööstuslikku kaitsekiivrit, mille kandmisaeg ei ole aegunud (EN397), demaskeerivat värvi riietust (nt ohutusvest, helkurvest) ja kinniseid tugevama konstruktsiooniga libisemist takistava tallaga jalanõusid;
 - 6.1.2. töötama vaid tehniliselt korras oleva metsamasinaga ja viima läbi igapäevast seisukorra kontrolli ning hooldust;
 - 6.1.3. kontrollima metsamasinale lisatavate ja monteeritud tööseadmete korrasolekut;
 - 6.1.4. kontrollima tulekaitsevahendite ja signaliseerimissüsteemide olemasolu ning korrasolekut;
 - 6.1.5. seiskama mootori, kui alustatakse metsamasina tehnilist hooldamist või rikete kõrvaldamist;
 - 6.1.6. veenduma enne metsamasinaga liikuma hakkamist, et ohtlikus läheduses ei ole kõrvalisi isikuid ega teisi masinaid;
 - 6.1.7. vajadusel kasutama signaali liikuma alustamisel ja töötamise ajal;
 - 6.1.8. töö ohutust mõjutava rikke korral peatama tööd.
- 6.2. Harvesteriga ja giljotiiniga töötades on lisaks töötaja kohustatud:
 - 6.2.1. peatama langetamise, kui kõrvaline isik siseneb ohtlikusse tsooni (≤ 50 meetrit puu langetamise kohast);
 - 6.2.2. rajama kokkuveoteed selliselt, et oleks tagatud ohutu kokkuvedu.
- 6.3. Forvarderiga või kokkuveoks kohandatud põllumajandusliku traktoriga töötades on lisaks töötaja kohustatud:
 - 6.3.1. kabiini tagumise klaasi võrestama, kui ta kasutab kokkuveol trossi või haaratsit;
 - 6.3.2. peatama töö, kui 10 m raadiuses on kõrvalisi isikuid.
- 6.4. Puidu laadimisel virna on lisaks töötaja kohustatud:
 - 6.4.1. ladustama notid virna viisil, mis tagab, et virn ei hakkaks vajuma ega notid veerema;
 - 6.4.2. ladustama notid virna viisil, mis tagab teiste liiklejate ohutuse;
 - 6.4.3. peatama ladustamise, kui virna ja metsamasina vahel on kõrvalisi isikuid.

- 6.5. Metsamasinaga töötamisel on keelatud:
- 6.5.1. avada liikumise ajal metsamasina kabiini ust või aknast välja küünitada;
 - 6.5.2. töötada kohtades, kus vahemaa metsamasina kõrgeima osa ja elektriliini vahel on alla 2 m;
 - 6.5.3. vahetada käike, kui metsamasin liigub ohtlikul kallakul;
 - 6.5.4. olla vintsimise ajal trossile lähemal kui on trossi pikkus või ületada trossi;
 - 6.5.5. kinni või lahti haakida trossi metsamasina liikumise ajal;
 - 6.5.6. soojendada lahtise tulega mootorit, õli või kütust.